

Centre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	SCHILTER	UT 6502	CH 4729 33

Constructeur	MASCHINENFABRIK SCHILTER AG, 6370 Stans		
Identification	"UT 6502" sur la plaquette du constructeur et près du No de châssis "67" les 2 premiers chiffres du No du châssis		
Plaquette constr.	à gauche, sur l'aile, près du marchepied		
N° du châssis	à gauche, en haut sur le carter de l'embrayage, devant le siège du conducteur		
Ident du moteur	"236 U" à droite, sur le bloc, au-dessus de la génératrice		
Importateur princ.	-		
Véhicule homologué	6787	Signes fixes dans code du type	UT 6502 / 67

Chassis				Moteur				
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4 (av. blocage)	Marque	PERKINS	Type	4.236(236 U)	
Direction	mécanique, assistance hydr. sur 4 roues, (roues AR)			Construction	en ligne	Temps	4	
Transmission	mécanique, inverseur; boîte complément. route/terrain			Carburant	D	Position	avant	
Nombre de vitesses	6 x 2	Entraînement	toutes roues *	Réfrigé. diss.	eau	Nombre cylindr.	4	
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les arbres de transmission des roues arrière, action sur toutes les roues			Alésage	98,4	Course	127	
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur le cardan de l'essieu avant, action sur toutes les roues			Cylindrée	3860	CV-impôt	19,67	
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur			Puissance en CV	63 DIN	à t/min	2250	
Rafraîchisseur	-			Bruit à proximité	100	dB/A	à t/min	2300 x)
Contrôle 2 circ.	-			Silencieux	1= 590x140x70 mm			
				Mesure des gaz	Bacharach = 3,0/Bosch noirçissement = 4,0			
				Déparasitage	-	à 1000 t/min		

Carrosserie	tracteur avec cadre de sécurité et pare-brise			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Indic. vit.	-	Poids à vide	1330	1590	2920
Ceintures sécurité	-	Rétroviseur	2/de chaque côté	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Attelage	AV+AR= broches	Poids total	-	-	2920
Antivol	-			Garantie fabr.	2800	2800	5600
Nombre de places	t 1 + 2 av.	centre	ar.	Dimens. pneus	13.6 R 24	13.6 R 24	(Variantes +)
Dimensions	int.	ext.		Ply / bar	6 / 1,5	6 / 1,5	voir
Longueur	-	3600	Empattements	Charge	2870	2870	remarques)
Largeur	-	1800	-	pour V max	25	25	-
Hauteur	-	2220	Voie	Garantie poids remorquable avec frein	-	-	-
Porte à faux	lat.	-	av 1510 ar 1510	Garantie poids remorquable sans frein	-	-	-
	av	590	Voies	Garantie poids de l'ensemble	-	-	-
	ar	900	av - ar -	Poids remorquable testé	-	-	-
Distance volant - vers l'avant du véhicule	ar	900	Braquage **) g 14100 d 11700	Vitesse maximale selon le constructeur	-	-	23 km/h
				Vitesse maximale testée	-	-	24 km/h
				à 2300 t/min au moteur, 600/1000 t/min à la prise de force			

Equipement	
Feux de route	M (E)
Feux de croisement	M (E)
Feux de position	A (E)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	S1 (E)
Cilignoteurs	av 1 (E) ar 2a (E)
Catadioptrés	av 1 (E) ar 1 (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	2/ lampes de travail sur le toit de la cabine
Eclairage plaque	1/ balai avec/sans lave-glace
Easule-glace	BOSCH 0 320 143 010 CH 5 0301 07
Avertisseurs	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	S C H I L T E R UT 6502		
Homologation N°	CH 4729 33		
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	2920	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	19,67
Poids total	2920	Cylindrée	3860

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 24 km/h, M6, 1A 21,84 = 85 dB/A.
- *) Entraînement : sur toutes les roues, constant; blocage des différentiels AV + AR, commandes séparées.
- **) Braquage : avec direction sur toutes les roues = G 8200 mm D 7500 mm.
- +) Variante de pneus : 12.5 - 24 6 PR 3550 (1,75) V-max. 30 km/h.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Stans, 19.12.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules