

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Chariot à moteur (châssis)	SCHILTER	2200 K	CH 4729 36

Constructeur	SCHILTER AG, Maschinenfabrik, 6370 Stans / CH
Identification	"2200 K" sur la plaquette du constructeur "28" devant et "K" derrière le No du châssis
Plaquette constr.	à droite, sous le siège du passager
N° du châssis	à gauche, sur le longeron, derrière essieu avant
Ident du moteur	"108 U" ou "ED" à gauche, en haut, sur la bride de fixation de la pompe à injection
Importateur princ.	-
Véhicule homologué	28012 K

Signes fixes dans code du type

<b>Chassis</b>	
Nombre d'essieux	2
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain
Nombre de vitesses	4 x 2
Frein de service	hydraulique, 2-circuits, à expansion interne sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban extérieur, sur cardan
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	
Contrôle 2 circ.	par différence de pression; lampe-témoin séparée

<b>Moteur</b>			
Marque	PERKINS	Type	4.108 ou ED
Construction	en ligne	Temps	4
Carburant	D	Position	avant
Refroidiss.	eau	Nombre cylindr.	4
Alésage	79,4	Course	88,9
Cylindrée	1760	CV-impôt	8,96
Puissance en	27,5 kW	à t/min	2700
DIN	37,5 CV		
Bruit à proximité	96 dB/A	à t/min	2750 (**)
Silencieux	1= 405 x Ø 100 mm		
Mesure des gaz	Fachrach 4,0		
	Bosch noircissement 4,5 à Ml.max.2000t/min		

<b>Carrosserie</b>	cabine avancée +)	
Nombre de portes	2	Indic. vit.
Ceintures sécurité		Rétroviseur
Cale	1/270x120x150	Attelage
Antivol		
Nombre de places	t 2 av. 2	centre ar.
<b>Dimensions</b> §)	int.	ext.
Longueur	4180	Empattements
Largeur	1720	
Hauteur	2000	Voie
Porte à faux	lat.	Voies
	av. 1090	av.
	ar. 560	ar.
		Braquage
		g 10900 d 10900
Distance volant - vers l'avant du véhicule		

<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Poids à vide	1280	240	1520 §)
Charge utile	(poids à vide châssis/cabine)		
Poids total			
Garantie fabr.	2300	2700	4700
Dimens. pneus	10 - 15	10 - 15	(Variantes
Ply / bar	6 / 3,0	6 / 3,0	voir
Charge	2720	2720	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h

à 2750 t/min au moteur resp. 650 t/min à la prise de force

Equipement §)	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans M (E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Citignoteurs	av 1	(E) ar 2a (E)
Catadioptres	av	I (E) ar I (E)
Feux de gabarit	av	
Feux complément.		
Eclairage plaque	1/ combiné à gauche	
Essuie-glace	2/ balais sans lave-glace	
Avertisseurs	1/ Bosch el 20016 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur		
Marque et type	SCHILTER 2200 K		
Homologation			
N°	CH	4729 36	
Carrosserie			
Places	total 2	avant	2
Poids à vide	sel. bulletin passage	Carburant	D
Charge utile	sel. la carrosserie	CV-impôt	8,96
Poids total	4700	Cylindrée	1760

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

\*) Entraînement : sur toutes roues avec déclenchement de la traction avant; blocage des différentiels AV + AR; avec commandes mécaniques, AV = levier AR = pédale.

\*\*\*) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25 km/h, MAS, IA 8,4 = 82,5 dB/A.

+) Carrosserie : livrable sur demande avec pont d'origine:

dimensions	intérieur	extérieur	poids	AV	AR	Total
longueur	2580 mm	4430 mm	à vide	1400 kg	600 kg	2000 kg
largeur	1540	1720	charge utile	600	2100	2700
hauteur	300	2250	poids total	2000	2700	4700
porte à faux AV		1090	poids garanti			4700
AR	770	840				

§) Les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

A noter dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Stans, 4.12.78

• Lieu et date de l'homologation