

COMMISSION FEDERALE D'EXPERTISE DES TYPES DE VEHICULES

Genre du véhicule <b>Tracteur</b>	Marque <b>S T E Y R</b>	Type <b>5 4 0 A</b>	Fiche d'homologation n° CH <u>4757 10</u>
--------------------------------------	----------------------------	------------------------	--

**MOYENS D'IDENTIFICATION** "540 STEYR" de chaque côté sur capot moteur  
 "540 A" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur capot moteur  
 "A 192" devant numéro de châssis

Número du châssis frappé à droite, sur carter boîte c.v. et sur plaquette du constructeur  
 Signe d'identification du moteur frappé "307" à droite au centre du bloc-moteur  
 Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importateur Rapid AG, Dietikon

**CHASSIS** Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entretien s.ttes roues  
 Direction au centre Assistance \_\_\_\_\_  
 Frein de service méc. à exp.int., tringle, s.arbres entraînt.  
 Frein auxiliaire méc. à exp.int., tringle [2 pédales av.verrouill.)  
 Frein stationn<sup>t</sup>. levier av.secteur Frein pr. rem. \_\_\_\_\_  
 Transmission méc. synchron. Nombre vit. 2x4 = 8  
 Blocage differ. AR Crochet rem. à broche Vitesse max. 25 \* km/h

**MOTEUR** Genre en ligne Temps 4  
 Marque STEYR Carbur. D  
 Type 307  
 Position avant Nombre cyl. 3  
 Alésage 98 Course 100  
 Cylindr. 2262 cm<sup>3</sup> CV-Impt 11,52  
 CV-puiss. 40 (DIN) à 2400 t/m

**CARROSSERIE** Forme \_\_\_\_\_ Nombre portes \_\_\_\_\_  
 Toit ouvert \_\_\_\_\_  
 Nombre de places : Total 2 ; AV 1 + 1 à gauche sur aile

Refroidissement eau  
 Bruit 79 dB (A) à 2450 t/m  
 Amortissement bruit 1 pot 480x125 Ø  
le biais sous mot., sort. cheminée

**DIMENSIONS**

	Vole	AV <u>1420</u>	AR <u>1350-1660</u>
	Diam. braquage	G <u>9,9</u>	DR <u>9,00</u>
Empattement	<u>1955</u>	/ ( / / )	/ ( / / )
	Dimensions ext.	Dimensions int.	
Longueur	<u>3330</u>	_____	
Largeur	<u>1660</u>	_____	
Hauteur	<u>2070</u>	_____	
Porte à faux	AV <u>470</u>	_____	
	AR <u>905</u>	_____	
	lat. _____	_____	

**POIDS**

	Avant	Milieu	Arrière	TOTAL
A vide	<u>905</u>	_____	<u>1225</u>	<u>2130</u>
Charge utile	_____	_____	_____	-
Poids total	_____	_____	_____	<u>2130</u>
Garantie fabr.	<u>1600</u>	_____	<u>2400</u>	<u>3300</u>
Dimens. pneus	<u>6.50-20AS 6PR</u>	<u>12.4/11-28AS</u>	<u>6PR</u>	
Charge p. essieu	<u>1560</u>	_____	<u>2400</u>	_____
Poids maxi remorquable	de l'ensemble			_____ kg

## EQUIPEMENT

Equipelement électrique 12 v

Feux de route 2/M1253 A K 21053 Avertisseur optique oui §)

Feux de croisement 2/Duplo, symét. Feux de position 2/A(E)s.ailes

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/électrique (1 ton) Niv. sonore 94 (dB/A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur 1/à gauche 120 Ø Indic. vitesse km/h+

Indic. direction clign. 4/sép., avec lampe-témoin tachygr.

AV 2/1 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) orange

Avert. clign. - Lampes de travail s.demande

Feux complémentaires : -

## INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type STEYR 540 A

Châssis n° (selon véhicule)

Homologation n° CH 4757 10

Forme de la carr. (selon véhicule)

Couleur (selon véhicule)

Places ass. : Total 2 (avant)

Poids à vide 2130 Carburant D

CV 11,52

Charge utile - Cylindrée 2262 cm<sup>3</sup>

Poids total 2130 Poids de l'ensemble

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé : A192 - 1360

\*) Vitesse maximum : 25 km/h à 2450 t/min au moteur resp. 600 t/min à la prise de force  
Plombage : 1 sur vis de butée de plein-gaz.

+) Frein de service : Sur demande hydraulique, à expansion interne, 2 pédales avec verrou; lors de freinages indépendants sur chaque roue, les roues avant sont découplées par soupape de distribution.

§) Branchés sur les feux de route, par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise  
 Dietikon, 15.1.1970  
 Zürich, 8.1.1971

La commission d'expertise