

Genre du véhicule Tracteur	Marque S T E Y R	5 4 0 A (moteur: 308)	Fiche d'homologation n° CH 4757 15
MOYENS D'IDENTIFICATION "540 STEYR" de chaque côté sur capot moteur "540 A" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur capot moteur "A 192" devant No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite sur carter de la boîte c.v. Signe d'identification du moteur frappé "308-.." à droite, au centre sur bloc-moteur Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importateur RAPID AG, Dietikon			
CHASSIS		MOTEUR	
Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement toutes roues		Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre Assistance -		Marque STEYR Carbur. D	
Frein de service méc.exp.int.tringle s.arbres d'entraînement		Type 308-..	
Frein auxiliaire )méc.exp.int.tringle [2 pédales av.verrouillage+)		Position avant Nombre cyl. 3	
Frein stationn. t. )levier av.segment Frein pr.rem. -		Alésage 100 Course 100	
Transmission méc.synchronisée Nombre vit. 2x4 = 8		Cylindr. 2355 cm <sup>3</sup> CV-Impot 12,0	
Blocage differ. AR Crochet rem. broche Vitesse max. 25 *) km/h		CV-puiss. 42 (DIN) à 2400 t/m	
CARROSSERIE		Refroidissement eau	
Forme Nombre portes		Bruit 80 dB (A) à 2450 t/m	
Toit ouvert		Amortissement bruit 1/680xØ100	
Nombre de places : Total 2 = 1 + 1 sur aile gauche av. galérie		(cheminée) Bacharach = 3	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1420 AR 1350-1660		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 9,9 DR 9,00		A vide 905 1225 2130	
Empattement 1955 / / /		Charge utile	
Dimensions ext.		Total 2130	
Longueur 3330		Garantie fabr. 1600 2400 3300	
Largeur 1660		Dimens. pneus 6.50-20AS 6PR 12.4/11-28AS 6PR	
Hauteur 2070		Charge p. essieu 1620 (1,75) 2400 (1,5)	
Porte à faux AV 470		de l'ensemble	
AR 905		Poids max. remorquable - kg	
lat.		Reifenvarianten: V= 10.5 - 18 6PR 3180 kg (2,5)	
		H= 14.9/13-26 6PR 2980 kg (1,3)	

EQUIPEMENT §) Equipement électrique 12 V

Feux de route )ZKW K 21053 ou Avertisseur optique §)

Feux de croisement )JW K 21051 Feux de position 2/A(E)s.ailes

Feux de gabarit - Feux de brouillard -

Avertisseur 1/MIXO TR 89 CH 5010203 Niv. sonore 94 dB(A)

Essuie-glace - Lave-glace -

Feux arrières 2/R - S1 (E) Catadioptrés 2/I (E)

Feux stop 2/R - S1 (E) Feux de recul -

Eclair. plaque contr. - Plaque forme haute/oblongue

Rétroviseur - Indic. vitesse km/h

Indic. direction cilgn. 4/séparés avec lampe-témoin

AV. 2/1 (E) or. latér. - AR 2/2a (E) or.

Avert. cilgn. Lampes de travail s.demande

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur

Marque & type STEYR 540 A

Homologation n° CH 4757 15

Forme de la carr.

Places ass. : Total 2 (avant)

Poids à vide 2130 Carburant D

cv 12,0

Charge utile - Cylindrée 2355 cm<sup>3</sup>

Poids total 2130 Poids de l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = A192 - 1360

- + ) Frein de service: sur demande: hydraulique, expansion interne, sur toutes les roues, 2 pédales avec verrouillage; une soupape de distribution annule le freinage de l'essieu AV lors de freinage par pédale séparée.
- \* ) Vitesse maximum : 25 km/h à 2450 t/min au moteur resp. 600 t/min à la prise de force
- Plombage : 1/sur couvercle de la vis de butée de plein gaz
- §) Equipement : l'avertisseur optique est accouplé par l'importateur avec les feux de route.

Lieu et date de l'expertise  
Dietikon, 10.4.73

La commission d'expertise