

Genre du véhicule Tracteur	Marque S T E Y R	5 4 0 (moteur: WD 308.40)	Fiche d'homologation n° CH 4757 17
MOYENS D'IDENTIFICATION "308" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'avant sur carénage du radiateur			
"192" devant No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, au centre sur bloc de la boîte c.v.			
Signe d'identification du moteur frappé "308.40" à droite, au centre sur bloc-moteur			
Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importateur RAPID AG, Dietikon			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entrement <u>arrière</u>		MOTEUR Genre <u>en ligne</u> Temps <u>4</u>	
Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u>		Marque <u>STEYR</u> Carbur. <u>D</u>	
Frein de service <u>méc.exp.int.s.roues AR, 2 pédales av.verrouill.</u>		Type <u>WD 308.40</u>	
Frein auxiliaire <u>id.frein de service</u> Ralentisseur <u>-</u>		Position <u>avant</u> Nombre cyl. <u>3</u>	
Frein stationn. <u>av.commande séparée</u> Frein pr. rem. <u>-</u>		Alésage <u>100</u> Course <u>100</u>	
Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>4 x 2</u>		Cylindr. <u>2355</u> cm ³ CV-Impôt <u>12,00</u>	
Blocage differ. <u>AR</u> Crochet rem. <u>AV+AR</u> Vitesse max. <u>*</u> km/h		CV-puiss. <u>42</u> (DIN) à <u>2400</u> t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement <u>eau</u>	
_____ Toit ouvert _____		Bruit <u>79</u> dB (A) à <u>2500</u> t/m	
Nombre de places : Total <u>2-1+1</u> siège de secours s.aile av.galerie		Amortissement bruit <u>1/pot 470xØ 120</u>	
DIMENSIONS Voie AV <u>1260</u> AR <u>1250-1420</u>		POIDS Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G <u>6,8</u> DR <u>7,8</u>		A vide <u>730</u> <u>1200</u> <u>1930</u>	
Empattement <u>1970</u> (/ / /)		Charge utile	
Longueur <u>3350</u>		Total <u>730</u> <u>1200</u> <u>1930</u>	
Largeur <u>1610-1810</u>		Garantie fabr. <u>1300</u> <u>2400</u> <u>2850</u>	
Hauteur <u>1600</u>		Dimens. pneus <u>6.00-16 6PR</u> <u>12.4/11-28 6PR**</u>	
Porte à faux AV <u>510</u>		Charge p. essieu <u>1240(3,5)</u> <u>2400(1,5)</u> **	
AR <u>870</u>		de l'ensemble	
lat. _____		Poids max. remorquable <u>-</u> kg	

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 v

Feux de route JW K 21051 Avertisseur optique oui
 Feux de croisement JW K 21051 Feux de position A (E)
 Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____
 Avertisseur MIXO TR89-TPAR 442-445 Niv. sonore 96 (dB/A)
 Essuie-glace _____ Lave-glace _____
 Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E) §)
 Feux stop R - S1 (E) Feux de recul _____
 Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____
 Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____
 Indic. direction clign. 4/disposition II
 AV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)
 Avert. clign. _____ Lampes de travail _____
 Mesure de la fumée: 3,0 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Tracteur
 Marque & type STEYR 540
 Homologation n° CH 4757 17
 Forme de la carr. _____
 Places ass. : Total 2 (_____ avant)
 Poids à vide 1930 Carburant D
 cv 12,00
 Charge utile _____ Cylindrée 2355 cm³
 Poids total 1930 Poids de l'ensemble _____

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc.homologué = 192-16301

*) Vitesse maximum : 25 km/h à 2400 t/min au moteur resp. 600 t/min à la prise de force
Plombage : 1 plomb au couvercle de protection sur butée de pleine charge.

***) Variantes de pneus: AV= 6.50 - 16 6PR 1240 kg (3,0)
 AR= 12.4/11-32 6PR 2560 kg (1,5)
 14.9/13-28 6PR 3070 kg (1,3)
 9.5 / 9-32 6PR 2070 kg (2,0)
 9.5 / 9-36 6PR 2200 kg (2,0)

§) Catadioptrés : peuvent être déplacés chacun de 10 cm vers l'extérieur par rotation de 90°.

Inscrire en page 4 du permis de circulation:

- Ne doit pas circuler sur les routes ouvertes muni de roues jumelées.
- Lors de modification de la voie AR, les catadioptrés doivent se trouver au plus à 40 cm des bords extérieurs.

Dietikon, 24.5.1973