

Genre du véhicule Tracteur	Marque S T E Y R	6 5 0 (moteur: WD 408.41)	Fiche d'homologation n° CH 4757 18
MOYENS D'IDENTIFICATION "650" sur plaquette du constructeur, à droite, à l'AV sur carénage du radiateur "292" devant No du châssis			
Numéro du châssis frappé à droite, au centre sur carter sous réservoir de carburant Signe d'identification du moteur frappé "408.41" à droite, au centre, s.bloc derrière filtre à carburant Constructeur STEYR-DAIMLER-PUCH AG, Steyr (A) Importateur RAPID AG, Dietikon			
CHASSIS Nombre d'essieux 2 Nombre de roues 4 Entraînement arrière		MOTEUR Genre en ligne Temps 4	
Direction au centre Assistance sur demande hydraulique		Marque STEYR Carbur. D	
Frein de service méc.exp.int.s.roues AR, 2 pédales av.verrouillage		Type WD 408.41	
Frein auxiliaire) id.frein de service Ralentisseur -		Position avant Nombre cyl. 4	
Frein stationn.) av.commande séparée Frein pr. rem. -		Alésage 100 Course 100	
Transmission mécanique Nombre vit. 4 x 2		Cylindr. 3140 cm ³ CV-Impot 16,00	
Blocage differ. AR Crochet rem. AV + AR Vitesse max. 25 *) km/h		CV-puiss. 52 (DIN) à 2400 t/m	
CARROSSERIE Forme _____ Nombre portes _____		Refroidissement eau	
Toit ouvert _____		Bruit 82 dB (A) à 2500 t/m	
Nombre de places : Total 2 ; 1+1 siège de secours s.aile av.galerie		Amortissement bruit 1/pot 690xØ 100 cheminée	
DIMENSIONS		POIDS	
Voie AV 1360 AR 1250-1775		Avant Milieu Arrière TOTAL	
Diam. braquage G 7,5 DR 7,5		A vide 800 1400 2200	
Empattement 2150 / / /		Charge utile _____	
Dimensions ext. Dimensions int.		Total 800 1400 2200	
Longueur 3530		Garantie fabr. 1550 2800 4000	
Largeur 1490-2215		Dimens. pneus 6.00-16 6PR 12.4/11-32 6PR **	
Hauteur 217C (cheminée)		Charge p. essieu 1240(3,5) 2560(1,5) **	
Porte à faux AV 480		de l'ensemble	
AR 900		Poids maxi remorquable _____ kg	
lat. _____			

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 VFeux de route JW K 21051 Avertisseur optique ouiFeux de croisement JW K 21051 Feux de position A (E)

Feux de gabarit _____ Feux de brouillard _____

Avertisseur MIXO TR89-TPAR 442-445 Niv. sonore 95 dB/A)

Essuie-glace _____ Lave-glace _____

Feux arrières R - S1 (E) Catadioptrés I (E) §)Feux stop R - S1 (E) Feux de recul _____

Eclair. plaque contr. _____ Plaque forme haute/oblongue _____

Rétroviseur _____ Indic. vitesse _____

Indic. direction clign. 4/disposition IIAV 1 (E) latér. _____ AR 2a (E)

Avert. clign. _____ Lampes de travail _____

Mesure de la fumée = 2,0 Bacharach

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATIONGenre du véhicule TracteurMarque & type STEYR 650Homologation n° CH 4757 18

Forme de la carr. _____

Places ass. : Total 2 (_____ avant)Poids à vide 2200 Carburant DCV 16,00Charge utile - Cylindrée 3140 cm³Poids total 2200 Poids del'ensemble -**REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS:** No de châssis du vhc.homologué = 292 - 14844*) Vitesse maximum : 25 km/h à 2450 t/min au moteur resp. 580/1060 t/min à la prise de forcePlombage : 1 plomb au couvercle de protection sur butée de pleine charge.

**) Variantes de pneus:

avant =	6.50 - 16	6 PR	1240 kg	(3,0)
arrière =	14,9/13-28	6 PR	3070 kg	(1,7)
	16,9/14-30	6 PR	3520 kg	(1,1)
	12,4/11-36	6 PR	2700 kg	(1,5)
	9,5/ 9-36	6 PR	2200 kg	(2,0)

§) Catadioptrés : peuvent être déplacés chacun de 10 cm vers l'extérieur par rotation de 90°.Inscrire en page 4 du permis de circulation:

- Ne doit pas circuler sur routes ouvertes avec des roues jumelées.

- Lors de modification de la voie arrière, les catadioptrés doivent se trouver au plus à 400 mm des bords extérieurs.

Dietikon, 24.5.1973

Tracteur

S T E Y R.

6 5 0
(moteur WD 408.41)

CH 4757 18

F I C H E C O M P L E M E N T A I R E I

Complément du 08.02.76 à Berne - BrA partir du No de châssis: 295.10 - 7872/01Identification : "295.10" préfixe au No du châssis.Nombre de vitesses : sur demande 4 x 2 x 2 = 16 vitesses.