

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	S T E Y R	FT 80 (357.15)	CH 4757 41

Constructeur	STEYR-DÄHLER-FUCH AG, A-4400 Steyr
Identification	sur la plaquette du constructeur "357.15 - FT 80" devant le N° du châssis "357.15"
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur carénage du moteur
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le châssis, devant l'essieu avant
Identification du moteur	"411.85" devant le No du moteur, à droite à l'avant latéralement sur le bloc
Importateur principal	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon
Véhicule homologué	357.15-05 514

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	S T E Y R
Direction	hydrostatique, avec assistance hydraulique	Type	WD 411.85
Transmission	mécanique synchronisée, s.d. groupe vitesses rampantes	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	8 ou 16	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, AV=disques/AR=exp.int.***) frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Refruidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	100
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	3454
Ralentisseur	-	Puissance en kW	51,5
Contrôle 2 circuits	-	Bruit à l'arrêt	78,5 dB/A
		Silencieux	1 pot 714 x Ø 110 mm
		Mesure des gaz	Bacharach 6,0
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids (§§)	
Nombre de portes	1	avant	2000
Ceintures sécurité	av - ar	arrière	3400
Cale	355x160x300 mm	total	5400
Antivol	-	Poids à vide	1400
Nombre de places	1 + 1 av - centre - ar	arrière	3500
Dimensions	extérieur	Poids total	2400
Longueur	+) 5080 ++) 4290	Poids garantis	3800
Largeur	2030 2630	Pneus	11,2 - 24
Hauteur	3250 2600		12 / 3,3
Porte à faux	av 1460 660	Ply / bar	5540
	ar 1400 1400	Charge	30
Distance volant - vers l'avant du véhicule	2200	pour V max	30
	Braquage Ø	Jantes	W 9 x 24
			Ø 14 x 30
		Gar. poids remorquable avec/sans frein	mécanique 21000
		Garantie poids de l'ensemble	automatique
		Poids remorquable testé	
		Charge garantie sur le toit	
		Vitesse maximale selon le constructeur	24 km/h
		testée 25 km/h à Vmin 2490 au moteur 650/1160 prise de force	

Equipement	CR	(E)
Feux de route	CR	(E)
Feux de croisement	A	(E)
Feux de position	R-S1	(E)
Feux rouges	R-S1	(E)
Feux stop		
Cilignoteurs	av 1	(E)
Catadioptrés	av	ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	ar 2+2/I (E)
Feux amère de brouillard		
Feux complémentaires		
Eclairage plaque		
Essuie-glace	1/balai	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	ECSCHE 0 320 043 010	
	ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	S T E Y R F T 8 0		
Homologation			
N°	CH	4757 41	
Carrosserie	tracteur forestier		
Places	total 1 + 1	avant	
Poids à vide	§§)	Carburant	2
Charge utile		CV-impôt	17,59
Poids total		Cylindree	3454

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- *) Entraînement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant; blocage du différentiel arrière; s.d. blocage automatique du différentiel avant.
- ***) Frein de service: sur demande: hydraulique, à expansion interne, sur les roues arrière.
- +) Equipement I : avec pelle avant et bouclier arrière et treuil double à l'arrière.
- ++) Equipement II : avec bouclier arrière seulement (sans pelle avant), avec treuil double à l'arrière.
- §) Carrosserie : avec cabine de sécurité STEYR type 110.01, test No A 0133 S.
- §§) Poids : selon l'équipement; sera établi à l'immatriculation.

Inscription dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur couvercle sur la butée de pleine-charge;
- 138 - protection : sur l'arête du bouclier arrière;
- 141 - assurer : la pelle en position haute; caler les cylindres de levage.