

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	S T E Y R	8 0 7 5 (337.40)	CH 4757 45

Constructeur	STEYR-DAIMLER-PUCH AG, A-4400 Steyr (A)
Identification	sur la plaque du constructeur "337.40" numéro du châssis "337.40-....."
Plaque du constructeur	à droite, à l'avant latéralement sur le carénage
Numéro du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le support de l'essieu avant
Identification du moteur	"411.45" devant le No du moteur, à droite, à l'avant latéralement sur le bloc, au-dessus de la pompe à inj.
Importateur	RAPID Maschinen und Fahrzeuge AG, Heimstrasse 7, 8953 Dietikon

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	STEYR
Suspension		Construction	en ligne
Direction	hydrostatique; avec assistance hydraulique;	Carburant	D
Entraînement	sur les roues arrière,	Refroidissement	eau
Frein de service	mécanique; à expansion interne; sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière; frein indépendant; 2 pédales avec verrouillage;	Alésage	100
	mécanique, à expansion interne; sur les arbres du différentiel resp. sur les roues arrière;	Cylindrée	3454
Frein auxiliaire		Puissance en kW	47 DIN
		Couple max. Nm	225
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire; levier avec secteur;	Déparasitage	---
Ralentisseur	---	Silencieux	1 = 735 x Ø 110 mm "16.47,283,01.0.00"
Contrôle 2 circuits	---		

Carrosserie/Équipement	cadre de sécurité	FAT-1044/84	§)
Nombre de portes	-	Indic. vitesse	
Ceintures sécurité avant	-	arrière	
Cale	-	Rétroviseurs	
Antivol	-	Essuie-glace	1
Réservoir carburant	1 / plastique /		58,2 litres
Avertisseur	AKA CH 2024		ou d'autres modèles homologues

Nombre de places total 1 av. centre ar.

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3520	Empattement 2120
Largeur	(1720-2005) 1720		Essieu double av. ar
Hauteur		2300	Voie av. 1204 - 1364
Porte à faux avant		500	Voie ar. 1250 - 1754
Porte à faux arrière		1000	Braquage Ø g 7000 d 8000
Garde au sol	à vide	---	en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	860	1530	2390
Répartition charge			---
			2390
Poids garantis	2200	3000	4000
Pneus	7.50 - 18	12.4 - 36	+)
Ply/bar	6 / 2,25	6 / 1,7	
Charge	1620	2880	
pour Vmax	30		
Jantes	5.50 F x 18	W 10 x 36	

	mécanique	automatique
Garantie poids remorquable avec/sans frein	12000	
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25	km/h
testée 25,0 km/h à min-1	2400	moteur 645/1140
		pnse de force

40) Tracteur

S T E Y R

8 0 7 5

CH 4757 45

Fiche complémentaire concernant les émissions

I

Complément du 10.01.85 à Dietikon - Vn/linVersion 30 km/h :

Identification : sur la plaquette du constructeur : "337.40/1"
No du châssis : "337.40-....."

Vmax testée : 29,7 km/h à 2400 /min au moteur resp. 645/1140 /min prise de force

Carrosserie : Variante cabine de sécurité: No OCDE CSD 0811/2 ou
No FAT 1118/84.

Complément du 18.09.86 à Berne - jakValeurs d'émission 01.10.86 remplies

Carrosserie : Variante cadre de sécurité : No OCDE CSD 0858/2

Complément du 16.6.87 à Bern - lin

Variante moteur : identification 411.46

Emissions du bruit

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	(H) au passage dB/A	(J) à l'arrêt dB/A	min-1	(R) Remarques
411.45/411.46	m16	29,79	85,0	77,0	1800	ac)
411.45/411.46	m16	29,79	82,0	77,5	1800	ac) M)

Emissions des gaz

(E) Type du moteur	(F) Boîte de vitesse	(G) l-A	Emissions en g/km		(M) NO	(N) Ralenti CO min-1	Numéro-ATGE
			(K) CO	(L) HC			

Emissions de fumée

(E) Type du moteur	(O) selon OCE annexe 3	(O+P) selon ECE-24				
411.45/411.46	b = 2,00 à 2280 min-1	k = à min-1	k =	à	min-1	
	b = 3,50 à 1680 min-1	k = à min-1	k =	à	min-1	
	b = 4,20 à 1400 min-1	k = à min-1	k =	à	min-1	
	(S) Bacharach 3,00	Pompe d'injection	Bosch			

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale