



Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)	
Boîte de vitesses	i-e	dB/A		dB/A	/min		Genre du véhicule			
m8 / ml6	29,79	84,0		75,5	1800	ac)	Tracteur			
							STEYR	8060 a		
							Homologation No CH	4757 53		
							Carrosserie			
F	G	H	J	R			Places	total 1 + 1	avant	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24						Poids à vide	2710	Carburant	D
b = 2,00 à 2280 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min			Charge utile	----	Cylindree	2591
b = 3,00 à 1680 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min			Poids total	----	CV-impôt	13,2
b = 3,40 à 1600 /min	k = Δ	/min	k = Δ	/min						
O	O+P									
S Bacharach = 2,5	Pompe d'injection	BOSCH								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \* Cadre de sécurité : livrable sur demande avec cabine fermée partiellement ou complètement; l'équipement OCE sera contrôlé à l'immatriculation. No OCDE = CSD 0226/3 ou CSD 0611/5.
- \* \*) Frein de service : sur demande hydraulique, 1 circuit, AV-disques/AR-expansion interne; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage, sur les roues arrière.
- + ) Variantes de pneus : AV = 7.50 - 18 6 PR 1620 (2,8) Vmax 30 km/h  
10.5 - 20 6 PR 2970 (1,75) 30 km/h  
AR = 14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h  
14.9 - 26 6 PR 3120 (1,4) 30 km/h  
9.5 - 36 6 PR 2260 (2,1) 30 km/h  
12.4 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 km/h  
d'autres variantes de pneus possibles en accord avec l'article 13, 1er alinéa de l'OCE.
- §) Equipement : la hauteur des feux de position, des clignoteurs, des feux rouges et stop est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires vers l'avant et l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur le recouvrement de la tringlerie du régulateur.

Lieu et date de l'homologation Distikon, 27.2.85 Sta/PR

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation