

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	VAUXHALL		PBD 40 *) PBS 40	Cresta Velox	1965	4 7 5 9 - B	
Caractéristiques "Cresta" resp. "Velox" sur ailes avant.- "PBD" ou "PBS" devant No du châssis et sur plaquette.- "TS 4759-B" sur plaquette *)							
Constructeur du châssis			Carburant	essence	Nombre de cylindres 6		
VAUXHALL motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette du constructeur +)						
N° du moteur frappé	à droite, à l'avant sur le bloc + sur plaquette du constructeur						
Type du moteur 40/PB - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot.avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'651 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission *)		Treuil/Cabest.		Longueur 4'618	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *)		Crochet rem.			Largeur 1'786	
Entrainement	arrière	Vitesse en 1"	54	Voie avant	1'392	Hauteur 1'490	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière	1'427	Empattement 2'731	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30		Porte à faux arr. 1'153	
Frein à pied hydraulique, assisté par dépression, AV= à disques / AR= à expansion interne *)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	670	550	1'220	Dimension	5.90-14	5.90-14	Longueur
Charge utile	130	290	420	Charge pneu	435	435	Largeur
Total	800	840	1'640		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	850	1'000	1'790		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		115 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur VAUXHALL		C.V. frein 96 DIN	
Alésage		82,55		Course 82,55		C.V. impôts 13,5	
Forme de la carrosserie		Limousine					
Nombre de places: total		6 (avant 3 milieu arr. 3 )				Places debout	
5 lorsqu'avec sièges séparés à l'avant							

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR= séparés à côté des réflecteurs	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ à côté des feux AR 60 x 60	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.pl. normale + oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés à côté des feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 bB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

\*) Modèles :

Velox = PBS 40 - 3 = boîte synchronesh à 3 vitesses; freins AV à exp.interne, non ass.

Cresta = PBD 40 - 3 = boîte synchronesh à 3 vitesses

- 4 = 4 vitesses

- OD = 3 vitesses + surmultipliée Overdrive 2+3 vit.  
("OVERDRIVE" sur couv. du coffre)

- A = boîte automatique HYDRAMATIC ou POWERGLIDE

SS = sièges séparés à l'avant

RS = sièges couchettes à l'avant

+) No du châssis frappé: Pour les véhicules montés à Bienne = à droite en haut sur auvent.  
Débute par SS-.

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, 16.2.65

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	V A U X H A L L		PBD 40 *) PBS 40	Cresta Velox	1965	4 7 5 9 - B	
Caractéristiques "Cresta" resp. "Velox" sur ailes avant.- "PBD" ou "PBS" devant No du châssis et sur plaquette.- "TS 4759-B" sur plaquette *) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VAUXHALL motors Ltd, Luton (GB) - Importateur GM Suisse SA, Bienne							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette du constructeur +)							
N° du moteur frappé à droite, à l'avant sur le bloc + sur plaquette du constructeur							
Type du moteur 40/PB - en ligne, vertical, OHV							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	2'651 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission *)		Treuil/Cabest.		Longueur 4'618	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant *)		Crochet rem.			Largeur 1'786	
Entrainement	arrière	Vitesse en 1"	54	Voie avant	1'392	Hauteur 1'490	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	140	Voie arrière	1'427	Empattement 2'731	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,30		Porte à faux arr. 1'153	
Frein à pied hydraulique, assisté par dépression, AV= à disques / AR= à expansion interne *)							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	670	550	1'220	Dimension	5.90-14	5.90-14	Longueur
Charge utile	130	290	420	Charge pneu	435	435	Largeur
Total	800	840	1'640		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	850	1'000	1'790		Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		115 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur VAUXHALL		C.V. frein 96 DIN	
Alésage		82,55		Course 82,55		C.V. impôts 13,5	
Forme de la carrosserie		Limousine					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
5 lorsqu'avec sièges séparés à l'avant							

Phares: marque	2/ LUCAS NL Continental 700	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous phares	AR= séparés à côté des réflecteurs	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs	2/ à côté des feux AR 60 x 60	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.pl. normale + oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés à côté des feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	79 dB à 4'800 t/min		

Observations et exceptions

\*) Modèles :

Velox = PBS 40 - 3 = boîte synchronesh à 3 vitesses; freins AV à exp.interne, non ass.

Cresta = PBD 40 - 3 = boîte synchronesh à 3 vitesses

- 4 = 4 vitesses

- OD = 3 vitesses + surmultipliée Overdrive 2+3 vit.  
("OVERDRIVE" sur couv. du coffre)

- A = boîte automatique HYDRAMATIC ou POWERGLIDE

SS = sièges séparés à l'avant

RS = sièges couchettes à l'avant

+) No du châssis frappé: Pour les véhicules montés à Bienne = à droite en haut sur auvent.  
Débute par SS-.

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, 16.2.65

La Commission d'expertise-type