

Catégorie

Marque

Désignation du type / Signe de reconnais.

Bordereau-type

Voit. de tour.

F I A T

1500 D

N° 476

Moyens de reconnaissance du type Désignation "1500 D" figure comme préfixe No. châssis et moteur
 N° de châssis frappé A droite, sous le capot, sur face supérieure du longeron
 N° de moteur frappé A droite, en avant, sur bloc-cylindres
 Constructeur du châssis F I A T, T u r i n (Italie)
 Constructeur du moteur F I A T, T u r i n (Italie)

MOTEUR

Marque et type Fiat 1500 D

Genre En ligne, s. en tête

Carburant Benzine

Nombre cyl. 6 Temps 4

Alésage 65 mm.

Course 75 mm.

C.V.-Impôt 7,605

Cylindrée totale 1'493 cm³

C.V. frein 47

Refroidissement Eau

Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2

Entraînement sur roues arrières

1. Frein A pied : Hydraulique,
sur toutes les 4 roues2. Frein A main : Mécanique,
sur arbre de transmission

3. Frein —

Frein de remorque —

Direction A gauche

Crochet de remorque —

Nombre de vit. avant 4

Vit. en 1^{re} vit. 30 km/h. en prise dir. 115 km/h.**CARROSSERIE**

Constructeur Fiat, Turin

Genre/Forme

Limousine

Nombre de portes 4

Nombre de places ass. Total 4-5

Avant 2 Milleu — Arrière 2-3

Nombre de places debout —

Pour motos: Siège arrière

Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	560 kg.	595 kg.	1'155 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			kg.
Pneumatiques: Dimension		5.50 - 15	simples / jumelés
Capacité de charge (par pneu 430 kg.) par essieu	860 kg.	860 kg.	

ATTESTATION DE TYPE

COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque **Barrett** (50/35 Watts) Syst. anti-éblouissant. Duplo (Comm. au pied et s/volant)
 Feux de position 2/ dans les phares
 Feux stop 1/ à droite
 Indicateurs de direction: syst. 2/ fleches, électr. *) Emplacement noyés dans carross., (avant)
 1) Eclairage du N° de contr. 1/ combiné

Essui-glace 2/ mécaniques

DIMENSIONS

Voie { avant 1'30 mm.
 arrière 1'370 mm.

Largeur hors-tout AV. 1'630 mm.

Empattement 2'800 mm.

Longueur hors-tout 4'500 mm.

Hauteur (non chargé) 1'590 mm.

Garde au sol 165 mm.

Porte à faux, arrière — mm.

Crochet de remorque (haut. dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 11,20 m.

Diamètre de braquage ext. droite 11,05 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge mm.

Largeur du pont de charge mm.

Hauteur Intérieure mm.

Haut. du pont dep. le sol mm.

Ridelles (hauteur) mm.

OBSERVATIONS

*) avec interrupteur automatique et lampe-témoin sur tableau de bord

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

1) Fenêtre en celluloïd : le constructeur apportera une amélioration.

Lieu et date de l'expertise-type

Genève, le 16 sept. 1949

La commission d'expertises-types