

DOCUMENTATION VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	x) Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		6 0 0	1965	4' 7 7 0		
Caractéristiques "600" sur couvercle du coffre + sur plaquette du constructeur.- Empattement							
3'200 mm.- "100.012" devant		No du châssis	Carburant	essence	Nombre de cylindres		
8		Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich					
N° du châssis frappé à droite, en haut sur longeron, à côté orifice remplissage d'huile							
N° du moteur frappé à gauche, en haut à l'arrière sur carter vilebrequin, plaquette rivée							
Type du moteur M 100.I - V - 8 - à injection							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'332cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique *)		Treuil/Cabest.	Longueur		
5'540	Refroidissement		eau	Nombre vit. avant	4 *)		
Crochet rem.		Largeur					
1'950		Entraînement		arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		
Hauteur		Vitesse en prise dir.		205	Vite avant		
1'485		Vite arrière		1'587	Empattement		
3'200		Nombre d'axes		2	Porte à faux arr.		
1'420		Nombre de pneus		4	Bloquage différentiel automatique		
Diam. de braç.		13,0/12,7					
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, assisté par air comprimé, à disques							
Frein à main mécanique, à disques, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	1'250	1'250	2'500	Dimension	9.00 H-15	9.00 H-15	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	845	845	Largeur
Total	1'410	1'510	2'920	6 Ply		Hauteur	
Gar. de fabr.	1'390	1'600	2'990	Nylon		Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes			4	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche - assistée hydraul.		Marque du moteur		MERCEDES-BENZ	C.V. frein
250 DIN		Alésage		Course		95	C.V. impôts
32,25		103		Forme de la carrosserie		limousine	
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	
sur demande avec banquette à l'avant = AV 3 = total 6							

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4478 K 23385	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV= séparés,	sous feux brouillard (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	§) AR= séparés,	à côté feux arrières (rouge)
Phare brouillard	2/ sous les phares	§) Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ entre clignot. + phares m.AR	Avertisseur	2/ électr. 1/ air compr. / optique
Rélecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ à côté feux AR	Indicateur de vitesse	km/h **)
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR	Etoile mercedes rabattable, admise	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	75	bB à 4'000 t/min - Avertisseur = 2 électr. = 98 dB/ 1 air compr. = 104 dB	

Observations et exceptions

- \* ) Transmission : Automatique avec boîte planétaire à 4 vitesses et embrayage hydraulique; verrouillage mécanique "P".
- §) Feux de stationnement : 2 à gauche et 2 à droite, commande selon les prescriptions.
- Phares brouillard : Sont branchés avec les feux de position (Importateur).
- \*\* ) Compteur kilométrique : A l'état neuf le compteur marqué 600 km, le véhicule étant rôdé par le constructeur.

BT  
1/65  
1966 = A partir No ch. 100.012-12-000.285

Lieu et date de l'expertise-type

Zurich, 22.10.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	MERCEDES - BENZ		6 0 0	1965	4' 7 7 0		
Caractéristiques "600" sur couvercle du coffre + sur plaquette du constructeur.- Empattement							
3'200 mm.- "100.012" devant No du châssis		Carburant	essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis DAIMLER-BENZ AG, Stuttgart (D) - Importateur Mercedes-Benz AG, Zurich							
N° du châssis frappé à droite, en haut sur longeron, à côté orifice remplissage d'huile							
N° du moteur frappé à gauche, en haut à l'arrière sur carter vilebrequin, plaquette rivée							
Type du moteur M 100.I - V - 8 - à injection							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	6'332 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique *)		Treuil/Cabest.	Longueur 5'540		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4 *)		Crochet rem.	Largeur 1'950		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	Vole avant	1'587	Hauteur 1'485		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	205	Vole arrière	1'581		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel automatique Diam. de braq. 13,0/12,7			Empattement 3'200		
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, assisté par air comprimé, à disques							
Frein à main mécanique, à disques, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	1'250	1'250	2'500	Dimension	9.00 H-15	9.00 H-15	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	845	845	Largeur
Total	1'410	1'510	2'920		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	1'390	1'600	2'990		Nylon		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier			Nombre de portes 4			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraul.			Marque du moteur MERCEDES-BENZ			C.V. frein	250 DIN
Alésage 103			Course 95			C.V. impôts	32,25
Forme de la carrosserie limousine							
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout		
sur demande avec banquette à l'avant = AV 3 = total 6							

Phares: marque	2/ BOSCH E 1 4478 K 23385	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Bilux, asymétriques	AV=	séparés, sous feux brouillard (orange)
Feux de position	2/ dans les phares	§) AR=	séparés, à côté feux arrières (rouge)
Phare brouillard	2/ sous les phares	§) Essuie-glace	2/ électriques (2-vit.) + lave-glace
Feux arrières	2/ entre clignot. + phares m.AR	Avertisseur	2/ électr. 1/ air compr. / optique
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ à côté feux AR	Indicateur de vitesse	km/h **)
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR	Etoile mercedes rabattable, admise	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	75	bB à 4'000 t/min - Avertisseur = 2 électr. = 98 dB/ 1 air compr. = 104 dB	

Observations et exceptions

- \* ) Transmission : Automatique avec boîte planétaire à 4 vitesses et embrayage hydraulique; verrouillage mécanique "P".
- §) Feux de stationnement : 2 à gauche et 2 à droite, commande selon les prescriptions.
- Phares brouillard : Sont branchés avec les feux de position (Importateur).
- \*\* ) Compteur kilométrique : A l'état neuf le compteur marque 600 km, le véhicule étant rddé par le constructeur.

BT  
1/65  
1966 = A partir No châssis 100.012-12-000.285

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.10.64

La Commission d'expertise-type