

Genre du véhicule Chariot à moteur	Marque SIG - LIFTER	Type EFL 2080 S *)	Fiche d'homologation n° CH 4771 09
MOYENS D'IDENTIFICATION "SIG-LIFTER" et "EFL 2080 S *)" sur plaquette du constructeur, à l'avant à droite sur protection des jambes			
Numéro du châssis frappé _____ à l'avant à gauche sur cadre. Signe d'identification du moteur frappé "T 10080" à l'AR, à gauche en bas s. moteur (visible depuis dessous) Constructeur SCHWEIZERISCH INDUSTRIE-GESELLSCHAFT, Neuhausen			
CHASSIS Nombre d'essieux <u>2</u> Nombre de roues <u>4</u> Entraînement <u>avant</u> Direction <u>au centre</u> Assistance <u>-</u> Frein de service <u>hydr., l-circuit, exp. interne, sur roues AV</u> Frein auxiliaire <u>méc., exp. interne sur</u> Ralentisseur <u>électrique</u> Frein stationn. <u>roues AV</u> Frein pr. rem. <u>-</u> Transmission <u>mécanique</u> Nombre vit. <u>sans palier</u> Crochet rem.: <u>à broche à 3-étages</u> Vitesse max. <u>20</u> km/h		MOTEUR Genre <u>-</u> Temps <u>-</u> Marque <u>S I G</u> Carbur. <u>électr</u> Type <u>T 10080</u> Position <u>au centre</u> Nombre cyl. <u>-</u> Alésage <u>-</u> Course <u>-</u> Cylindr. <u>420 ahcm³</u> CV-Impôt <u>13,60</u> puiss. <u>10,0 (kW)</u> à <u>1520</u> t/m	
CARROSSERIE Forme <u>élévateur à fourche</u> Nombre portes <u>2</u> §) <u>sur demande avec cabine</u> §) Toit couvert <u>-</u> Nombre de places : Total <u>1</u> ; AV <u>-</u> ; milieu <u>-</u> ; AR <u>-</u> ; Places debout <u>-</u>		Refroidissement <u>-</u> Bruit <u>-</u> dB (<u>-</u>) à <u>-</u> t/m Amortissement bruit <u>-</u>	
DIMENSIONS Vote AV <u>960</u> AR <u>805</u> Diam. braquage G <u>3800</u> DR <u>4000</u> Empattement <u>1560</u> / _____ / _____ Longueur <u>3135</u> (av. fourche rabattable 2460) Largeur <u>1150</u> Hauteur <u>2670</u> Porte à faux AV <u>1245</u> AR <u>330</u> lat. <u>-</u>		POIDS Avant <u>selon bulletin de pesage</u> Milieu <u>_____</u> Arrière <u>_____</u> TOTAL <u>_____</u> A vide <u>_____</u> Charge utile <u>_____</u> Poids total <u>_____</u> Garantie fabr. <u>4300</u> Dimens. pneus <u>7,00 - 12 14PR</u> Charge p. essieu <u>4600(9 atü)</u> <u>4600(9 atü)</u> Poids total av. remorque testé <u>6000 kg</u> A la place des pneus à air, des pneus élastiques de même dimension peuvent être montés.	

EQUIPEMENTÉquipement électrique 12 v

Feux de route - Avertisseur optique -
 Feux de croisement 2/BOSCH K21003 Feux de position 2/A (E)
 Feux de gabarit - Feux de brouillard -
 Avertisseur 1/électrique Niv. sonore 87 (dB/A)
 Essuie-glace 1/électrique §) Lave-glace -
 Feux arrières 2/R (E) Catadioptres 2/I (E)
 Feux stop 2/S1 (E) Feux de recul -
 Eclair. plaque contr. 1/séparé Plaque forme haute
 Rétroviseur 2/de chaque côté §) Indic. vitesse -
 Indic. direction clign. 4/av. lampe-témoin (disposition II)
 AV b = 1 (E) latér. - AR o = 2a (E)
 Avert. clign. oui Lampes de travail s.demande
 2 cales d'arrêt 235 x 150 x 108

INDICATIONS POUR LE PERMIS DE CIRCULATION

Genre du véhicule Chariot à moteur
 Marque & type SIG-LIFTER EFL 2080 S *
 Homologation n° CH 4771 09
 Forme de la carr. élévateur à fourche
 Places ass. : Total 1 (- avant)
 Poids à vide selon bull. Carburant électr.
pesage cv 13,60
 Charge utile - Cylindrée - cm³
 Poids total sel. bull. Poids de
pesage l'ensemble -

REMARQUES, MODIFICATION ET CONDITIONS: No de châssis du vhc. expertisé = 691511

- *) Désignation du type : EFL 2080 S-t = conduite Thiristor (comm. à impulsions électron.)
 S-t-K = boîte complémentaire pour vitesse rampante.
 S-t-K-Di = modèle passagèrement antidéflagrant (diminution du danger d'explosion).

§) Sur demande avec cabine: avec essuie-glace, rétroviseurs et dégivreur.

A noter dans le permis de circulation, page 4:

- Sur la voie publique, la fourche doit être redressée ou munie d'une protection.
- Doit être assuré dans les côtes et les déclivités par le frein à main et les cales.

Lieu et date de l'expertise
Neuhausen, 20.8.71

La commission d'expertise

Motorkarren
Chariot à moteur

S I G - L I F T E R

E F L

CH 4 7 7 1 . .

I N F O R M A T I O N S K A R T E

F I C H E d ' I N F O R M A T I O N

Erhöhung der Garantie - Gewichte

Augmentation des poids garantis

E F L	1036 T	CH 4771 01	3100 kg
	1236	CH 4771 02	3700
	1280	CH 4771 03	3700
	1536	CH 4771 04	4600
	1580	CH 4771 05	4600
	1536 S	CH 4771 06	4600
	1580 S	CH 4771 07	4600
	2080	CH 4771 08	5200
	2080 S	CH 4771 09	5200
	2580	CH 4771 10	5800

Diese Gewichtsgarantien gelten für die Beförderung von Sachen im werkinernen Verkehr auf öffentlichen Strassen nach Art. 77, Abs. 2 VRV.

Auf den Typenscheinen angegebene Gesamtzuggewichte bleiben bestehen, sie gelten für das Fahrzeug-Betriebsgewicht mit Anhänger und Zuladung und sind durch die Adhäsion der Antriebsräder begrenzt.

Ces poids garantis sont valables pour le transport de marchandises en trafic interne d'une entreprise qui emprunte la voie publique au sens de l'art. 77, al. 2, OCR.

Les poids de l'ensemble notés sur les fiches d'homologation gardent leur valeur, ils indiquent le poids effectif du véhicule avec remorque et chargement et sont limités par l'adhésion des roues motrices.

Berne, 03.12.75 - Gau