

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	F O R D		M u s t a n g V - 8		1965	4 ' 7 7 2			
Caractéristiques "Mustang" devant les portes, -"289" de chaque côté sur ailes avant									
"5...C" devant le No du châssis *)			Carburant essence		Nombre de cylindres 8				
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich									
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur									
N° du moteur frappé en haut, sur support pour la pompe hydraulique									
Type du moteur "C" - V-8 - 289 cu.in. - OHV, avec carburateur inversé double									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	4'728 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchr.**)			Treuil/Cabest.				
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4**)		Crochet rem.					
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'422		Longueur 4'612			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1'422		Largeur 1'732			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.40/12.10		Hauteur 1'298			
Frein à pied hydraulique, AV = à disques / AR = à expansion interne (sur demande assisté dépress.)									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm	
A vide	740	590	1'330	Dimension	7.00-14	7.00-14	695x14	Longueur	
Charge utile	90	260	350	Charge pneu	425	425	425	Largeur	
Total	830	850	1'680	type	4 Ply/Nylon		4 Ply/Nyl.	Hauteur	
Gar. de fabr.	885	1'021	1'770	pression	1,55 atü		1,75 atü	Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.			
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur FORD		C.V. frein 200 SAE			
Alésage		101,6		Course		72,89		C.V. impôts 24,08	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout			

Phares: marque 2/ FOMOCO 2	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR = combinés avec feux AR (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réfecteurs 2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière 2/ séparés	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 81 bB à 4'400 t/min §)	

Observations et exceptions:

- \*) Modèles : voir programme de fabrication
- \*\*\*) Transmission : Sur demande, mécanique synchronisée à 3 vitesses ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique "P".  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !).

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, des verres blancs sont montés.

Echappement : Orifice de sortie dirigé vers l'arrière.

Cette carte remplace le BT No 4772 du 22.10.64  
Capacité de charge des pneus

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.10.64  
(1.9.65)

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F O R D			Mustang		1965	4 ' 7 7 2	
Caractéristiques "Mustang" devant les portes, -"289" de chaque côté sur ailes avant								
"5...C" devant le No du châssis				*)	Carburant essence	Nombre de cylindres 8		
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich								
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur								
N° du moteur frappé en haut, sur support pour la pompe hydraulique								
Type du moteur "C" - V-8 - 289 cu.in. - OHV, avec carburateur inversé double								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4 ' 728 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque					Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission toute synchr. **)				Treuil/Cabest.	Longueur 4 ' 612	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant		4 **)	Crochet rem.		Largeur 1 ' 732	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1 ' 422		Hauteur 1 ' 298		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Voie arrière 1 ' 422		Empattement 2 ' 743		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.40/12.10		Porte à faux arr. 1 ' 010		
Frein à pied hydraulique, AV = à disques / AR = à expansion interne (sur demande assisté dépress.)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	740	590	1 ' 330	Dimension	7.00-14	7.00-14	695x14	Longueur
Charge utile	90	260	350	Charge pneu	425	425	425	Largeur
Total	830	850	1 ' 680		4 Ply		Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.	885	1 ' 021	1 ' 770		Nylon			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur FORD		C.V. frein 200 SAE		
Alésage			101,6	Course		72,89		
C.V. Impôts						24,08		
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)								
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 )		Places debout

Phares: marque 2/ FOMOCO 2	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR = combinés avec feux AR (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réfecteurs 2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière 2/ séparés	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 81 bB à 4'400 t/min §)	

Observations et exceptions

\*) Modèles : voir programme de fabrication

\*\*\*) Transmission : Sur demande, mécanique synchronisée à 3 vitesses ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique "P".  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !).

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, des verres blancs sont montés.

Echappement : Orifice de sortie dirigé vers l'arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.10.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrication		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	F O R D		Mustang		1965	4 ' 7 7 2			
Caractéristiques "Mustang" devant les portes, -"289" de chaque côté sur ailes avant									
"5...C" devant le No du châssis			*)	Carburant essence	Nombre de cylindres 8				
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich									
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur									
N° du moteur frappé en haut, sur support pour la pompe hydraulique									
Type du moteur "C" - V-8 - 289 cu.in. - OHV, avec carburateur inversé double									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	4'728 cm <sup>3</sup>	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission toute synchr.**)			Treuil/Cabest.	Longueur 4'612			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	4**)	Crochet rem.		Largeur 1'732			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"	Vole avant		1'422	Hauteur 1'298			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	Vole arrière		1'422	Empattement 2'743			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.40/12.10		Porte à faux arr. 1'010			
Frein à pied hydraulique, AV = à disques / AR = à expansion interne (sur demande assisté dépress.)									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm	
A vide	740	590	1'330	Dimension	7.00-14	7.00-14	695x14	Longueur	
Charge utile	90	260	350	Charge pneu	425	425	425	Largeur	
Total	830	850	1'680	type	4 Ply/Nylon		4 Ply/Nyl.	Hauteur	
Gar. de fabr.	885	1'021	1'770	pression	1,55 atü		1,75 atü	Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée			Marque du moteur		FORD		C.V. frein	200 SAE	
Alésage		101,6		Course		72,89		C.V. Impôts	24,08
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu		arr. 3 )		Places debout	

Phares: marque 2/ FOMOCO 2	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR = combinés avec feux AR (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs 2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière 2/ séparés	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 81 bB à 4'400 t/min §)	

Observations et exceptions

- \*) Modèles : voir programme de fabrication
- \*\*) Transmission : Sur demande, mécanique synchronisée à 3 vitesses ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique "P".  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !).

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, des verres blancs sont montés.

Echappement : Orifice de sortie dirigé vers l'arrière.

Cette carte remplace le BT No 4772 du 22.10.64  
 Capacité de charge des pneus .....

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.10.64  
(1.9.65)

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle année	Bordereau-type N°		
Voiture de tourisme	F O R D		M u s t a n g		1965	4 ' 7 7 2		
Caractéristiques "Mustang" devant les portes, -"289" de chaque côté sur ailes avant								
"5...C" devant le No du châssis			*)	Carburant essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis FORD Motor Co (USA) - Importateur FORD Motor Co (Switzerland), Zurich								
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant en haut sur paroi du coffre-moteur								
N° du moteur frappé en haut, sur support pour la pompe hydraulique								
Type du moteur "C" - V-8 - 289 cu.in. - OHV, avec carburateur inversé double								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4'728 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission toute synchr.**) Treuil/Cabest.			Longueur 4'612			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 4**)		Crochet rem.		Largeur 1'732		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Vole avant 1'422		Hauteur 1'298		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		Vole arrière 1'422		Empattement 2'743		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11.40/12.10		Porte à faux arr. 1'010		
Frein à pied hydraulique, AV = à disques / AR = à expansion interne (sur demande assisté dépress.)								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	740	590	1'330	Dimension	7.00-14	7.00-14	695x14	Longueur
Charge utile	90	260	350	Charge pneu	425	425	425	Largeur
Total	830	850	1'680		4 Ply		Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.	885	1'021	1'770		Nylon			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée				Marque du moteur FORD		C.V. frein 200 SAE		
Alésage		101,6		Course 72,89		C.V. Impôts 24,08		
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)						
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout		

Phares: marque 2/ FOMOCO 2	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux, asymétriques	AV = combinés avec feux de position (blanc)
Feux de position 2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR = combinés avec feux AR (rouge)
Phare brouillard	Essuie-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ combinés avec feux stop et clign	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Réflecteurs 2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale	Parties dangereuses
Phare marche arrière 2/ séparés	
Équipement électr. 12 Volts	
Mesure du bruit 81 bB à 4'400 t/min §)	

Observations et exceptions

\*) Modèles : voir programme de fabrication

\*\*\*) Transmission : Sur demande, mécanique synchronisée à 3 vitesses ou boîte automatique Cruise-O-Matic avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique "P".  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !).

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, des verres blancs sont montés.

Echappement : Orifice de sortie dirigé vers l'arrière.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 22.10.64

La Commission d'expertise-type