

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	C H E V R O L E T		C h e v e l l e 6-cylindres		année	N°		
Caractéristiques "Chevelle" et Malibu" resp. "Malibu SS" sur ailes AR.- "TS 4'783" sur plaquette				du constructeur *)				
Constructeur du châssis		CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne		Carburant	essence	Nombre de cylindres		
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant en haut sur longeron + s. plaquette constructeur						
N° du moteur frappé		à droite, sur le bloc, derrière pompe à essence + s. plaquette constructeur						
Type du moteur SIX - Turbo Thrift - 230 cu.in. - en ligne, OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	3'767 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		2	Crochet rem.		Largeur		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1°	57	Voie avant	1'473	Hauteur		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	167	Voie arrière	1'473	Empattement		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq. 12.40/12.60		Porte à faux arr.		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues AR (pédale + levier)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	770	680	1'450	Dimension	7.35x14-4	7.35x14-4	7.00x14-4	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	550	550		Largeur
Total	925	945	1'870		Nylon			Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. rideaux
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			2 ou 4	Porte à faux arr.
Direction: position		à gauche -		assistée		Marque du moteur	CHEVROLET	C.V. frein
Alésage		98,43		Course		82,55		C.V. Impôts
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3)		Places debout

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	C H E V R O L E T		C h e v e l l e 6-cylindres		année	N°		
Caractéristiques "Chevelle" et Malibu" resp. "Malibu SS" sur ailes AR.- "TS 4'783" sur plaquette du constructeur *)				Carburant	essence	Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + s. plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc, derrière pompe à essence + s. plaquette constructeur								
Type du moteur SIX - Turbo Thrift - 230 cu.in. - en ligne, OHV								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	3'767 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm :		
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'994		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 2		Crochet rem.			Largeur 1'895		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} 57	Voie avant 1'473		Hauteur 1'400			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 167	Voie arrière 1'473		Empattement 2'921			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel oui		Diam. de braq. 12.40/12.60		Porte à faux arr. 1'222		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues AR (pédale + levier)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	770	680	1'450	Dimension	7.35x14-4	7.35x14-4	7.00x14-4	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	550	550		Largeur
Total	925	945	1'870		Nylon			Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4			Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche -			assistée	Marque du moteur CHEVROLET		C.V. frein 142 SAE		
Alésage		98,43	Course		82,55	C.V. Impôts 19,19		
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet					
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu		arr. 3)	Places debout		

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feu de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard	.	Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 98 dB
Rélecteurs	2/ comb. avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés dans pare-chocs	Baguette sur le capot	est modifiée par
Équipement électr.	12 Volts	l'importateur, à max. 10 mm de hauteur	ou en
Mesure du bruit	84 bB à 4'400 t/min	cas de montage suisse	il y est renoncé.

Observations et exceptions

- *) Identification: Modèle 13 500 = Malibu
13 700 = Malibu SS (Super Sport) sièges séparés à l'avant = 5 places.
- ***) Transmission: Boîte automatique POWERGLIDE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".- Sur demande: Boîte synchronesh à 3 vitesses.
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

§) Modifiés par l'importateur:

Feux de position: Sont branchés avec les phares. les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.

Echappement : est modifié à 45° vers le bas et vers la gauche.
(Lettre DFJP du 10.10.61)

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 23.10.64

La Commission d'expertise-type