

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	C H E V R O L E T		C h e v e l l e 8-cylindres		année 1965	N° 4' 7 8 4		
Caractéristiques "Chevelle" et "Malibu" resp. "Malibu SS" sur ailes AR.- "TS 4'784" sur plaquette								
du constructeur *)		Carburant		essence	Nombre de cylindres 8			
Constructeur du châssis CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne								
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à l'avant, à droite en haut sur bloc-cylindres + sur plaquette								
Type du moteur V-8 - Turbo Fire - 283 cu.in - OHV, avec carburateur à double corps								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4'636 cm ³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'994		
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	2	Crochet rem.		Largeur 1'895		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	71	Voie avant	1'473	Hauteur 1'400		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	182	Voie arrière	1'473	Empattement 2'921		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq. 12.40/12.60		Porte à faux arr. 1'222		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues AR (pédale/levier)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm
A vide	825	705	1'530	Dimension	7.35x14-4	7.35-14-4	7.00x14-4	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	550	550		Largeur
Total	980	970	1'950		Nylon			Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes	2 ou 4			Porte à faux arr. 198 SAE
Direction: position		à gauche - assistée		Marque du moteur	CHEVROLET			C.V. frein 152 DIN
Alésage		98,43		Course	76,20			C.V. Impôts 23,62
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet								
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		

§)

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T 3 .Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réfecteurs	2/ comb. avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, dans pare-chocs	Baguette sur le capot	est modifiée par
Équipement électr.	12 Volts		l'importateur, à max. 10 mm de hauteur ou
Mesure du bruit	83 bB à 4'800 t/min §)		en cas de montage suisse il y est renoncé.

Observations et exceptions

*) Identification : Modèle 13 600 = Malibu
13 800 = Malibu SS (Super Sport), sièges séparés à l'AV = 5 places.

***) Transmission : Boîte automatique POWERGLIDE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".-
Sur demande : 4 vitesses mécanique synchronesh.
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

§) Modifiés par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.

Echappement : Est modifié à 45° vers le bas et vers la gauche.
(Lettre DFJP du 10.10.61).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 23.10.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	CHEVROLET		Chevelle 8-cylindres	1965	4' 7 8 4			
Caractéristiques "Chevelle" et "Malibu" resp. "Malibu SS" sur ailes AR.- "TS 4'784" sur plaquette du constructeur *)								
Constructeur du châssis		Carburant		Nombre de cylindres				
CHEVROLET Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne		essence		8				
N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette constructeur								
N° du moteur frappé à l'avant, à droite en haut sur bloc-cylindres + sur plaquette								
Type du moteur V-8 - Turbo Fire - 283 cu.in - OHV, avec carburateur à double corps								
Position du mot. avant		Frein-moteur						
Cylindrée	4'636 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.			Longueur 4'994			
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant	2	Crochet rem.	Largeur 1'895			
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	71	Voie avant 1'473	Hauteur 1'400			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.	182	Voie arrière 1'473	Empattement 2'921			
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	oui	Diam. de braq. 12.40/12.60	Porte à faux arr. 1'222			
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté à dépression								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues AR (pédale/levier)								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions Int. en mm
A vide	825	705	1'530	Dimension	7.35x14-4	7.35-14-4	7.00x14-4	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	550	550		Largeur
Total	980	970	1'950		Nylon			Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless			Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		2 ou 4		Porte à faux arr. 198 SAE
Direction: position		à gauche - assistée		Marque du moteur		CHEVROLET		C.V. frein 152 DIN
Alésage		98,43		Course		76,20		C.V. impôts 23,62
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet								
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout		

§)

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T 3 .Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réfecteurs	2/ comb. avec feux arrières	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ séparés, dans pare-chocs	Baguette sur le capot est modifiée par	
Équipement électr.	12 Volts	l'importateur, à max. 10 mm de hauteur ou	
Mesure du bruit	83 bB à 4'800 t/min §)	en cas de montage suisse il y est renoncé.	

Observations et exceptions

*) Identification : Modèle 13 600 = Malibu
13 800 = Malibu SS (Super Sport), sièges séparés à l'AV = 5 places.

**) Transmission : Boîte automatique POWERGLIDE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 2 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".-
Sur demande : 4 vitesses mécanique synchronesh.
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

§) Modifiées par l'importateur :

Feux de position : Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.

Echappement : Est modifié à 45° vers le bas et vers la gauche.
(Lettre DFJP du 10.10.61).

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 23.10.64

La Commission d'expertise-type