

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	S. E. P.	SEP 426 DT	CH 4785 01

Constructeur	S.E.P. Fabbrica Macchine Agricola s.r.l., I-42018 S.Martino in Rio (R.E.)
Identification	sur la plaquette du constructeur "426 DT" devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	sous le tableau de bord
N° du châssis	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"DVA 1030 G" à gauche, latéralement sur le carter du moteur (plaquette)
Importateur principal	SILENT AG., 8108 Dällikon
Véhicule homologué	042 074

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	SLANZI	Type	DVA 1030 G
Nombre d'essieux	2	Marque	en ligne	Type	4
Direction	mécanique, articulées	Construction	D	Position	avant
Transmission	mécanique non synchronisée	Carburant	air	Nombre cylindres	2
Nombre de vitesses	4	Refroidissement	86	Course	88
Frein de service	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière	Alésage	1022	CV-impôt	5,2t
		Cylindree	19 (DIN)	à V/min	3000
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues avant	Puissance en kW	79,5 dB/A	à V/min	2250
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Bruit à l'arrêt	1 pot = 330 x ø 100 mm		
Ralentisseur	-	Silencieux			
Contrôle 2 circuits	-	Mesure des gaz	Bacharach 3,0		
		Déparasitage			

<b>Carrosserie</b>	§)	<b>Poids</b>	avant	arrière	total
Nombre de portes	-	Poids à vide	400	260	660
Ceintures sécurité	av - ar	Charge utile	-	-	-
Cale	-	Poids total	460	400	860
Antivol	-	Poids garantis	460	400	860
		Pneus	6,50/80 - 15	6,50/80 - 15	+) )
Nombre de places	t 1 av - centre - ar	Pty / bar	2 / 1,0	2 / 1,0	
		Charge	550	550	
<b>Dimensions</b>	intérieur extérieur	pour V max	30		
Longueur	2440	Jantes	5,00 - 15	5,00 - 15	
Largeur	(1110) 890				
Hauteur	1820				
Porte à faux	av 790				
	ar 640				
Distance volant - vers l'avant du véhicule	Braquage ø	Gar poids remorquable avec/sans frein		mecanique	automatique
( ) = avec pneus 26x12.00-12	g 3600 d 3550	Garantie poids de l'ensemble		1450 kg	
	(4300) (4200)	Poids remorquable testé			
		Charge garantie sur le toit			
		Vitesse maximale selon le constructeur	15,6		km/h
		testée 15,6 km/h à V/min 3000 au moteur 530/750			prise de force

Equipement \_\_\_\_\_  
 Feux de route COBO 05.100 DGM 7886  
 Feux de croisement COBO 05.100 DGM 7886  
 Feux de position A (E)  
 Feux rouges R-S1 (E)  
 Feux stop R-S1 (E)  
 Clignoteurs av 1 (E) ar 2a (E)  
 Catadioptres av \_\_\_\_\_ ar I (E)  
 Feux de gabarit av \_\_\_\_\_ ar \_\_\_\_\_  
 Feux amers de brouillard \_\_\_\_\_  
 Feux complémentaires \_\_\_\_\_  
 Eclairage plaque \_\_\_\_\_  
 Essuie-glace \_\_\_\_\_ avec/sans lave-glace  
 Avertisseurs MARCO e3 37913  
 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du Tracteur  
 véhicule \_\_\_\_\_  
 Marque et type S.E.P. SEP 426 DT  
 Homologation \_\_\_\_\_  
 N° CH 4785 01  
 Carrosserie \_\_\_\_\_  
 Places total 1 avant \_\_\_\_\_  
 Poids à vide 660 Carburant D  
 Charge utile - CV-impôt 5,21  
 Poids total - Cylindres 1022

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

- \* ) Immatriculation comme chariot à moteur, voir FH CH 8785 01.
- + ) Variante de pneus : 26 x 12,00 - 12 2 PR 540 (0,7) Vmax 16 km/h  
Jantes : 10.50 I x 12 voies AV + AR = 800 mm
- § ) Carrosserie : arceau de sécurité; homologation FAT 332/33.

Lieu et date de l'homologation Winterthour, 02.03.83  
 ko(ZH)/lin Zurich, 12.04.83

Remplace FH CH 4785 01 du 2.3.83  
 Identification du moteur  
 (28.7.83)

Service fédéral d'homologation