

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type	Modèle année	Bordereau-type N°			
Voiture de tourisme	C A D I L L A C			Sixty Three Sixty Special *)	1965	4' 7 8 6			
Caractéristiques "TS-4'786" et "Modèle 68339", "68357" ou "68467" sur plaquette.- "Sixty Special" = empattement 3'378 mm "Modèle 68069" *)									
Constructeur du châssis				CADILLAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne	Carburant	essence	Nombre de cylindres	8	
N° du châssis frappé	à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette								
N° du moteur frappé	à l'arrière, en haut sur le bloc + sur plaquette								
Type du moteur L C - V-8 - 429 cu.in. - OHV									
Position du mot. avant		Frein-moteur							
Cylindrée	7'025 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	*)		
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur	5690 5779		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3	Crochet rem.		Largeur	2029 2029		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		1'588	Hauteur	1384 1420	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		183	Voie arrière		1'588	Empattement	3289 3378
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		oui	Diam. de braq.		13,60/14,00	Porte à faux arr.	1530 1530
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, assisté à dépression									
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale ***)									
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	ou	Dimensions int. en mm	
A vide	1'090	1'075	2'165	Dimension	9.00x15	9.00x15	8.20x15	Longueur	
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	810	810		Largeur	
Total	1'245	1'340	2'585		4 Ply			Hauteur	
Gar. de fabr.	1'268	1'437	5'962		Nylon Tubeless			Haut. ridelles	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			2 ou 4	Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur			CADILLAC	C.V. frein	313 SAE
Alésage			104,90	Course			101,60	C.V. impôts	35,78
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet						
Nombre de places: total		6	(avant 3 milieu		arr. 3 )	Places debout			

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ supérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc) §)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (3-tons) = 98 dB
§) Réflecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue scult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ comb. avec feux AR infér.		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

		AV	AR	total	
*) <u>Modèle:</u>	Sixty Special = poids à vide	1'115	1'110	2'225	kg
	CU	155	265	420	
	total	1'270	1'375	2'645	

\*\*\*) Transmission: Boîte automatique "HYDRAMATIC" avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

\*\*\*\*) 2ème frein: Libération automatique lors de l'engagement de la transmission sur les positions "D", "L" ou "R".

§) Modifiés par l'importateur:

Feux de position: Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.

Feux latéraux: Sont branchés comme clignoteurs et sont équipés de verres oranges.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 22.10.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	CADILLAC	Sixty Three Sixty Special *)	1965	4' 7 8 6

Caractéristiques "TS-4'786" et "Modèle 68339", "68357" ou "68467" sur plaquette.- "Sixty Special" = empattement 3'378 mm "Modèle 68069" \*) Carburant essence Nombre de cylindres 8

Constructeur du châssis CADILLAC Motor Division of GMC, Detroit (USA) - Importateur GMS, Bienne

N° du châssis frappé à droite, à l'avant en haut sur longeron + sur plaquette

N° du moteur frappé à l'arrière, en haut sur le bloc + sur plaquette

Type du moteur L C - V-8 - 429 cu.in. - OHV

Position du mot. avant Frein-moteur

Cylindrée 7'025 cm³ Frein de remorque

Temps 4 Transmission automatique \*\*) Treuil/Cabest.

Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 Crochet rem.

Entraînement arrière Vitesse en 1<sup>re</sup> Vole avant 1'588

Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 183 Vole arrière 1'588

Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel oui Diam. de braq. 13,60/14,00

Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à expansion interne, assisté à dépression

Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière (pédale \*\*\*)

Poids	avant			arr.			total		Pneumat.	avant			arr.			ou	Dimensions int. en mm		
	avant	arr.	total	avant	arr.	total	avant	arr.		total	avant	arr.	total	Longueur	Largeur		Hauteur		
A vide	1'090	1'075	2'165	9.00x15	9.00x15	8.20x15	Dimension						Longueur						
Charge utile	155	265	420	810	810	Charge pneu						Largeur							
Total	1'245	1'340	2'585	4 Ply									Hauteur						
Gar. de fabr.	1'268	1'437	5'962	Nylon Tubeless									Haut. ridelles						

Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes 2 ou 4

Direction: position à gauche - assistée hydraulique Marque du moteur CADILLAC C.V. frein 313 SAE

Alésage 104,90 Course 101,60 C.V. Impôts 35,78

Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet

Nombre de places: total 6 (avant 3 milieu arr. 3 ) Places debout

\*)

\*)

Phares: marque	4/ SEALED BEAM T3 Guide	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ supérieurs, asymétriques	AV= combinés avec feux de position	(blanc) §)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs	AR= combinés avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (3-tons) = 98 dB
§) Réflecteurs	2/ séparés	Rétroviseur	2/ intér. centre haut + extér. gauche
Feu stop	2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque oblongue scult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ comb. avec feux AR infér.		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	82 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

	AV	AR	total	
*) <u>Modèle:</u>				
	Sixty Special = poids à vide	1'115	1'110	2'225 kg
	CU	155	265	420
	total	1'270	1'375	2'645

- \*\*\*) Transmission: Boîte automatique "HYDRAMATIC" avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
- \*\*\*\*) 2ème frein: Libération automatique lors de l'engagement de la transmission sur les positions "D", "L" ou "R".

§) Modifiés par l'importateur:

Feux de position: Sont branchés avec les phares, les verres originaux oranges sont remplacés par des verres blancs.

Feux latéraux: Sont branchés comme clignoteurs et sont équipés de verres oranges.

Lieu et date de l'expertise-type Bienne, 22.10.64

La Commission d'expertise-type