

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	L A M B R E T T A		j 1 2 5		1965	4' 8 0 9	
Caractéristiques "j 125" à l'avant sur pare-jambes.- "IGM 3689 OM" derrière No du cadre							
A partir No du cadre 6'800'001 BT 1/65			Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à droite, sur la tôle latérale, au-dessus carburateur							
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur							
Type du moteur j 125							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée 122 cm³ Frein de remorque					Dimensions ext. en mm		
Temps 2			Transmission mécanique		Longueur 1'690		
Retroidissement air			Nombre vit. avant 3		Largeur 630		
Entraînement s.roue AR			Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Hauteur 1'020		
Nombre d'axes 2			Vitesse en prise dir. 86		Empattement 1'190		
Nombre de pneus 2			Bloquage différentiel		Porte à faux arr.		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	30	55	85	Dimension	3.00-10	3.00-10	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	160	160	Largeur
Total	65	160	225		4 Ply	4.1.64	Hauteur
Gar. de fabr.	70	160	230				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETТА		C.V. frein 5.8 IGM	
Alésage		57		Course 48		C.V. impôts 0.62	
Forme de la carrosserie scooter							
Nombre de places: total		2		(avant milieu arr. )		Places debout	

Phares: marque	1/ INNOCENTI IGM 0143	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ APRILIA IGM 3455	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs	1/ combiné avec feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	75 bB à 5'300 t/min	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.11.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Motocyclette	L A M B R E T T A		j 1 2 5		1965	4' 8 0 9	
Caractéristiques "j 125" à l'avant sur pare-jambes.- "IGM 3689 OM" derrière No du cadre							
A partir No du cadre 6'000'001 87 1/65			Carburant essence		Nombre de cylindres 1		
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne							
N° du châssis frappé à droite, sur la tôle latérale, au-dessus carburateur							
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur							
Type du moteur j 125							
Position du mot. centre Frein-moteur							
Cylindrée 122 cm³ Frein de remorque							
Temps 2 Transmission mécanique				Treuil/Cabest.		Dimensions ext. en mm	
Refroidissement air Nombre vit. avant 3				Crochet rem.		Longueur 1'690	
Entrainement s.roue AR Vitesse en 1"				Voie avant		Largeur 630	
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 86				Voie arrière		Hauteur 1'020	
Nombre de pneus 2 Bloquage différentiel				Diam. de braq.		Empattement 1'190	
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	30	55	85	Dimension	3.00-10	3.00-10	Longueur
Charge utile	35	105	140	Charge pneu	160	160	Largeur
Total	65	160	225		4 Ply	4.1.64	Hauteur
Gar. de fabr.	70	160	230				Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETTA		C.V. frein 5.8 IGM	
Alésage 57				Course 48		C.V. impôts 0.62	
Forme de la carrosserie scooter							
Nombre de places: total 2 (avant milieu arr. ) Places debout							

Phares: marque	1/ INNOCENTI IGM 0143	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ APRILIA IGM 3455	Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Rélecteurs	1/ combiné avec feu arrière	Rétroviseur
Feu stop	1/ combiné avec feu arrière	Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu arrière	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Equipement électr.	6 Volts	
Mesure du bruit	75 bB à 5'300 t/min	

Observations et exceptions

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 6.11.64

La Commission d'expertise-type