

Genre du véhicule Chariot à moteur (châssis)	Marque de fabrique T R O J E R	Type T T 2 6 (Mini Alpinist) (moteur: LOMBARDINI 914)	Fiche d'homologation N° CH 4812 05
--	-----------------------------------	---	---------------------------------------

Constructeur	Fahrzeugbau M. & K. TROJER, Hauptstrasse 11, Schlanders (I)
Identification	"TT 26" sur la plaquette du constructeur "TT 26 L" devant le No du châssis à droite, devant le siège du passager
Plaquette constructeur	à droite, à l'avant, en haut sur le longeron, à côté du réservoir à essence
N° du châssis	"914" ou 8 LD 665 - 2 à l'arrière, en haut sur la bride du carter de l'embrayage (frappé par l'imp.)
Identification du moteur	H A M A G, Landmaschinen AG, 3766 Boltigen
Importateur principal	TT 26 L 14 779
Véhicule homologué	

Châssis	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 6
Direction	mécanique
Transmission	mécanique + boîte de réduction
Nombre de vitesses	2 x 4 Entraînement toutes roues (***)
Frein de service	hydraulique, 2 circuits, à expansion interne, sur toutes les roues
Frein auxiliaire	mécanique, à expansion interne, sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	par contrôle du niveau; lampe-témoin séparée

Moteur	914 ou
Marque	LOMBARDINI
Construction	en ligne
Carburant	D
Refroidissement	air
Alésage	95
Cylindrée	1332
Puissance en kW	20,5
DIN CV	28,0
Bruit à proximité	100 dB/A à t/min
Silencieux	1= 365 x ø 108
Mesure des gaz	Bacharach 2,0
	BOSCH noircissement 1,0 (95 %)
	8 LD 665 - 2
	4
	avant
	2
	94
	6,78
	3000
	3050 *

Carrosserie	avec cadre de sécurité (FAT-463/79) §)	
Nombre de portes	-	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs gauche / droite
Cale	-	Attelage sur demande
Antivol	-	
Nombre de places	2 av. 2	centre ar.
Dimensions	intérieur	extérieur
Longueur		3560
Largeur		1520
Hauteur		1980
Porte à faux	lat.	
	av.	860
	ar.	400
		Empattements 2300
		Essieu double av. ar.
		Voie av. 1220 ar.
		Voies av. ar.
		1280 - 1640
		Braquage ø g 9450 d 9550
		700

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	870	280	1150
Charge utile	(poids à vide châssis/avec cadre de sécurité)		
Poids total			
Garantie fabr.	1380	2500	3300
Dimens. pneus	2.0/75-16	6,00 R 16	(Variantes **)
Ply/bars	6 / 2,6	6 / 2,75	voir
Charge	2130	2760	remarques
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h
à 680 t/min à la prise de force, 3050 t/min au moteur			

Distance volant - vers l'avant du véhicule -
Largeur 1840 avec voie AR de 1640 mm

Equipement	M	(E)
Feux de route	M	(E)
Feux de croisement	A	(E) dans M
Feux de position	R	(E)
Feux rouges	S1	(E)
Feux stop		
Clignoteurs	av	SAW A 2080/2081 ar 2a (E)
Catadioptres	av	- ar I (E)
Feux de gabarit	av	A (E) (autochargeuse) ar
Feux complémentaires		-
Eclairage plaque		-
Essuie-glace		- avec/sans lave-glace
Avertisseurs		HELLA el 20005 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Chariot à moteur	
Marque et type	T R O J E R T T 2 6	
Homologation N°	CH 4812 05	
Carrosserie		
Places	total 2	avant 2
Poids à vide	sel. bulletin pesage +) Carburant D	
Charge utile	sel. la carrosserie +) CV-impôt 6,78	
Poids total	3300	Cylindrée 1332

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Mesure du bruit selon l'OCE; avec le véhicule en marche = avec V-max. 25 km/h = 85 dB/A
- **) Variante de pneus : AR 6.50 R 16 8 PR charge par essieu 3700 (3,75) V-max. 30 km/h
- ***) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.
- §) Carrosserie : carrosseries d'origine

autochargeuse	dimensions		poids	AV	AR	Total
	intérieur	extérieur				
longueur	-	4940 mm	poids à vide	780 kg	1350 kg	2130 kg
largeur	-	2000	charge utile	300	870	1170
hauteur	-	1980	total	1080	2220	3300
porte à faux AR	-	1780	poids garanti			3300
<u>ront</u>						
longueur	3000	4360	poids à vide	870	390	1260
largeur	1450	1450	charge utile	380	1660	2040
hauteur	-	1980	poids total	1250	2050	3300
porte à faux AR	1200	1200	poids garanti			3300

Pour des autres variantes, les dimensions, les poids et l'équipement doivent être contrôlés à l'immatriculation.

Partie dangereuse : pour l'autochargeuse = le levier pour ouvrir le portail doit être recourbé vers le haut (à minimum 1800 mm du sol).

A noter dans le permis de circulation: 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.

Lieu et date de l'homologation Frutigen, 05.10.79.

Remplace FH CH 4812 05 du 05.10.79
Identification du moteur (22.05.84) - WS

Service fédéral d'homologation