

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	F I A T		1 5 0 0 L - Berline 129 Moteur 115c043		1965	4' 8 1 6	
Caractéristiques "1500 L" sur couvercle coffre.- "129" devant No châssis.- "115c043" devant No moteur.- "IGN 3128 OM" sur plaquette constructeur Carburant essence Nombre de cylindres 4							
Constructeur du châssis FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT Suisse SA, Genève							
N° du châssis frappé à droite, sur partie supérieure de l'auvent + sur plaquette constructeur							
N° du moteur frappé à l'avant, à droite sur bloc-moteur (Désignation du type en préfixe)							
Type du moteur 115c043 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur à double corps WEBER ou SOLEX							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 1'481 cm ³ Frein de remorque							
Temps 4 Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.							
Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 Crochet rem.							
Entraînement arrière Vitesse en 1 ^{re} 40 Voie avant 1'345							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 155 Voie arrière 1'307							
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 12.15/11.20							
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à disques, avec assistance par dépression							
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	640	580	1'220	Dimension	5.90-14	5.90-14	Longueur
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	410	410	Largeur
Total	755	815	1'570		4 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	850	920	1'706		MICHELIN X		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 4		Porte à faux arr. 83 SAE	
Direction: position		à gauche ou à droite		Marque du moteur FIAT		C.V. frein 75 DIN	
Alésage		77		Course 79,5		C.V. impôts 7.54	
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout	

Phares: marque	2/ CARELLO E 3 P686	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin AV= séparés sous f.de pos. (blanc)
Feux de croisement	Bilux, asymétriques		latéralement sur ailes avant (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR=	au-dessus des feux arrières (orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lave-glace
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) + optique
Réfecteurs	2/ sur les feux de recul	Rétroviseur	1/ intérieur, centre, haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous les feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'000 t/min **)	-	Avertisseur = 103 dB

Observations et exceptions

*) Identification : "129" devant No du châssis frappé et sur plaquette constructeur.
 "115c043" devant No du moteur et sur plaquette constructeur.
 "IGH 3128 OM" sur plaquette constructeur.

***) Amortissement du bruit : Filtre à air avec silencieux d'aspiration IGM 3732 S
 Pots d'échappement = 1/ marqué IGM 2763 S
 2/ marqué IGM 1915 BS

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 11.11.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme	F I A T		1 5 0 0 L - Berline 129 Moteur 115c043		1965	4' 8 1 6
Caractéristiques "1500 L" sur couvercle coffre.- "129" devant No châssis.- "115c043" devant No moteur.- "IGM 3128 OM" sur plaquette constructeur Carburant essence Nombre de cylindres 4						
Constructeur du châssis	FIAT, Torino (I) - Importateur FIAT Suisse SA, Genève					
N° du châssis frappé	à droite, sur partie supérieure de l'avent + sur plaquette constructeur					
N° du moteur frappé	à l'avant, à droite sur bloc-moteur (Désignation du type en préfixe)					
Type du moteur 115c043 - en ligne, vertical, OHV, avec carburateur à double corps WEBER ou SOLEX						
Position du mot.	avant		Frein-moteur			
Cylindrée	1'481 cm³		Frein de remorque			
Temps	4		Transmission toute synchron. Treuil/Cabest.			
Refroidissement	eau		Nombre vit. avant 4 Crochet rem.			
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 ^{re} 40 Voie avant 1'345			
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 155 Voie arrière 1'307			
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel Diam. de braq. 12.15/11.20			
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, à disques, avec assistance par dépression						
Frein à main mécanique, à disques, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	640	580	1'220	Dimension	5.90-14	5.90-14
Charge utile	115	235	350	Charge pneu	410	410
Total	755	815	1'570		4 Ply	
Gar. de fabr.	850	920	1'706		MICHELIN X	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		4
Direction: position à gauche ou à droite				Marque du moteur		FIAT
Alésage 77				Course		79,5
Forme de la carrosserie				limousine		
Nombre de places: total		5		(avant 2 milieu arr. 3)		Places debout
Dimensions ext. en mm						
Longueur 4'485						
Largeur 1'620						
Hauteur 1'470						
Empattement 2'650						
Porte à faux arr. 1'130						
Dimensions int. en mm						
Longueur						
Largeur						
Hauteur						
Haut. ridelles						
Porte à faux arr. 83 SAE						
C.V. frein 75 DIN						
C.V. impôts 7.54						

Phares: marque	2/ CARELLO E 3 P686	Indic. de direction AV= séparés sous f.de pos. (blanc)	6/ clignoteurs avec lampe-témoin.
Feux de croisement	Bilux, asymétriques	latéralement sur ailes avant	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous les phares	AR= au-dessus des feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace 2/ électriques avec lave-glace	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) + optique	
Réfecteurs	2/ sur les feux de recul	Rétroviseur 1/ intérieur, centre, haut	
Feu stop	2/ combinés avec feux AR	Indicateur de vitesse km/h	
Eclairage N° de contrôle	pr.plaque normale seult.	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous les feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	78 bB à 5'000 t/min **) -	Avertisseur = 103 dB	

Observations et exceptions

- *) Identification : "129" devant No du châssis frappé et sur plaquette constructeur.
 "115c043" devant No du moteur et sur plaquette constructeur.
 "IGM 3128 OM" sur plaquette constructeur.

- **) Amortissement du bruit : Filtre à air avec silencieux d'aspiration IGM 3732 S
 Pots d'échappement = 1/ marqué IGM 2763 S
 2/ marqué IGM 1915 BS

Lieu et date de l'expertise-type Genève, 11.11.64

La Commission d'expertise-type