

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Reche d'homologation N°
Tracteur	URSUS	C - 360	CH 4827 05

Constructeur : URSUS, Fabrique de tracteurs, Ursus / Varsovie (PL)
 Identification : "C-360" sur la plaquette du constructeur

Plaquette constr. : à gauche, sur tableau du bord
 N° du châssis : à droite, latéralement, sur carter boîte c.v.
 Ident. du moteur : "S 4003" à droite, latéralement à l'arrière sur le bloc + sur plaquette rivée, à droite sur filtre à huile
 Importateur princ. : MEILI FAHRZEUGBAU AG, 8862 Schübelbach
 Véhicule homologué : 290859 Signes fixes dans code du type C-360

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Marque	URSUS
Direction	mécanique	Type	S 4003
Transmission	mécanique + boîte complémentaire route / terrain	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	5 x 2	Carburant	D
Frein de service	hydraulique, à expansion interne, sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Rafroidiss.	eau
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les arbres d'entraînement, resp. sur les roues arrière	Alésage	95
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec segment	Cylindrée	3117
Ralentisseur	-	Puissance en CV	53 DIN
Contrôle 2 circ.	-	Bruit à proximité	97,5 dB/A à 7min (2200 x)
		Silencieux	1= 630x140x85 mm
		Mesure des gaz	RACHARACH= 5,0/BOSCH noircissement= 4,0
		Déparasitage	(à 95 %)

Carrosserie	tracteur			Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes		Indic. vit.		Poids à vide	790	1360	2150
Ceintures sécurité		Rétroviseur		Charge utile			
Cale		Attelage	AV+AR=broches	Poids total			
Antivol				Garantie fabr.	1380	3350	3500
Nombre de places	1 + 2 sièges de secours	centre		Dimens. pneus	7.50-16	16.9/14-28	(Variantes +)
				Ply / bar	6 / 2,0	8 / 1,4	voir
Dimensions	int.	ext.		Charge	1240	3930	remarques)
Longueur		3540	Empattements	pour V max	30	30	
Largeur	§) (1800-2200)	1800		Garantie poids remorquable avec frein			
Hauteur		2050	Voie	Garantie poids remorquable sans frein			
Porte à faux	lat.		av 1350 ar 1350	Garantie poids de l'ensemble			
	av	530	av 1350 - 1650	Poids remorquable testé			
	ar	870	ar 1350 - 1800	Vitesse maximale selon le constructeur			25,5 km/h
			g 7900 d 6790	Vitesse maximale testée			25,7 km/h

Distance volant - vers l'avant du véhicule

à 2200 t/min au moteur resp. 570 t/min à la prise de force

Equipement	CR	(E)	
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	A	(E) *	
Feux de position	R-S1	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	1	(E) *	
Clignoteurs	av		ar 2a (E)
Catadioptrés	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av §)		ar §)
Feux complément.			
Eclairage plaque			
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs			HELLA 002 952 / el 20011 ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	U R S U S C - 3 6 0		
Homologation			
N°	CH 4827 05		
Carrosserie			
Places	total 1 + 2	avant	
Poids à vide	2150	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	15,87
Poids total		Cylindrée	3117

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

- *) Equipement : admise pour raisons techniques: la hauteur des feux de position et des clignoteurs AV.
- + Variante de pneus : AV = 6,00 - 16 6 PR 1360 (2,75) V-max. 30 km/h ou d'autres pneus dont la charge et la vitesse conviennent
6,00 - 18 6 PR 1380 (2,5) 30 km/h
- AR = 14,9/13 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
- x) Mesure du bruit selon l'OCE: avec le véhicule en marche = 25,7 km/h, 2200 t/min, 81 dB/A.

§) A noter dans le permis de circulation:

- 101 - 1 plomb sur butée de pleine charge;
- lorsque la largeur dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Schübelbach, 5.7.77/20.9.77

Lieu et date de l'homologation

Homologation fédérale des types de véhicules