

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	U T B	V 550 - Super	CH 4832 05

Constructeur	UZINA TRACTORUL, Brasov (R)
Identification	"V-550 Super" sur la plaquette du constructeur
Plaquette constr.	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
N° du châssis	à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses, sous la plaquette
Ident. du moteur	"D 121 A" à gauche, latéralement sur le bloc (plaquette)
Importateur princ.	INTTECH AG, Roosstrasse 47, 8832 Wollerau
Véhicule homologué	900 106
Signes fixes dans code du type	
V 550 Super	

Chassis		Moteur	
Nombre d'essieux	2	Nombre de roues	4
Direction	mécanique	Marque	U T B
Transmission	mécanique partiellement synchronisée	Construction	en ligne
Nombre de vitesses	3 x 4 = 12	Carburant	D
Frein de service	Entrainement arrière; blocage différ. mécanique, à ruban, sur les arbres de ritzel resp. sur les roues AR; frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Rafroidies.	eau
Frein auxiliaire	mécanique à mâchoires, sur pignon resp. roues AR	Aïéage	95
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Cylindrée	3117
Ralentisseur	-	Puissance en CV	55 DIN
Contrôle 2 circ.	-	Brut	83 dBA à 1/min
		Silencieux	1 pot 600 x ø 90 mm
		Mesure des gaz	Bacharach = 3
		Déparasitage	-

Carrosserie		Poids	
Nombre de portes	Indic. vit.	avant	1700
Ceintures sécurité	Rétroviseur	1000	1700
Cale	Attelage	Charge utile	1700
Antivol	AV+AR-broches	Poids total	2820
Nombre de places	1 av centre ar	Garantie fabr.	
Dimensions	int. ext.	Dimens. pneus	5.00 - 15 11.2/10-28 (Variantes
Longueur	3310	Ply / bar	4 / 2,8 6 / 1,75 voir
Largeur	1100-1600	Charge	730 2140 remarques)
Hauteur	1900	pour V max	30 30
Porte à faux	lat. Voie av ar	Garantie poids remorqueable avec frein	
	360 Voies av ar	Garantie poids remorqueable sans frein	
	880 Braquage g d	Garantie poids de l'ensemble	
	7550 7450	Poids remorqueable testé	
Distance volant - vers l'avant du véhicule		Vitesse maximale selon le constructeur	22,5 km/h
		Vitesse maximale testée	24 km/h

à 2475 t/min au moteur resp. 680 t/min à la prise de force

Equipement	
Feux de route	HELLA K 21057
Feux de croisement	id.
Feux de position	id. §)
Feux rouges	R (E)
Feux stop	—
Clignoteurs	av HELLA K 12716 ar 2a (E)
Catadioptrés	av ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av ar
Feux complément.	
Eclairage plaque	+))
Essuie-glace	avec/sans lave-glace
Avertisseurs	ELECTROPRECIZIA 4122 ou d'autres modèles selon les fiches d'homologation

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	U T B	V 550 Super	
Homologation N°	CH	4832 05	
Carrosserie			
Places	total	1	avant
Poids à vide	1700	Carburant	D
Charge utile		CV-impôt	15,87
Poids total		Cylindrée	3117

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

+) L'éclairage d'origine de la plaque doit être fermé vers l'avant de manière efficace.

§) A noter dans le permis de circulation:

- 1 plomb sur butée de pleine charge (code No 101);
- peut circuler sur la voie publique avec une largeur jusqu'à maximum 1240 mm (distance des feux de position jusqu'au bord du véhicule).

14
Lieu et date de l'homologation
Zurich, 17.2.76

Homologation fédérale des types de véhicules

Tracteur

U T B

V 550 - Super

CH 4832 05

Fiche complémentaire

I

Complément du 06.03.80 - Ba

Mesures du bruit selon l'OCE:

avec le véhicule en marche : V-max. 24 km/h = 83,5 dB/A
(sortie de l'échappement dirigée vers le bas, à gauche)
V-max. 24 km/h = 86,0 dB/A (cheminée)
avec le véhicule à l'arrêt : 77 dB/A à 1800 t/min
(sortie de l'échappement dirigée vers le bas, à gauche)
78 dB/A à 1800 t/min (cheminée)

Mesures de la fumée: Bacharach 3,5

BOSCH noircissement 3,3 (Md.max. 1400 t/min.)

Tracteur

U T B

divers

CH 4832 ..

CARTE D'INFORMATION

I

Complément du 07.03.83 à Berne - Ni

Valable à partir du 1er janvier 1983

Nouvel importateur : TRACTOTECH, Hans Riethmann, Kantonsstrasse, 8852 Altendorf

Fiches d'homologation

CH 4832 01	CH 4832 03	CH 4832 05	CH 4832 07	CH 4832 09
02	04	06	08	