

Genre du véhicule 40) Tracteur	Marque de fabrication U T B	Type Universal 530	Fiche d'homologation No CH 4834 03
--	---------------------------------------	------------------------------	--

Constructeur **U.T.B. UZINA TRACTORUL BRASOV / Roumanie**
 Identification **sur la plaquette du constructeur "U-530"**
 numéro du châssis **-**
 Plaquette du constructeur **à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses**
 Numéro du châssis **au-dessous de la plaquette du constructeur et à droite, latéralement sur le carter de l'essieu arrière**
 Identification du moteur **"D-115.050" à gauche, latéralement sur le bloc; sur la plaquette rivée et devant le No du moteur**
 Importateur **HEINZ RENOLD, Mech. Werkstätte, 6018 Buttisholz + E. KELLER, Mech. Werkstätte, 9533 Kirchberg**

Châssis	Moteur
Nombre d'essieux/pneus 2 / 4	Marque U T B Type D-115.050
Suspension -	Construction en ligne Temps 4
Direction mécanique Gemmer	Carburant D Position avant
Entraînement sur roues arrière	Refroidissement eau Cylindres 3
Frein de service mécanique, à rubans, sur les arbres primaires resp. sur roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage 102 Course 110
Frein auxiliaire mécanique, à rubans, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière	Cylindrée 2696 CV-impôt 13,73
Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW 36,8 ISO à min-1 2400
Ralentisseur -	Couple max. Nm 162 à min-1 1400
Contrôle 2 circuits -	Déparasitage -
	Silencieux 1 = 640x120x100 mm

Carrosserie/Equipement §)	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes 2/ sur demande	Poids à vide	670	1180	1850 §)
Ceintures sécurité avant -	Répartition charge	(poids à vide sans cadre resp. cabine)		
Cale -	Poids garantis	1300	3220	4520
Antivol -	Pneus	6.50 - 16	14.9 R 28	+
Réservoir carburant 1/54 litres, tôle d'acier	Ply/bar	6 / 3,1	6 / 1,4	
Avertisseur Electroprecizia 4122 ou d'autres modèles homologués	Charge	1230	3220	
	pour Vmax	30	30	
	Jantes	4,00 F x 16	W 12 x 28	

Nombre de places total 1 av. centre ar.	Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement 1960	Garantie poids remorquable avec/sans frein mécanique 8300/1500 automatique
	Longueur		3220		Garantie poids de l'ensemble
	Largeur	(1515-2215)1760		Essieu double av ar	Poids remorquable testé
	Hauteur	2150		Voie av 1280 - 1975	Charge garantie sur le toit
	Porte à faux avant	360		Voie ar 1200 - 1900	Vitesse maximale selon le constructeur 25,0 km/h km/h
	Porte à faux arrière	900		Braquage ø 6600 d. 6500	Vitesse testée 25,0 km/h à min-1 2400 moteur 600 ou 660 prise de force
	Garde au sol	à vide		en charge -	

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule	Marque et type				
m12		22,07		81,0		76,0 1800		acl)				
								Tracteur				
								U T B Universal 530				
								Homologation No CH 4834 03				
								Carrosserie				
F	G	H	J	R								
De fumée OCE annexe 3		ECE-24						Places	total	1	avant	-
b = 3,30 à 2280	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	§)		Carburant	D
b = 3,80 à 1680	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	-		Cylindrée	2696
b = 4,00 à 1400	min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids total	-		CV-impôt	13,73
O	O+P											
S Bacharach = 3,0	Pompe d'injection		C A V									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Carrosserie/Equipement : avec cadre de sécurité FAT-1035/84 poids = 57 kg (arceau) ou 117 kg (avec pare-brise).
avec cabine de sécurité GSD-0601/ 250 kg.

Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

+) Variantes de pneus : AV = 6.00 - 16 6 PR 1120 (3,3) Vmax 30 km/h
AR = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1.7) 30 km/h
13.6 - 28 6 PR 2860 (1.6) 30 km/h

ou d'autres pneus équivalents (art. 13/1, OCE).

Inscription dans le permis de circulation:

101-1 plomb sur butée de pleine-charge.

40) Tracteur

U T B

Universal 530

4834 03

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 15.12.86 à Buttisholz - Sta/PR

Dès millesime 1987

valeurs d'émission 1.10.86 remplies

Frein de service

: hydr., disques en bain d'huile, sur arbres du diff. resp. roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein aux./-d'arrêt

: mécanique, à ruban, sur arbres du diff. resp. sur roues AR

Dimensions

: empattement = 2140 mm; longueur = 3400 mm; ϕ -braquage = 7,0 m

Vmax 30 km/h

: 28 km/h à 2400/min au mot. resp. 590/980 /min .prise de force

Insonorisation

: 1 pot 640 x ϕ 100 mm ou 640 x 100 x 90 mm

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

D-115.050

m12

18,92

84,0

74,0

1800

ac)

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Ralenti

CO

min-1

Numéro-ATGE

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

b = à min-1

b = à min-1

b = à min-1

(O + P) selon ECE-24

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale