

40) Tracteur

U T B

Universal 530 DTC

CH 4834 04

Constructeur U.T.B. UZINA TRACTORUL BRASOV / RoumanieIdentification sur la plaquette du constructeur "530 DTC"numéro du châssis -Plaquette du constructeur à droite, latéralement sur le carter de la boîte à vitessesNuméro du châssis au-dessous de la plaquette du constructeur et à droite, latéralement sur le carter de l'essieu arrièreIdentification du moteur "D-115.050" à gauche, latéralement sur le bloc; sur la plaquette rivée et devant le No du moteurImportateur HEINZ RENOLD, Mech. Werkstätte, 6018 Buttisholz + E. KELLER, Mech. Werkstätte, 9533 Kirchberg

Châssis

Nombre d'essieux/pneus 2 / 4Suspension -Direction hydrostatique, avec assistance hydrauliqueEntraînement toutes roues; libération traction avantFrein de service mécanique, à rubans, sur les arbres primaires resp. sur roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillageFrein auxiliaire mécanique, à disques multiples dans bain d'huile, sur l'arbre intermédiaireFrein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteurRalentisseur -Contrôle 2 circuits -

Moteur

Marque U T BConstruction en ligneCarburant DRefroidissement eauAlésage 102Cylindrée 2696Puissance en kW 36,8 ISOCouple max. Nm 162Déparasitage -Silencieux l = 640x120x100 mmType D-115.050Temps 4Position avantCylindres 3Course 110CV-impôt 13,73à min-1 2400à min-1 1400

Carrosserie/Équipement §)

Nombre de portes 2/ sur demandeIndic. vitesse -Ceintures sécurité avant -arrière -Cale -Rétroviseurs 2/ (cabine)Antivol -Essuie-glace 1/ balaiRéservoir carburant 1/54 litres, tôle d'acierAvertisseur Electroprecizia 4122 ou d'autres modèles homologuésNombre de places total 1 av -centre - ar -

Dimensions

Longueur intérieur - extérieur 3340Empattement 2000Largeur (1545-2245) 1740Essieu double av - ar -Hauteur 2000Voie av 1430 - -Porte à faux avant -Voie ar 1200 - 1900Porte à faux arrière -Braquage ø g 9150 d 9050Garde au sol à vide -en charge -

Poids

avant 940arrière 1220total 2160Poids à vide -

§)

Répartition charge (poids à vide sans cadre resp. cabine)Poids garantis 1650

3850

5500

Pneus 7.50 - 2013.6/12 - 28

+)

Ply/bar 6 / 2,86 / 1,6Charge 17502860pour Vmax 3030Jantes 5.5 F x 20W 12 x 28mécanique - automatique -Garantie poids remorquable avec/sans frein 9600/1500Garantie poids de l'ensemble -Poids remorquable testé -Charge garantie sur le toit -Vitesse maximale selon le constructeur 24,8 km/htestée 25,0 km/h à min-1 2400moteur 600 ou 660 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)	
Boîte de vitesses		dB/A		dB/A min-1			Genre du véhicule	Tracteur			
m12		22,07		84,0		76,0 1800 acl)	Marque et type	U T B Universal 530 DTC			
							Homologation No CH	4834 04			
							Carrosserie				
F	G	H	J	R			Places	total	1	avant	-
De fumée OCE annexe 3		ECE-24					Poids à vide	\$)		Carburant	D
b = 3,30	à 2280 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1			Cylindrée	2696
b = 3,80	à 1680 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1			Charge utile	-
b = 4,00	à 1400 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1			Poids total	-
O	O+P									CV-Impôt	13,73
S Bacharach = 3,0		Pompe d'injection C A V									

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

§) Carrosserie/Équipement : avec cadre de sécurité FAT-1035/84 poids = 57 kg (arceau) ou 117 kg (avec pare-brise).
avec cabine de sécurité CSD-0601/ 250 kg.

Lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

+ Variétés de pneus : AR = 12.4 - 28 6 PR 2550 (1,7) Vmax 30 km/h
14.9 - 28 6 PR 3220 (1,4) 30 km/h
ou d'autres pneus équivalents (art. 13/1, OCE).

Inscription dans le permis de circulation:
101-1 plomb sur butée de pleine-charge.

40) Tracteur

U T B

Universal 530 DTC

4834 04

Fiche complémentaire concernant les émissions

Complément du 15.12.86 à Buttisholz - Sta/FR

Dès millesime 1987

valeurs d'émission 1.10.86 remplies

Frein de service

: hydr., disques en bain d'huile, sur arbres du diff. resp. roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage

Frein aux./-d'arrêt

: mécanique, à ruban, sur arbres du diff. resp. sur roues AR

Dimensions

: empattement = 2180 mm; longueur = 3520 mm; ϕ -braquage = 9,5 m

Vmax 30 km/h

: 28 km/h à 2400/min au mot. resp. 590/980 /min ..prise de force

Insonorisation

: 1 pot 640 x ϕ 100 mm ou 640 x 100 x 90 mm

Service fédéral d'homologation

Emissions du bruit

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

(H) au passage
dB/A(J) à l'arrêt
dB/A min-1

(R) Remarques

D-115.050

m12

18,92

84,0

74,0

1800

ac)

Emissions des gaz

(E) Type du moteur

(F) Boîte de vitesse

(G) i-A

Emissions en g/km
(K) CO (L) HC (M) NO(N) Ralenti
CO min-1

Numéro-ATGE

Emissions de fumée

(E) Type du moteur

(O) selon OCE annexe 3

(O+P) selon ECE-24

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

b = à min-1

k = à min-1

k = à min-1

(S) Bacharach

Pompe d'injection

x) compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale