

DOCUMENTATION VHC-MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Remorque de travail	B R U N		BA 41 - 100/80 Bétonnière		1964	4 8 5 5
Caractéristiques "BA 41" sur plaquette du constructeur, à gauche latéralement à l'arrière						
"Contenu 100/80" sur plaquette du constructeur			Carburant	Nombre de cylindres		
Constructeur du châssis B R U N & Co, Nebikon (LU)						
N° du châssis frappé à gauche, à l'avant sur traverse + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé						
Type du moteur						
Position du mot.		Frein-moteur				
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur	2'500
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem. **)		Largeur	1'100
Entraînement	Vitesse en 1"		Vole avant 920		Hauteur	1'570
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		Vole arrière		Empattement *)
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 700
Frein d'arrêt mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues						
Frein à main						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	35	545	580	Dimension	4.00-8	
Charge utile			-	Charge pneu	350	
Total			580		6 Ply	
Gar. de fabr.						
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur		C.V. frein
Alésage				Course		C.V. Impôts
Forme de la carrosserie		bétonnière				
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout	

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur
Réfecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds \varnothing 75	Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Equipement électr.	Volts
Mesure du bruit	bB à

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon = 1'800 mm.
- **) Boucle de remorquage et broche assurées.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.
- L'entonnoir est démonté pour le transport.

Véhicule équipé de bavettes.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 25.11.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	Modèle année	Bordereau-type N°		
Remorque de travail	B R U N		BA 41 - 100/80 Bétonnière	1964	4 8 5 5		
Caractéristiques "BA 41" sur plaquette du constructeur, à gauche latéralement à l'arrière							
"Contenu 100/80" sur plaquette du constructeur		Carburant	Nombre de cylindres				
Constructeur du châssis	B R U N & Co, Nebikon (LU)						
N° du châssis frappé	à gauche, à l'avant sur traverse + sur plaquette du constructeur						
N° du moteur frappé							
Type du moteur							
Position du mot.	Frein-moteur						
Cylindrée	cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	Transmission		Treuil/Cabest.		Longueur		
Refroidissement	Nombre vit. avant		Crochet rem. **)		2'500		
Entraînement	Vitesse en 1 ^{re}		Vole avant 920		Largeur		
Nombre d'axes	1	Vitesse en prise dir.		1'100			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Hauteur			
Frein d'arrêt		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les 2 roues				Empattement *)	
Frein à main						700	
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	35	545	580	Dimension	4.00-8		Longueur
Charge utile			-	Charge pneu	350		Largeur
Total			580		6 Ply		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes		Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur		C. V. frein	
Alésage				Course		C. V. impôts	
Forme de la carrosserie		bétonnière					
Nombre de places: total		(avant milieu arr.)			Places debout		

Phares: marque	Indic. de direction
Feux de croisement	
Feux de position	
Phare brouillard	Essuie-glace
Feux arrières	Avertisseur
Réflecteurs 2/ vers l'AV (blanc) ronds \varnothing 75	Rétroviseur
2/ vers l'AR (rouge) triangulaires	Indicateur de vitesse
Eclairage N° de contrôle	Parties dangereuses
Phare marche arrière	
Équipement électr.	Volts
Mesure du bruit	bB à

Observations et exceptions

- *) Longueur du timon = 1'800 mm.
- **) Boucle de remorquage et broche assurées.

Mesures de sécurité = (A inscrire dans le permis de circulation, page 4)

- Disque indiquant la vitesse maximale autorisée = 40 km/h.
- L'entonnoir est démonté pour le transport.

Véhicule équipé de bavettes.

Lieu et date de l'expertise-type Nebikon, 25.11.64

La Commission d'expertise-type