

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	V A L P A D A N A	7 0 7 0	CH 4856 01

Constructeur	VALPADANA SpA., Fabbrica Macchine Agricole, I-42018 S. Martino in Rio / Italia
Identification	sur la plaquette du constructeur "7070" numero du châssis "....."
Plaquette du constructeur	à gauche, sous le tableau de bord
Numéro du châssis	à gauche, latéralement sur la transmission
Identification du moteur	"334" plaquette; à droite, sur carter de la turbine
Importateur	GRIN FRERES & Cie., 1171 Lavigny

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	LOMBARDINI	Type	834
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	hydrostatique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes roues	Refroidissement	air	Cylindres	4
Frein de service	mécanique, à expansion interne, agissant sur l'arbre d'entrée avant le différentiel AR	Alésage	100,0	Course	105,0
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à expansion interne, agissant sur l'arbre d'entrée avant le différentiel AR	Cylindrée	3296	CV-lmpôt	16,79
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	48,5 CUNA	à min-1	2600
Ralentisseur	-	Couple max Nm	196	à min-1	1800
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	2 pots, 350x115x65 / 720xø 80	Silencieux	
		marqué	"DGM-SA 676" / --		

Carrosserie/Équipement	Arceau de sécurité FAT 961/83	⚡	Poids	avant	arrière	total	
Nombre de portes	=	Indic. vitesse	=	1160	670	1830	
Centures sécurité	avant	arrière		Répartition charge			
Cale		Rétroviseurs		Poids garantis	1300	800	2100
Antivol		Essuie-glace		Pneus	11.2 R 20	11.2 R 20	
Réservoir carburant	1/ 30 litres, acier			Ply/bar	8 / 1,6	8 / 1,6	
Avertisseur	1/ KLAXON CH 5 0701 05 ou d'autres modèles homologués			Charge	2080	40	
Nombre de places	total 1	av	centre	pour Vmax	40	40	
			ar	Jantes	-		

Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement	1360	Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique	automatique
Longueur		3340	Essieu double av		5000 / ----		
Largeur		1440-1540	Voie	av 1150 - 1250			
Hauteur		2010	Voie	ar 1150 - 1250			
Porte à faux avant		1130	Braquage ø	g 7750 d 7650			
Porte à faux arrière		850	en charge			24,3	km/h
Garde au sol	à vide				Vitesse maximale selon le constructeur testée 25,0 km/h à min-1 2650	moteur 630/1110	prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
m15	19,47	85,0	80,0 1950	acl *)	Tracteur		
					Marque et type	VALPADANA	7070
					Homologation No CH	4856 01	
					Carrosserie	-	
F	G	H	J	R	Places	total	1
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					avant	-
b = 2,60 à 2470 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		
b = 2,80 à 1800 min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		
b = - à - min-1	k =	à	min-1 k =	à	min-1		
O	O+P				Poids à vide	1830	D
S Bacharach = 2,50	Pompe d'injection	Bosch			Charge utile	-	3296
					Poids total		16,79

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

\*) Insonorisation : (par l'importateur)

- L'intérieur du capot d'origine moteur est entièrement insonorisé
- Ecrans d'insonorisation de chaque côté du moteur sont fixés au capot
- Silencieux complémentaire (720x80 mm)

‡) Equipement : Catadioptres = 2+2/ I (E)

A noter dans le permis de circulation

101 - Nombre de plombs: 1 sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation Lausanne, 10.01.1984  
Vn/jak

Remplace la fiche d'homologation du

Service fédéral d'homologation