

Genre du véhicule		Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°
Voiture de tourisme		R A M B L E R		C l a s s i c		1965	4 8 6 0
Caractéristiques "Classic" sur ailes avant et sur couvercle du coffre *)							
A partir du No de série		L - 150 001		Carburant		essence	
						Nombre de cylindres 6	
Constructeur du châssis		American Motors Corp., Detroit (USA) - Importateur Fratelli Ambrosoli, ZH					
N° du châssis frappé		à droite, à l'avant sur carter de la suspension					
N° du moteur frappé		à droite, sur le bloc devant distributeur d'allumage					
Type du moteur		SIX - 232 cu.in.					
Position du mot.		avant					
Frein-moteur							
Cylindrée		3'799 cm <sup>3</sup>		Frein de remorque		Dimensions ext. en mm	
Temps		4		Transmission		méc. synchr. **) Treuil/Cabest.	
Longueur		4'953					
Refroidissement		eau		Nombre vit. avant		3 **) Crochet rem.	
Largeur		1'897					
Entraînement		arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'478	
Hauteur		1'460					
Nombre d'axes		2		Vitesse en prise dir.		170	
Empattement		2'845					
Nombre de pneus		4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,60/11,90	
Porte à faux arr.		1'300					
Frein à pied		hydraulique, 2-circuits, assisté à dépression AV= à disques / AR= à exp.interne					
2 <sup>ème</sup> frein		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière					
Poids		avant		arr.		total	
Pneumat.		avant		arr.			
Dimensions int. en mm							
A vide		810		610		1'420	
Longueur							
Charge utile		160		260		420	
Largeur							
Total		970		870		1'840	
Hauteur							
Gar. de fabr.							
Haut. ridelles							
Poids max. garanti pr. train routier						Nombre de portes 2 ou 4	
Porte à faux arr.							
Direction: position		à gauche - s.demande assistée					
C.V. frein		157 SAE					
Alésage		95,25		Course		88,9	
C.V. Impôts		19,35					
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3 )	
Places debout							
avec levier central = AV 2, total 5 places - Cabriolet 5 resp. 4 places							

Phares: marque	4/ Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ dans pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ à dépression avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur	2/ électriques (2-tons) = 102 dB
Réflecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'400 t/min +)		

Observations et exceptions

- \*) Modèles :
- |                |            |            |            |              |   |
|----------------|------------|------------|------------|--------------|---|
|                | <u>550</u> | <u>660</u> | <u>770</u> | <u>770-H</u> | de chaque côté sur ailes avant<br>sur plaquette, dans porte gauche avant<br>sous la serrure |
| 2-Door Sedan   | 6516       | 6516-2     |            |              |   |
| 2- Convertible |            |            | 6517-5     |              |   |
| 2- Hardtop     |            |            | 6519-5     | 6519-7       |   |
| 4- Sedan       | 6515       | 6515-2     | 6515-5     |              | )   |
- \*\*\*) Transmission : Sur demande avec surmultipliée (Overdrive) ou avec boîte automatique FLASH-O-MATIC, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique par levier "PARK" sous tableau de bord.  
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)
- §) Feux de position : A l'origine, oranges, modèles pour la Suisse, blancs. - Sont branchés avec les phares, par l'importateur.
- + ) Echappement : Est prolongé vers l'arrière, par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 3.12.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	R A M B L E R		C l a s s i c		1965	4 8 6 0	
Caractéristiques "Classic" sur ailes avant et sur couvercle du coffre *)							
A partir du No de série		L - 150 001	Carburant	essence	Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis American Motors Corp., Detroit (USA) - Importateur Fratelli Ambrosoli, ZH							
N° du châssis frappé à droite, à l'avant sur carter de la suspension							
N° du moteur frappé à droite, sur le bloc devant distributeur d'allumage							
Type du moteur SIX - 232 cu.in.							
Position du mot.		avant Frein-moteur					
Cylindrée		3'799 cm <sup>3</sup> Frein de remorque				Dimensions ext. en mm :	
Temps		4 Transmission méc. synchr. **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'953	
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3 **) Crochet rem.				Largeur 1'897	
Entraînement arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant 1'478		Hauteur 1'460	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 170		Voie arrière 1'457		Empattement 2'845	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,60/11,90		Porte à faux arr. 1'300	
Frein à pied hydraulique, 2-circuits, assisté à dépression AV= à disques / AR= à exp.interne							
2ème frein mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm :
A vide	810	610	1'420	Dimension	7,35-14	7,35-14	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	550	550	Largeur
Total	970	870	1'840		Nylon		Hauteur
Gar. de fabr.							Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - s.demande assistée			Marque du moteur RAMBLER		C.V. frein 157 SAE		
Alésage 95,25			Course 88,9		C.V. impôts 19,35		
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
avec levier central = AV 2, total 5 places - Cabriolet 5 resp. 4 places							

Phares: marque	4/ Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ extérieurs, asymétriques	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ dans pare-chocs	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ à dépression avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clign.	Avertisseur	2/ électriques (2-tons) = 102 dB
Réfecteurs	2/ combinés avec feux AR	Rétroviseur	2/ intérieur centre haut + ext. gauche
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle pour plaque normale		Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ dans pare-chocs		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'400 t/min +)		

Observations et exceptions

*) <u>Modèles</u> :	<u>550</u>	<u>660</u>	<u>770</u>	<u>770-H</u>	de chaque côté sur ailes avant
2-Door Sedan	6516	6516-2			} sur plaquette, dans porte gauche avant } sous la serrure
2-Convertible			6517-5		
2-Hardtop			6519-5	6519-7	
4-Sedan	6515	6515-2	6515-5		

\*\*\*) Transmission : Sur demande avec surmultipliée (Overdrive) ou avec boîte automatique FLASH-O-MATIC, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique par levier "PARK" sous tableau de bord.  
(Indiquer ce qui convient sur rapport d'expertise !)

§) Feux de position : A l'origine, oranges, modèles pour la Suisse, blancs. - Sont branchés avec les phares, par l'importateur.

+) Echappement : Est prolongé vers l'arrière, par l'importateur.

Lieu et date de l'expertise-type Zurich, 3.12.64

La Commission d'expertise-type