

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Modèle de l'année	Bordereau-type n°
Cyclomoteur	R A B E N E I C K	L M	1965	4 8 6 5 - B
Caractéristiques	"RABENEICK" et "TS 4865-B" sur tube de direction.- "0,8 PS Hilfsmotor SACHS 50 / 2 ML-CH" sur plaquette du moteur.- "30 Km" coulé au pied du cylindre			
Valable à partir du	n° du cadre 28'901	n° du moteur 4'498'851		
Constructeur du cadre	HERCULES-Werke, Nürnberg (D) - Importateur J. Gschwend, Zurich			
Constructeur du moteur	FICHEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)			
Le n° du cadre se trouve	à droite, latéralement en haut sur tube de direction			
Le n° du moteur se trouve	à gauche, à l'avant sur carénage du moteur, sur plaquette rivée			
Moteur:	Marque S A C H S	Type 50-2 ML-CH	Emplacement	centre bas
*	Nombre de cylindres 1	Temps 2	Refroidissement	air (turbo)
	Alésage 38 mm	Course 42 mm	Cylindrée 47	cm ³
	Puissance utile 0,8 DIN CV	au régime de 2'750 t/min	Carburant	essence
Construction:	Cadre ouvert, en tubes d'acier, sans suspension			
	Guidon réglable verticalement 70 mm	Selle réglable verticalement 90 mm		
	Frein: roue avant	mécanique, à expansion interne, à câble,		SACHS V 90 VE
	Frein: roue arrière	mécanique, à expansion interne, à rétropédalage, SACHS HR 90 V		
	Roues: avant	jante métal léger	arrière	jante métal léger
	Pneu: avant	23 x 2.00 NOPEDE	Charge max. pneu:	90 kg
	Pneu: arrière	23 x 2.00 NOPEDE	Charge max. pneu:	90 kg
	Pédalier	séparé (4.10 m)	Longueur des bielles du péd.	150 mm
	Bolte de vitesses	mécanique	Nombre de vitesses	2
	Embrayage	à double disque, commande par levier à gauche		
**)	Transmission	sur roue arrière, par chaîne		
		rapport de démultiplication = 15 x 40 dents		
		roue dentée arrière soudée au moyeu		

Poids en kg	Poids à vide	39,8	Dimensions	Longueur	1'750
	Charge utile	125,2	en	Largeur du guidon	630
	Poids total	165	mm	Diam. de la roue tractrice	590
	Garantie du fabr.	165		Hauteur	1'000
	Charge max. pneu	180		Empattement	1'130

Equipement:	Eclairage avant	UNION Ø 90 mm	15 W	Syst. feu de croisement	Bilux	15 W
	Feu arrière	ULO K 12'423	2 W	Source de lumière	volant magnétique	6V/17 W
	Réfecteurs	comb. avec feu arrière		Dimension	20	cm
	Avertisseur	timbre de bicyclette		Carburateur	BING 1/12 - gicleur	56
	Plomb douanier	au tube de la selle		réservoir =	3,5 litres	
	Dispositif d'échappement	pot AB 10'023				
Silencieux d'aspiration	filtre d'aspiration avec amortisseur de bruit (taraud)					

Vitesse maximum (mesurée sur la route)	26	km/h	(Admis: max. 30 km/h)
Mesure du bruit	65	dB à 26	km/h 4'400 t/min (Admis: max 70 dB)

Observations:

- *) Moteur : Aspiration du mélange carburant-air réglée par membrane située entre le carburateur et le cylindre (Ø 2 x 13 mm).
- ***) Entraînement par chaîne : Pignon du moteur à fixation cylindrique (types précédents à fixation conique). Pignons à 14 dents = utilisés pour régions montagneuses. Aucune augmentation de la vitesse.

Considéré comme cyclomoteur avec entraînement par chaîne selon décision du 18.3.65.

Lieu et date de l'expertise-type: Zurich, 14.1.65