

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type	*)	Modèle	Bordercau-type
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R		Valiant - SIX		année	N°
			14 CV -	170 cu.in.	1965	4 8 6 9
Caractéristiques ".5," 3ème chiffre du No du châssis, - "A 170" devant le No du moteur						
A partir du No de châssis 500*001 - *) 07 1/65 Carburant essence Nombre de cylindres 6						
Constructeur du châssis VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad						
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée						
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau						
Type du moteur 170 SLANT SIX - en ligne, incliné vers la droite, OHV						
Position du mot. avant Frein-moteur						
Cylindrée	2'789 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission méc. synchron.**) Treuil/Cabest.			Longueur 4'780	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3 **) Crochet rem.			Largeur 1'780	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420	Hauteur 1'430	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'412	Empattement 2'692	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/11,85		Porte à faux arr. 1'230
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression						
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière						
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.
A vide	710	580	1'290	Dimension	6,50-13	6,50-13
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500
Total	865	845	1'710		4 Ply	Nylon
Gar. de fabr.					Tubeless	
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE
Alésage		86,36		Course 79,375		C.V. Impôts 14,20
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)						
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout
pour SIGNET 200 Convertible		5		2		3

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	AV= combinés avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	latéraux sur ailes	AV (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clig.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Rélecteurs	2/ anneaux autour phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'400 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : V 100 (devant les portes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
V 200 (devant les portes avant) = 2- Sedan
4- Sedan
2- Convertible
SIGNET 200 (devant les portes avant) = 2- Hardtop
2- Convertible

- ***) Transmission : Sur demande, à 4 vitesses toutes synchronisées ou boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P". (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

- §) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)	Modèle	Bordereau-type		
Voiture de tourisme	CHRYSLER		Valiant - SIX 14 CV - 170 cu.in.	année 1965	N° 4 8 6 9		
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis, - "A 170" devant le No du moteur							
A partir du No de châssis 5001001 *) 371/65 Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau							
Type du moteur 170 SLANT SIX - en ligne, incliné vers la droite, OHV							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	2'789 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps	4	Transmission méc. synchron. **) Treuil/Cabest.			Longueur		
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 **) Crochet rem.				Largeur		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}	Voie avant	1'420	Hauteur		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 165	Voie arrière	1'412	Empattement		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel	Diam. de braq. 11,50/11,85		Porte à faux arr. 1'230		
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	710	580	1'290	Dimension	6,50-13	6,50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	865	845	1'710		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 102 SAE	
Alésage		86,36		Course		79,375 C.V. impôts 14,20	
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
pour SIGNET 200 Convertible		5		2 3			

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	AV= combinés avec feux pos. (blanc)
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	latéraux sur ailes	AV (orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR = combinés avec feux	AR (rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clig.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Rélecteurs	2/ anneaux autour phares marche	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76	bB à	4'400 t/min

Observations et exceptions

- *) Modèles : V 100 (devant les portes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
V 200 (devant les portes avant) = 2- Sedan
4- Sedan
2- Convertible
SIGNET 200 (devant les portes avant) = 2- Hardtop
2- Convertible
- ***) Transmission : Sur demande, à 4 vitesses toutes synchronisées ou
boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple
et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- §) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres
blancs.

Lieu et date de l'expertise-type

Schznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type