

Catégorie

Marque

Désignation du type / Signe de reconnais.

Bordereau-type

Voit. de tour.

PLYMOUTH

P-17-111" - De Luxe

N° 487

Moyens de reconnaissance du type Désignation "De Luxe" sur les ailes - Empattement 111" = 2'820 mm *)
 N° de châssis frappé A gauche, à l'intérieur du montant de porte avant, sur plaquette
 N° de moteur frappé A gauche, à l'avant, en haut sur le bloc-cylindres
 Constructeur du châssis Chrysler Corporation, Plymouth Motor Division, DETROIT (U.S.A.)
 Constructeur du moteur Chrysler Corporation, Plymouth Motor Division, DETROIT (U.S.A.)

MOTEUR

Marque et type Chrysler P. 18
 Genre En ligne, s. latér.
 Carburant Benzine
 Nombre cyl. 6 Temps 4
 Alésage 82,549 mm.
 Course 111,12 mm.
 C.V.-Impôt 18,173
 Cylindrée totale 3'568 cm³
 C.V. frein 97
 Refroidissement Eau
 Empl. du moteur A l'avant

CHASSIS

Nombre d'essieux 2
 Entraînement sur roues arrières
 1. Frein A pied : Hydraulique,
 sur les 4 roues.
 2. Frein A main : Mécanique,
 sur arbre de transmission
 3. Frein —
 Frein de remorque —
 Direction A gauche
 Crochet de remorque —
 Nombre de vit. avant 3
 Vit. en 1^{re} vit. 35 km/h. en prise dir. 135 km/h.

CARROSSERIE

Constructeur Plymouth Mot.Div.
 Genre/Forme Limousine
 Nombre de portes 2
 Nombre de places ass. Total 5-6
 Avant 2-3 Milleu Arrière 3 1)
 Nombre de places debout —
 Pour motos : Siège arrière
 Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	745 kg.	650 kg.	1'395 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion/remorque)			kg.
Pneumatiques: Dimension	6.40 - 15	4 Fly	1) simples
Capacité de charge (par pneu 430 kg.)	860 kg.	860 kg.	1)

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares: Marque Dispositifs GALLAY

**)

Syst. anti-éblouissant Bilux (Commande au pied)

Feux rouges 2/ combinés avec feux stop

Eclairage du No de contr. 1/ centre couvercle du coffre

Emplacement 2)

Essuie-glace 2/ à dépression 3)

Feux stop 2/ combinés avec feux rouges

Indicateurs de direction: Syst.

Avertisseur 1/ électrique, 1 ton

DIMENSIONS

Voie { avant 1'400 mm.
arrière 1'400 mm.

Largeur hors-tout AV. 1'850 mm.

Empatement 2'820 mm.

Longueur hors-tout 4'706 mm.

Hauteur (non chargé) 1'700 mm.

Garde au sol 200 mm.

Porte à faux, arrière — mm.

Crochet de remorque (haut, dep. sol) — mm.

Crochet de remorque (porte à faux) — mm.

Diamètre de braquage ext. gauche 10,80 m.

Diamètre de braquage ext. droite 10,80 m.

Dim. Intérieures

Longueur du pont de charge

Largeur du pont de charge

Hauteur Intérieure

Haut. du pont dep. le sol

Ridelles (hauteur)

OBSERVATIONS

*) de même que cartrosserie 2 portes (Sedan 5-6 pl., ou Coupé 2-3 pl.)

**) sont montés par l'importateur

1) Nombre de places : L'octroi de 5-6 places est subordonné à l'équipement du vhc. de pneumatiques 6.40-15 6 PLY. Lorsque le vhc. est équipé de pneumatiques 6.40-15 4 PLY, il ne peut être autorisé que 4 - 5 places.

2) sont montés par l'importateur et doivent correspondre aux prescriptions ; à contrôler lors de l'expertise individuelle.

3) Avertisseur : Tonalité trop haute et avertisseur trop puissant pr. les localités.

Genève, le 20.10.49.

La commission d'expertises-types