

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	CHRYSLER		Valiant - SIX 19 PS - 225 cu.in.		1965	4 8 7 0	
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 222" devant le No du moteur							
A partir du No châssis 500'001 B7 1/65 *) Carburant essence Nombre de cylindres 6							
Constructeur du châssis VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau							
Type du moteur 225 SLANT SIX - en ligne, incliné vers la droite							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée 3'682 cm³ Frein de remorque							
Temps 4 Transmission méca.synchr. **) Treuil/Cabest.							
Refroidissement eau Nombre vit. avant 3 **) Crochet rem.							
Entraînement arrière Vitesse en 1" Voie avant 1'420							
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 165 Voie arrière 1'412							
Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 11,50/11,85							
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	720	580	1'300	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	875	845	1'720		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier							
Nombre de portes 2 ou 4 *)							
Direction: position à gauche - sur demande assistée							
Marque du moteur CHRYSLER							
C.V. frein 147 SAE							
Alésage 86,36							
Course 104,77							
C.V. impôts 18,75							
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total 6 (avant 3 milieu arr. 3)							
Places debout							
pour SIGNET 200 Convertible 5 2 3							

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	AV= comb. avec feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	latéraux sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR= combinés avec feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Rélecteurs	2/ anneaux autour phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : V 100 (devant les portes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
V 200 (devant les portes avant) = 2- Sedan
4- Sedan
2- Convertible
SIGNET 200 (devant les portes avant) = 2- Hardtop
2- Convertible

- ***) Transmission : Sur demande, à 4 vitesses toutes synchronisées ou
boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple
et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

- §) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres
blancs.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	CHRYSLER		Valiant - SIX 19 PS - 225 cu.in.		année	N°	
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 222" devant le No du moteur					4 8 7 0		
A partir du No châssis 500*001 87 1/65 *) Carburant essence					Nombre de cylindres 6		
Constructeur du châssis VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc, au-dessus carter pompe à eau							
Type du moteur 225 SLANT SIX - en ligne, incliné vers la droite							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée 3'682 cm³		Frein de remorque					
Temps 4		Transmission méc.synchr. **) Treuil/Cabest.					
Refroidissement eau		Nombre vit. avant 3 **)			Crochet rem.		
Entraînement arrière		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'430	
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 165		Voie arrière 1'412		Empattement 2'692	
Nombre de pneus 4		Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/11,85		Porte à faux arr. 1'230	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, sur demande assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	720	580	1'300	Dimension	6.50-13	6.50-13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	500	500	Largeur
Total	875	845	1'720		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 147 SAE	
Alésage		86,36		Course		104,77	
C.V. impôts		18,75					
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
pour SIGNET 200 Convertible		5		2		3	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	AV= comb. avec feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	latéraux sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR= combinés avec feux arrières	(orange)
Phare brouillard		Essule-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 96 dB
Rélecteurs	2/ anneaux autour phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Équipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	76 bB à 4'000 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : V 100 (devant les portes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
V 200 (devant les portes avant) = 2- Sedan
4- Sedan
2- Convertible
SIGNET 200 (devant les portes avant) = 2- Hardtop
2- Convertible

- ***) Transmission : Sur demande, à 4 vitesses toutes synchronisées ou boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P". (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

- §) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type