

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	CHRYSLER		Valiant - V-8 23 CV - 273 cu.in.		1965	4 8 7 1	
Caractéristiques ".5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 273" devant le No du moteur							
A partir du No châssis 100'001 *) BT 1/65 Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc et sur plaquette							
Type du moteur 273 - V-8 - vertical, OHV, avec double carburateur							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'780	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3 **) Crochet rem.		Largeur 1'780		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		185 Voie arrière 1'412		Empattement 2'692	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/11,85		Porte à faux arr. 1'230	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	785	675	1'460	Dimension	700 - 13	700 - 13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	940	940	1'880		4 Ply		Nylon
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage			92,07	Course		84,13	C.V. Impôts 22,82
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)				
Nombre de places: total			6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
pour SIGNET 200 Convertible			5	2		3	

6/ clignoteurs avec lampe-témoin

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	AV= comb. avec feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	latéraux sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR= comb. avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réflecteurs	2/ anneaux autour phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : V 100 (devant les portes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
V 200 (devant les portes avant) = 2- Sedan
4- Sedan
2- Convertible
SIGNET 200 (devant les portes avant) = 2- Hardtop
2- Convertible

***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : mécanique synchronisée 3 vitesses ou

mécanique toute synchronisée 4 vitesses,

(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

§) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	C H R Y S L E R		Valiant - V-8 23 CV - 273 cu.in.		1965	4 8 7 1	
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 273" devant le No du moteur							
A partir du No châssis 100*001 *) 87 1/65 Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis VALIANT Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant en haut sur le bloc et sur plaquette							
Type du moteur 273 - V-8 - vertical, OHV, avec double carburateur							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'780	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3 **) Crochet rem.		Largeur 1'780		
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant 1'420		Hauteur 1'450	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir.		185 Voie arrière 1'412		Empattement 2'692	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/11,85		Porte à faux arr. 1'230	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions Int. en mm
A vide	785	675	1'460	Dimension	700 - 13	700 - 13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	940	940	1'880		4 Ply		Nylon
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - sur demande assistée				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage			92,07	Course		84,13	C.V. impôts 22,82
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)				
Nombre de places: total			6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
pour SIGNET 200 Convertible			5	2		3	

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	AV= comb. avec feux position (blanc)
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	latéraux sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR= comb. avec feux arrières	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Rélecteurs	2/ anneaux autour phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : V 100 (devant les portes avant) = 2-Door Sedan
 4- Sedan
 V 200 (devant les portes avant) = 2- Sedan
 4- Sedan
 2- Convertible
 SIGNET 200 (devant les portes avant) = 2- Hardtop
 2- Convertible

**) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : mécanique synchronisée 3 vitesses ou

mécanique toute synchronisée 4 vitesses,

(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

§) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type