

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - V - 8 23 CV - 273 cu.in.		1965	4 8 7 2	
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 273" devant le No du moteur							
A partir du No de châssis 500'001-871/c.5) Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis DODGE Division of CHRYSLER Corp.(USA)- AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc et sur plaquette							
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec double carburateur							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)Treuil/Cabest.				Longueur 4'989	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		**)Crochet rem.		Largeur 1'773	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 ^{re} \		Voie avant 1'420		Hauteur 1'445	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 180		Voie arrière 1'412		Empattement 2'819	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,50/11,60		Porte à faux arr. 1'320	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	820	680	1'500	Dimension	700 - 13	700 - 13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	975	945	1'920		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage			92,07	Course		84,13	C.V. impôts 22,82
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)				
Nombre de places: total			6	(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
pour modèle GT			5	2		3	

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	D O D G E		D a r t - V - 8 23 CV - 273 cu.in.		1965	4 8 7 2	
Caractéristiques "...5." 3ème chiffre du No du châssis.- "A 273" devant le No du moteur							
A partir du No de châssis 500'001 BT *) 1/65 Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis DODGE Division of CHRYSLER Corp.(USA)- AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, sur le bloc et sur plaquette							
Type du moteur 273 V-8 - vertical, OHV, avec double carburateur							
Position du mot. avant Frein-moteur							
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)Treuil/Cabest.				Longueur 4'989	
Refroidissement	eau	Nombre vit. avant 3		**)Crochet rem.		Largeur 1'773	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'420		Hauteur 1'445	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 180		Voie arrière 1'412		Empattement 2'819	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,50/11,60		Porte à faux arr. 1'320	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	820	680	1'500	Dimension	700 - 13	700 - 13	Longueur
Charge utile	155	265	420	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	975	945	1'920		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage 92,07			Course 84,13		C.V. Impôts 22,82		
Forme de la carrosserie limousine ou cabriolet *)							
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3)		Places debout	
pour modèle GT		5		2		3	

Phares: marque	2/ TUNGSOL Sealed Beam	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	AV = combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs §)	AR = combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clig.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réflecteurs	2/ au centre des feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	Les baguettes sur les ailes
Phare marche arrière	2/ au centre des feux AR	avant des modèles GT doivent être enlevées.	
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83 bB à 4'200 t/min		

Observations et exceptions

- *) Modèles : D A R T (DART 270 sur les ailes avant) = 2-Door Sedan
4- Sedan
2- Coupé
2- Convertible
- G T (DART sur les ailes arrières) = 2- Coupé
2- Convertible

***) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".

Sur demande : mécanique synchronisée 3 vitesses ou
mécanique toute synchronisée 4 vitesses.

(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)

§) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres oranges.

Lieu et date de l'expertise-type

Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type