

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle	Bordereau-type	
Voiture de tourisme	PLYMOUTH		Barracuda G T Coupé 23 CV - 273 cu.in.		année	N°	
					1965	4 8 7 3	
Caractéristiques "...5. ... ." 3ème chiffre du No du châssis. - "A 273" devant le No du moteur							
<del>A partir du No de châssis .... 500 001 B7 *)</del> 1/65 Carburant essence Nombre de cylindres 8 *)							
Constructeur du châssis PLYMOUTH Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur le bloc + s. plaquettes du constr. resp. de l'importateur							
Type du moteur *) 273 - V-8 - vertical, OHV, avec double carburateur							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque		Dimensions ext. en mm			
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.		Longueur 4'780			
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 **) Crochet rem.		Largeur 1'780				
Entraînement	arrière	Vitesse en 1 <sup>re</sup>	Voie avant 1'420		Hauteur 1'430		
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 185	Voie arrière 1'412		Empattement 2'692		
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/11,65		Porte à faux arr. 1'250	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	800	640	1'440	Dimension	700 - 13	700 - 13	Longueur
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	900	890	1'790		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage 92,07			Course 84,13		C.V. impôts 22,82		
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu arr. 3 )		Places debout		

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	AV = combinés avec feux pos.	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	latéraux sur ailes AV	(orange)
		AR = combinés avec feux AR	(orange)
2/ Projecteurs à longue portée à côté phares	Essuie-glace	2/ électriques avec lavage	
Feux arrières	2/ combinés avec feux stop et clig.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réflecteurs	2/ anneaux autour phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83	bB à 4'200 t/min	

Observations et exceptions

- \*) Moteur : Sur demande à 6 cylindres 170 cu.in.  
6 cylindres 225 cu.in.  
Données techniques voir BT 4869 et 4870 (CHRYSLER Valiant).
- \*\*) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
Sur demande : mécanique synchronisée 3-vitesses ou  
mécanique toute synchronisée 4-vitesses.  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- §) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type

EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		Barracuda G T Coupé 23 CV - 273 cu.in.		1965	4 8 7 3	
Caractéristiques "...5. ... ." 3ème chiffre du No du châssis. - "A 273" devant le No du moteur							
<del>A partir du No de châssis .... 500'001-87 *)</del> 1/65 Carburant essence Nombre de cylindres 8 *)							
Constructeur du châssis PLYMOUTH Division of CHRYSLER Corp.(USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur le bloc + s.plaquettes du constr.resp.de l'importateur							
Type du moteur *) 273 - V-8 - vertical, OHV, avec double carburateur							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	4'482 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **) Treuil/Cabest.				Longueur 4'780	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant 3 **)		Crochet rem.			Largeur 1'780	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'420		Hauteur 1'430	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 185		Voie arrière 1'412		Empattement 2'692	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 11,50/11,65		Porte à faux arr. 1'250	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	800	640	1'440	Dimension	700 - 13	700 - 13	Longueur
Charge utile	100	250	350	Charge pneu	525	525	Largeur
Total	900	890	1'790		4 Ply		Nylon
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraul.				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 182,5 SAE	
Alésage			92,07	Course		84,13	C.V. Impôts 22,82
Forme de la carrosserie		limousine					
Nombre de places: total		5	(avant 2 milieu		arr. 3 )	Places debout	

Phares: marque	2/ GE Sealed Beam	Indic. de direction AV = combinés avec feux pos. (blanc)	6/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	latéraux sur ailes AV	(orange)
Feux de position	2/ séparés, sous pare-chocs §)	AR = combinés avec feux AR	(orange)
2/ Projecteurs à longue portée à côté phares	Essuie-glace	2/ électriques avec lavage	
Feux arrière	2/ combinés avec feux stop et clig.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Réflecteurs	2/ anneaux autour phares marche AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ combinés avec feux AR et clign.	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	
Phare marche arrière	2/ sous feux AR		
Equipement électr.	12 Volts		
Mesure du bruit	83	bB à 4'200 t/min	

Observations et exceptions

- \*) Moteur : Sur demande à 6 cylindres 170 cu.in.  
6 cylindres 225 cu.in.  
Données techniques voir BT 4869 et 4870 (CHRYSLER Valiant).
- \*\*\*) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
Sur demande : mécanique synchronisée 3-vitesses ou  
mécanique toute synchronisée 4-vitesses.  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- §) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type