

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°						
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		Belvédère et Satellite 27 CV - V-8 - 318 cu.in.		1965	4 8 7 5						
Caractéristiques "...5. ...." ème chiffre du No du châssis.- "A 318" devant le No du moteur												
A partir du No châssis <del>....1001001</del> *) 87 1/65					Carburant	essence	Nombre de cylindres	8				
Constructeur du châssis PLYMOUTH Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad												
N° du châssis frappé	à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée											
N° du moteur frappé	à gauche, à l'avant sur le bloc, sur plaquette constructeur resp. importateur											
Type du moteur V 800 - vertical, OHV, avec double carburateur												
Position du mot. avant		Frein-moteur										
Cylindrée	5'209 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm						
Temps	4	Transmission automatique **)Treuil/Cabest.				Longueur		5'166				
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3	**)Crochet rem.			Largeur		1'920			
Entraînement	arrière		Vitesse en 1 <sup>re</sup>		Voie avant		1'511		Hauteur		1'430	
Nombre d'axes	2		Vitesse en prise dir. 180 - 190		Voie arrière		1'486		Empattement		2'946	
Nombre de pneus	4		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		12,8/12,6		Porte à faux arr.		1'350	
Frein à pied		hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression										
Frein à main		mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière										
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm					
A vide	870	770	1'640	Dimension	775 - 14	775 - 14	Longueur					
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	640	640	Largeur					
Total	1'030	1'030	2'060		4 Ply		Nylon		Hauteur			
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles					
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			2 ou 4 *)		Porte à faux arr.			
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur		CHRYSLER		C.V. frein				233 SAE
Alésage			99,31		Course		84,07		C.V. Impôts			26,53
Forme de la carrosserie			limousine ou cabriolet *)									
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu		arr. 3 )		Places debout				
modèle Satellite		5		2		3						



EXPERTISE-TYPE VHC.MOT.

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type *)		Modèle année	Bordereau-type N°	
Voiture de tourisme	P L Y M O U T H		Belvédère et Satellite 27 CV - V-8 - 318 cu.in.		1965	4 8 7 5	
Caractéristiques "...5. ... .." ème chiffre du No du châssis.- "A 318" devant le No du moteur							
<del>A partir du No châssis .... 100'001</del> *) 87 1/65 Carburant essence Nombre de cylindres 8							
Constructeur du châssis PLYMOUTH Division of CHRYSLER Corp. (USA) - AMAG, Schinznach-Bad							
N° du châssis frappé à gauche, sous le capot et dans montant avant porte gauche, plaquette rivée							
N° du moteur frappé à gauche, à l'avant sur le bloc, sur plaquette constructeur resp. importateur							
Type du moteur V 800 - vertical, OHV, avec double carburateur							
Position du mot. avant		Frein-moteur					
Cylindrée	5'209 cm³	Frein de remorque				Dimensions ext. en mm	
Temps	4	Transmission automatique **)Treuil/Cabest.				Longueur 5'166	
Refroidissement eau	Nombre vit. avant		3 **)Crochet rem.			Largeur 1'920	
Entraînement	arrière	Vitesse en 1"		Voie avant 1'511		Hauteur 1'430	
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 180 - 190		Voie arrière 1'486		Empattement 2'946	
Nombre de pneus	4	Bloquage différentiel		Diam. de braq. 12,8/12,6		Porte à faux arr. 1'350	
Frein à pied hydraulique, à expansion interne, assisté par dépression							
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur les roues arrière							
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Dimensions int. en mm
A vide	870	770	1'640	Dimension	775 - 14	775 - 14	Longueur
Charge utile	160	260	420	Charge pneu	640	640	Largeur
Total	1'030	1'030	2'060		4 Ply	Nylon	Hauteur
Gar. de fabr.					Tubeless		Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes 2 ou 4 *)		Porte à faux arr.	
Direction: position à gauche - assistée hydraulique				Marque du moteur CHRYSLER		C.V. frein 233 SAE	
Alésage		99,31		Course		84,07	
						C.V. Impôts 26,53	
Forme de la carrosserie		limousine ou cabriolet *)					
Nombre de places: total		6		(avant 3 milieu arr. 3 )		Places debout	
modèle Satellite		5		2		3	

Phares: marque	2/ TUNGSOL Sealed Beam 2	Indic. de direction	4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement	2/ Sealed Beam à cuiller, asym.	AV= combinés avec feux de position	(blanc)
Feux de position	2/ séparés, dans pare-chocs §)	AR= combinés avec feux AR	(rouge)
Phare brouillard		Essuie-glace	2/ électriques avec lavage
Feux arrières	2/ comb. avec feux stop + clignot.	Avertisseur	1/ électrique (2-tons) = 94 dB
Rélecteurs	2/ encadrements feux AR	Rétroviseur	1/ intérieur centre haut
Feu stop	2/ comb. avec feux AR + clignoteurs	Indicateur de vitesse	km/h
Eclairage N° de contrôle	pour plaque normale	Parties dangereuses	La garniture originale à l'avant
Phare marche arrière	2/ à côté éclairage No de contrôle		au centre du capot doit être
Equipement électr.	12 Volts		enlevée.
Mesure du bruit	83	bB à 4'400 t/min	

Observations et exceptions

- \*) Modèles : Belvédère II (sur ailes avant, devant portes) = 4-Door Sedan  
2- Convertible  
Satellite (sur ailes avant, devant portes) = 2- Hardtop  
2- Convertible
- \*\*) Transmission : Boîte automatique TORQUEFLITE, avec convertisseur de couple et boîte planétaire à 3 vitesses; verrouillage mécanique sur position "P".  
Sur demande : mécanique, toute synchronisée, 4 vitesses.  
(Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise !)
- §) Feux de position : L'importateur remplace les verres originaux oranges par des verres blancs.

Lieu et date de l'expertise-type Schinznach-Bad, 14.12.64

La Commission d'expertise-type