

Genre du véhicule	Marque de fabrique			Type			Modèle année	Bordereau-type N°
Motocycle léger	L A M B R E T T A			j 5 0			1965	4 9 0 7
Caractéristiques " j 50" à l'avant sur pare-jambes et préfixe au No du châssis et du moteur.-								
"IGM 3687 OM" derrière No du cadre *)				Carburant essence			Nombre de cylindres 1	
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne								
N° du châssis frappé à droite, sur la tôle latérale, au-dessus carburateur								
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur								
Type du moteur j 50 - avec carburateur DELL'ORTO SHB1812								
Position du mot. centre Frein-moteur								
Cylindrée 49,8 cm³			Frein de remorque			Dimensions ext. en mm		
Temps 2		Transmission mécanique		Treuil/Cabest.		Longueur 1'660		
Refroidissement air		Nombre vit. avant 3		Crochet rem.		Largeur 630		
Entraînement s.roue AR		Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant		Hauteur 1'000		
Nombre d'axes 2		Vitesse en prise dir. 40 - 45		Voie arrière		Empattement 1'190		
Nombre de pneus 2		Bloquage différentiel		Diam. de braq.		Porte à faux arr. 280		
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Garantie	Dimensions int. en mm
A vide	28	50	78	Dimension	2 3/4 - 9	2 3/4 - 9	PIRELLI	Longueur
Charge utile	30	40	70	Charge pneu	95	95	10.12.62	Largeur
Total	58	90	148		4	Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	58	90	148					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes				Porte à faux arr.
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETTA		C.V. frein 1,47		
Alésage 38			Course 44		C.V. Impôts 0,25			
Forme de la carrosserie scooter								
Nombre de places: total 2		(avant milieu arr.)		Places debout				
siège = longueur 330 / largeur 260 mm								

Phares: marque	1/ INNOCENTI IGM 0121 PMX 15W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15W
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ CEV IGM 3456 LPX	3 W
Rélecteurs	1/ sur feu AR	Avertisseur 1/ électrique (vibreux)
Feu stop		Rétroviseur
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu AR	Indicateur de vitesse km/h
Phare marche arrière		Parties dangereuses
Equipement électr.	6 Volts volant magnétique	= 18 W
Mesure du bruit	75 bB à 5'500 t/min **)	

Observations et exceptions

- *) Identification: A partir du No de cadre 400'001.
- **) Amortissement du bruit: Pot d'échappement "IGM 3688"
Silencieux d'aspiration sous le siège et boîte d'outillage
"IGM 3485 S".

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 20.1.65.

La Commission d'expertise-type

Genre du véhicule	Marque de fabrique		Type		Modèle année	Bordereau-type N°		
Motocycle léger	L A M B R E T T A		j 5 0		1965	4 9 0 7		
Caractéristiques " j 50" à l'avant sur pare-jambes et préfixe au No du châssis et du moteur.-								
"IGM 3687 OM" derrière No du cadre *)			Carburant essence		Nombre de cylindres 1			
Constructeur du châssis INNOCENTI, Milano (I) - Importateur CILO SA, Lausanne								
N° du châssis frappé à droite, sur la tôle latérale, au-dessus carburateur								
N° du moteur frappé à droite, en haut sur carter du moteur								
Type du moteur j 50 - avec carburateur DELL'ORTO SHB1812								
Position du mot. centre Frein-moteur								
Cylindrée	49,8 cm³	Frein de remorque			Dimensions ext. en mm			
Temps	2	Transmission mécanique		Treuil/Cabest.	Longueur 1'660			
Refroidissement	air	Nombre vit. avant 3		Crochet rem.	Largeur 630			
Entraînement s.roue	AR	Vitesse en 1 ^{re}		Voie avant	Hauteur 1'000			
Nombre d'axes	2	Vitesse en prise dir. 40 - 45		Voie arrière	Empattement 1'190			
Nombre de pneus	2	Bloquage différentiel		Diam. de braq.	Porte à faux arr. 280			
Frein à pied mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue arrière								
Frein à main mécanique, à expansion interne, à câble, sur la roue avant								
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant	arr.	Garantie	Dimensions int. en mm
A vide	28	50	78	Dimension	2 3/4 - 9	2 3/4 - 9	PIRELLI	Longueur
Charge utile	30	40	70	Charge pneu	95	95	10.12.62	Largeur
Total	58	90	148		4	Ply		Hauteur
Gar. de fabr.	58	90	148					Haut. ridelles
Poids max. garanti pr. train routier				Nombre de portes			Porte à faux arr.	
Direction: position				Marque du moteur LAMBRETTA		C.V. frein 1,47		
Alésage 38			Course 44		C.V. Impôts 0,25			
Forme de la carrosserie scooter								
Nombre de places: total 2		(avant milieu arr.)		Places debout				
siège = longueur 330 / largeur 260 mm								

Phares: marque	1/ INNOCENTI IGM 0121 PMX 15W	Indic. de direction
Feux de croisement	1/ Bilux	15W
Feux de position		
Phare brouillard		Essuie-glace
Feux arrières	1/ CEV IGM 3456 LPX	3 W Avertisseur 1/ électrique (vibreur)
Réfecteurs	1/ sur feu AR	Rétroviseur
Feu stop		Indicateur de vitesse km/h
Eclairage N° de contrôle	comb. avec feu AR	Parties dangereuses
Phare marche arrière		
Équipement électr.	6 Volts volant magnétique	= 18 W
Mesure du bruit	75	bB à 5'500 t/min **)

Observations et exceptions

- *) Identification: A partir du No de cadre 400'001.
- **) Amortissement du bruit: Pot d'échappement "IGM 3688"
 Silencieux d'aspiration sous le siège et boîte d'outillage
 "IGM 3485 S".

Lieu et date de l'expertise-type Berne, 20.1.65.

La Commission d'expertise-type