Genre du Voiture de Caractéristique	ı véhicule	Marque de fabrique			Туре			Modèle Borderea		
Voiture de	touris:	ce	AOFA	0	-	1800	S	1965	4 9	0 9
									aque	tte cons
"1800 S" 8	l'AR di	vhc	A partir I	lo châssis	12'500 Carb	urant esse	ence	Nombre d		
Constructeur	du châssi:	s Aktie	bolaget VO	LVO, Goete	borg(S)-Im	. F.Häuse	rmann, Züri			
N° du châssi	s frappé	à dro	ite sur au	vent derri	ère batter:	le et sur	plaquette	du constr	ucte	ur
N° du moteur	frappé						tributeur			11.
Type du mot	eur B 18	B - 3	- en ligne	, vertical	. OHV. avec	carburat	eur double	SU horiz	onta.	1
Position du r	not. avant	;	Frein-moteur		•	····	<u> </u>	<u>,</u>	_	
N° du châssi N° du moteur Type du moteur Position du r Cylindrée	Cylindrée 1'780 cm³ Frein de remorque Dimens							Dimension	ıs ext.	en mm
Temps	Temps 4 Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.							Longueur		41400
Refroidissem	Refroidissement eau Nombre vit. avant 4 *) Crochet rem.							Largeur		1'700
Entraînement	Entraînement arrière Vitesse en 1" 50 Voie avant 1'315						Hauteur		1'285	
	Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 175 Vole arrière 1'315						1'315	Empattem	ent	2'450
	Nombre de pneus 4 Bloquage différentiel Diam. de braq. 9,25/8,75						Porte à fa		1'100	
Frein à pied	hydrε	ulique	, assisté	à dépressi	on, AV= à c	lisques/AF	= à expans	ion inter	me	-
Frein à main					à cable, s	our les ro	ues arrièr			
Poids	avant	arr.	total	Pneumat.	avant			ns int. en mm		
A vide	610	540	1'150	Dimension	165 - 15	165 - 15		Longueur		
Charge utile	85	280	365	Charge pneu	540	540		Largeur		
Total	695	820	1'515			Ply		Hauteur		,
Gar. de fabr.	700	830	1'515		PIRELLI C:			Haut. ridel		
	Poids max. garanti pr. train routier Nombre de portes 2						ux arr.((108 SAE		
	Direction: position à gauche ou à droite Marque du moteur VOLVO					WO	C.V. frein	(94 DIN	
Alésage			84,14		Course	80		C.V. impô	ts S	9,06
Forme de la			limousi							
Nombre de places: total 2 + 2 **) (avant 2 milieu arr. 2 **))	Places debout			

Phares: marque 2/ ROBOLIGHT NL B 31	indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux	AV= comb. avec feux de position (blanc) §)
Feux de position 2/ séparés, sous phares §)	AR= à côté réflecteurs (orange)
Phare brouilfard	Essule-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ comb. avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 93 dB
Réflecteurs 2/ entre feux AR + clignoteurs	Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage Nº de contrôle pr. plaque norm. et oblongue	Parties dangereuses
Phare marche arrière 1/ au centre, dans éclairage	No contrôle
Equipement électr. 12 Volts	•
Mesure du bruit 84 bB à .5'800 t/min	•

Observations et exceptions

*) Caractéristiques: Sur plaquette du constructeur à gauche en haut sur carénage des pédales, sous capot moteur. La désignation du type est constituée par 5 chiffres et 2 lettres:

"18..." = type du véhicule / "..3.." = type du moteur

Le 4ème chiffre est variable et insignifiant pour l'identification du véhicule.

Chiffre final:4 = avec boîte c.v. entièrement synchronisée ou

....5 = avec boîte c.v. entièrement synchronisée + surmultipliée(Overdrive) V= direction à gauche H= direction à droite E= Modèle année (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!)

**) Nombre de places: AV = 2; AR = 2 sièges de secours (limités vers le haut et vers le bas).

§) Feux de position: Originaux trop petits.- Modification par l'importateur: Feux de position combinés avec clignoteurs, Ø 80, blancs.

Eclairage No de contrôle: Suffisant, lorsque bien réglé.

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, 20.1.65.

La Commission d'expertise-type

Voiture de	Ne
tourisme VOLVO	4909

Mcdell 1966 (TN 2-65)

Der Tvn 1800 S. TS-41909 weist folgende Aenderung auf:

- Motor: Bai gleicher Drehmahl wie früher 115 SAE-PS

Diese geringfügigen Aenderungen erfordern keinen Neudruck der Typenscheine. Zu beachten ist aber, dass der letzte Euchstabe des Code, der auf das Modelljahr hinweist, nun F oder L lautet.

								ì	l		
Genre du '	véhicule		Marque de	fabrique		Туре	•	Modèle année		eau-type	
Voiture de	tourisme		AOFA	0		1800	S	1965	49	0 9	
Caractéristique	es "183	VE" or	u "183H	" à gauche	en haut s	ur boîti	er des pédal	es sur p	laquet	te cons	
"1800 S" à	l'AR du	vhc/	A partir I	o châssis	12'500 Carb	urant es	sence	Nombre d			
							sermann, Züri				
N° du châssis	frappé	dro:	ite sur au	vent derri	ère batter	ie et su	r plaquette	du const	ructeu	r	
N° du moteur i							istributeur				
Type du motei	ır B 18 B	- 3 ·	- en ligne	, vertical	. OHV. ave	c carbur	ateur double	SU hori	zontal		
Position du me	ot. avant		Frein-moteur								
Cylindrée	Cylindrée 11780 cm³ Frein de remorque							Dimensio	ns ext. e	n mm	
Temps	mps 4 Transmission tout synchr. *) Treuil/Cabest.							Longueur		4'400	
Refroidisseme		Nombre vit. a	vant	4 *) Croc	het rem.		Largeur 1'70				
Entraînement arrière Vitesse en 1" 50						avant	1'315	Hauteur		1'285	
Nombre d'axes 2 Vitesse en prise dir. 175 Voie arrière					arrière ·	1'315	Empattem	ent	21450		
Nombre de pneus 4 Bloquage différentie					Dlan	ı. de braq.	9,25/8,75	Porte à fa		1'100	
Frein à pied	hydrau.	lique,	<u>, assisté</u>	à dépressi	on, AV= à c	lisques/.	AR= à expans	ion inte	me	•	
Frein à main	mécanio	que, è	à expansic		à cable,	sur les :	roues arrièr	9		_	
Poids		rr,	total	Pneumat.	avant	arr.		Dimensions int. en mm		n mm	
A vide	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	540	1'150	Dimension	165 - 15	165 - 1	5	Longueur			
Charge utile		280	365	Charge pneu	540	540		Largeur			
Total		320	1'515			Ply		Hauteur		· ·	
Gar. de fabr.		330	1'515		PIRELLI C	nturato		Haut. ridelles			
Poids max. ga					Nombre de	portes 2		Porte à fa	ux arr.(108 SA	
Direction: pos				à droite	Marque du	Marque du moteur VOLVO			(94 DI	
Alésage			84,14		Course				C.V. impôts 9,06		
Forme de la ca			limousi		p é)						
Nombre de places: total 2 + 2			**) (avant ;	2 milieu	arr. 2 *	*)	Places de	hout			

Phares: marque 2/ ROBOLIGHT NL B 31	Indic. de direction 4/ clignoteurs avec lampe-témoin
Feux de croisement 2/ Bilux	AV= comb. avec feux de position (blanc) §)
Feux de position 2/ séparés, sous phares	
Phare brouillard	Essule-glace 2/ électriques avec dispositif lavage
Feux arrières 2/ comb. avec feux stop	Avertisseur 1/ électrique (2-tons) = 93 dB
Réflecteurs 2/ entre feux AR + clignoteur	rs Rétroviseur 1/ intérieur centre haut
Feu stop 2/ comb. avec feux arrières	Indicateur de vitesse km/h + compte-tours
Eclairage N° de contrôle pr. plaque norm. et obl	Longue Parties dangereuses
Phare marche arrière 1/ au centre, dans écla	nirage No contrôle
Equipement électr. 12 Volts	· ·
Mesure du bruit 84 bB à .5'800 t/min	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Observations et exceptions	

Observations et exceptions

*) Caractéristiques: Sur plaquette du constructeur à gauche en haut sur carénage des pédales, sous capot moteur. La désignation du type est constituée par 5 chiffres et 2 lettres:

"18..." = type du véhicule / "..3.." = type du moteur

Le 4ème chiffre est variable et insignifiant pour l'identification du véhicule.

Chiffre final:4 = avec boîte c.v. entièrement synchronisée ou

....5 = avec boîte c.v. entièrement synchronisée + surmultipliée(Overdrive)

V= direction à gauche H= direction à droite E= Modèle année (Indiquer ce qui convient sur le rapport d'expertise!)

**) Nombre de places: AV = 2; AR = 2 sièges de secours (limités vers le haut et vers le bas).

§) Feux de position: Originaux trop petits. - Modification par l'importateur: Feux de position combinés avec clignoteurs, Ø 80, blancs.

Eclairage No de contrôle: Suffisant, lorsque bien réglé.

Lieu et date de l'expertise-type

Berne, 20.1.65.

La Commission d'expertise-type

<u>Fodell 1966</u> (Th 2-65)

Der <u>Typ 1800 S. 75-4'909</u> weist folgende Aenderung auf:

- Fotor: Bei gleicher Drehmhl wie früher 115 SAE-PS

Diese geringfügigen Aenderungen erfordern keinen Neudruck der Typenecheine. Zu beachten ist aber, dass der letzte Buchstabe des Code, der auf das Nedelljahr hinveist, nun F oder L lautet.