

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	YANMAR	YM 276 D	CH 4915 03

Constructeur	YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Tokyo / Japon
Identification	sur la plaquette du constructeur "276 D" numéro du châssis "YM 276 D - ....."
Plaquette du constructeur	à gauche, sur la protection de la roue arrière
Numéro du châssis	à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
Identification du moteur	"3T84H" à gauche, en bas latéralement sur le bloc
Importateur	Würgler & Co., Industriestr. 17, 8910 Affoltern a/A.

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	YANMAR
Suspension	=	Type	3T84HA-S
Direction	mécanique, à circ. de billes, s.d. assistance hydr.	Construction	en ligne
Entraînement	toutes roues, avec libération traction avant	Carburant	D
Frein de service	mécanique, expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR, frein indépend., 2 pédales avec verrouillage	Refroidissement	eau
Frein auxiliaire	mécanique, exp. interne, sur les arbres du diff., resp. sur les roues arrière	Alésage	84
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Cylindrée	1412
Ralentisseur	=	Puissance en kW	18,4 DIN
Contrôle 2 circuits	=	Couple max. Nm	82,8
		Déparasitage	=
		Silencieux	1 = 420 x 156 x 100 mm

Carrosserie/équipement	**)		
Nombre de portes	2/avec cabine	Indic. vitesse	=
Centures sécurité avant	=	arrière	=
Cale	=	Rétroviseurs	2/avec cabine
Antivol	=	Essuie-glace	1/avec cabine
Réservoir carburant	1/plastique, 32 litres		
Avertisseur	BOSCH E1 20016	ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places	total 1	av 1	centre	ar
Poids	avant	arrière	total	
Poids à vide	510	610	1120	+)
Répartition charge				
Poids garantis	1000	1550	2550	
Pneus	7 - 14	11,2 - 24		++)
Ply/bar	4 / 1,8	4 / 1,2		
Charge	730	1630		
pour Vmax	30	30		
Jantes	DC5 JAx14 W	DCW9 - 24 W		

Dimensions	intérieur	extérieur		
Longueur		3000	Empattement	1625
Largeur		1370-1670	Essieu double av	ar
Hauteur		(cheminée) 1390	Voie	av 1010 - 1210
Porte à faux avant		785	Voie	ar 1100 - 1400
Porte à faux arrière		840	Braquage ø	g 5000 d 4900
Garde au sol	à vide		en charge	
Garantie poids remorqueable avec/sans frein		mécanique	10700	automatique
Garantie poids de l'ensemble				
Poids remorqueable testé				
Charge garantie sur le toit				
Vitesse maximale selon le constructeur				km/h
testée	19,7	km/h à min-1	2700	moteur 675/1180
				prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses §)	i.e	dB/A	dB/A min-1		Genre du véhicule		
m12	25,77	78,5	72,0 1950	ac)	Tracteur		
					Marque et type	Y A N M A R YN 276 D	
					Homologation No CH	4915 03	
					Carrosserie		
F	G	H	J	R	Places	total	avant
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					1	
b= 2,5 à 2470 min-1	k=	à	min-1 k=	à	min-1		
b= 4,0 à 1820 min-1	k=	à	min-1 k=	à	min-1	Poids à vide	1120
b= 4,0 à 1800 min-1	k=	à	min-1 k=	à	min-1	Charge utile	=
O	O+P					Poids total	
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection =						
						Carburant	D
						Cylindrée	1412
						CV-impôt	7,19

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- \*) Immatriculation comme chariot à moteur voir FH CH 8915 03.
- \*\* ) Carrosserie : sur demande resp. lors de l'immatriculation agricole avec cadre de sécurité "JAKOB", No FAT 1031/84, pouvant être complété et devenir une cabine fermée, ou d'autres dispositifs de protection homologués, l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- + ) Poids à vide : sans dispositif de protection; augmente de 200 kg avec cabine de sécurité complète.
- ++ ) Variante de pneus : AV 27x8,50-15 4 PR 1300 (1,6) Vmax 30 km/h  
AR 11,2 -24 4 PR 1630 (1,2) Vmax 30 km/h.
- §) Boîte à vitesses : roues libres, assurer selon l'article 20/4 de l'OCE par l'engagement de la 1ère vitesse ou de la marche arrière (plaque indicatrice obligatoire sur le tableau de bord).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.