

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	Y A N M A R	Y M 3 3 6 D	CH 4915 04

Constructeur YANMAR DIESEL ENGINE CO., LTD. Tokyo / Japon
 Identification sur la plaquette du constructeur "336 D"
 numéro du châssis "YM 336 D -"

Plaquette du constructeur à gauche, sur la protection de la roue arrière
 Numéro du châssis à gauche, latéralement sur le carter de la boîte à vitesses
 Identification du moteur "3T84A" à gauche, en bas latéralement sur le bloc
 Importateur Würgler & Co., Industriestr. 17, 8910 Affoltern a/A..

Châssis	Moteur		
Nombre d'essieux/pneus <u>2 / 4</u>	Marque <u>YANMAR</u>	Type <u>3T84AN-S</u>	
Suspension <u>-</u>	Construction <u>en ligne</u>	Temps <u>4</u>	
Direction <u>mécanique, à circ. de billes, s.d. assistance hydr.</u>	Carburant <u>D</u>	Position <u>avant</u>	
Entraînement <u>toutes roues, avec libération traction avant</u>	Refroidissement <u>eau</u>	Cylindres <u>3</u>	
Frein de service <u>mécanique, expansion interne, sur les arbres du différentiel resp. sur roues AR, frein indépend.</u>	Alésage <u>84</u>	Course <u>90</u>	
	Cylindrée <u>1495</u>	CV-impôt <u>7,62</u>	
Frein auxiliaire <u>2 pédales avec verrouillage</u>	Puissance en kW <u>24,3 DIN</u>	à min-1 <u>2600</u>	
	Couple max. Nm <u>90,1</u>	à min-1 <u>1800-2200</u>	
Frein d'arrêt <u>identique au frein auxiliaire</u>	Déparasitage <u>-</u>		
Ralentisseur <u>-</u>	Silencieux <u>1 = 420 x 156 x 100 mm</u>		
Contrôle 2 circuits <u>-</u>			

Carrosserie/Equipement <u>**)</u>	Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes <u>2/avec cabine</u>	Poids à vide	<u>630</u>	<u>800</u>	<u>1430</u> <u>+) </u>
Ceintures sécurité avant <u>-</u>	Répartition charge			<u>-</u>
Cale <u>-</u>				
Antivol <u>-</u>	Poids garantis	<u>1000</u>	<u>2550</u>	<u>3550</u>
Réservoir carburant <u>1/plastique, 32 litres</u>	Pneus	<u>8 - 16</u>	<u>12,4/11 - 28</u>	<u>++)</u>
Avertisseur <u>BOSCH E1 20016</u> ou d'autres modèles homologués	Ply/bar	<u>6 / 2,4</u>	<u>4 / 1,00</u>	
	Charge	<u>1210</u>	<u>1890</u>	
	Charge pour Vmax	<u>30</u>	<u>30</u>	
	Jantes	<u>5-JAX16WDC</u>	<u>W 11 x 28 W acier</u>	

Nombre de places total <u>1</u> av. <u>1</u> centre _____ ar _____	Dimensions	intérieur	extérieur	Empattement		Garantie poids remorqueable avec/sans frein	<u>mécanique</u>	<u>automatique</u>
	Longueur		<u>3110</u>	<u>1750</u>		Garantie poids de l'ensemble	<u>15000</u>	
	Largeur		<u>1460-1842</u>	Essieu double av _____ ar _____		Poids remorqueable testé		
	Hauteur		<u>(cheminée) 1900</u>	Voie av <u>1140</u> - <u>1420</u>		Charge garantie sur le toit		
	Porte à faux avant		<u>520</u>	Voie ar <u>1150</u> - <u>1530</u>		Vitesse maximale selon le constructeur		<u>km/h</u>
	Porte à faux arrière		<u>840</u>	Braquage ø g <u>5500</u> d <u>5500</u>		testée <u>20,9</u> km/h à min-1 <u>2700</u> moteur <u>645/1180</u>		<u>prise de force</u>
	Garde au sol	<u>à vide</u>		en charge _____				

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)
Boîte de vitesses §)	i-e	dB/A	dB/A	min-1	min-1		Genre du véhicule			
m12	27,73	77,0	70,5	1950	ac)	Tracteur				
						Marque et type	Y A N M A R	YM 336 D		
						Homologation No CH	4915 04			
						Carrosserie				
F	G	H	J	R		Places	total	1	avant	
De fumée OCE annexe 3	ECE-24					Poids à vide	1430	Carburant	D	
b = 1,1 à 2470 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 2,0 à 1820 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
b = 2,0 à 1800 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1				
O	O+P					Charge utile	=	Cylindrée	1496	
S Bacharach = 4,0	Pompe d'injection =					Poids total		CV-impôt	7,62	

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Immatriculation comme chariot à moteur voir FH CH 8915 04.
- ***) Carrosserie : sur demande resp. lors de l'immatriculation agricole avec cadre de sécurité "JAKOB", No FAT 1031/84, pouvant être complété et devenir une cabine fermée, ou d'autres dispositifs de protection homologués, l'équipement sera contrôlé à l'immatriculation.
- +) Poids à vide : sans dispositif de protection; augmente de 200 kg avec cabine de sécurité complète.
- ++) Variante de pneus : AV 8 - 16 6 PR 1210 (2,4) Vmax 30 km/h
AR 13,6/12 - 28 6 PR 2710 (1,4) Vmax 30 km/h.
- §) Boîte à vitesses : roues libres, assurer selon l'article 20/4 de l'OCE par l'engagement de la 1ère vitesse ou de la marche arrière (plaque indicatrice obligatoire sur le tableau de bord).

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 1 plomb sur butée de pleine charge.