

Catégorie
Remorque
camping

Marque

L'ESCARGOT

Désignation du type / Signe de reconnais.

280

Bordereau-type

N° **492**

Moyens de reconnaissance du type Longueur de la cabine en cm. = 280 cm : 280
 N° de châssis frappé Sur le tube central du timon, en haut, derrière accouplement
 N° de moteur frappé
 Constructeur du châssis **LEMARIE, rue Merry 167, FONTAINEBLEAU (Seine et Marne) France**
 Constructeur du moteur

ATTESTATION DE TYPE
 COMMISSION D'EXPERTISE - TYPE DE VHC. A MOT.

MOTEUR

Marque et type
 Genre
 Carburant
 Nombre cyl. Temps
 Alésage mm.
 Course mm.
 C.V.-Impôt
 Cylindrée totale cm³
 C.V. frein
 Refroidissement
 Empl. du moteur

CHASSIS

Nombre d'essieux **1**
 Entraînement sur
 1. Frein
 2. Frein
 3. Frein
 Frein de remorque **Pas de frein**
 Direction
 Crochet de remorque **A rotule**
 Nombre de vit. avant
 Vit. en 1^{re} vit. en prise dir.

CARROSSERIE

Constructeur **LEMARIE,**
 Genre/Forme **Fontainebleau**
 Remorque - camping
 Nombre de portes **1**
 Nombre de places ass. Total **4**
 Avant Milleu Arrière
 Nombre de places debout
 Pour motos : Siège arrière
 Sidecar

POIDS ET PNEUMATIQUES

	Essieu avant	Essieu arrière	Total
Poids à vide du châssis prêt à rouler	kg.	kg.	kg.
Capacité de charge du châssis (Art. 11 RE)	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti par le fabricant	kg.	kg.	kg.
Poids à vide du vhc. carrossé (prêt à rouler)	34 kg.	436 kg.	470 kg.
Charge utile	kg.	kg.	kg.
Poids maximum garanti du train routier (camion / remorque)			kg.
Pneumatiques : Dimension	165 x 400		simples
Capacité de charge (par pneu 450 kg.)	kg.	900 kg.	

EQUIPEMENT ELECTRIQUE ET AVERTISSEUR

Phares : Marqué	
Feux de position par feu rouge	
Feux stop 1 / combiné	—
Indicateurs de direction : Syst.	—
Avertisseur	
Syst. anti-éblouissant	
Feux rouges 1 / combiné	
Eclairage du N° de contr. 1 / combiné	1)
Emplacement	2)
Essui-glace	

DIMENSIONS

Voie	avant	1740	mm.
	arrière		mm.
Largeur hors-tout AV.		1960	mm.
Empilement		—	mm.
Longueur hors-tout		3250	mm.
Hauteur (non chargé)		2340	mm.
Garde au sol		300	mm.
Porte à faux, arrière		1280	mm.
Crochet de remorque (haut. dep. sol) variable			mm.
Crochet de remorque (porte à faux)		1970	mm.
Diamètre de braquage ext. gauche		—	mm.
Diamètre de braquage ext. droite		—	mm.
Longueur du pont de charge			mm.
Largeur du pont de charge			mm.
Hauteur intérieure			mm.
Haut. du pont dep. le sol			mm.
Ridelles (hauteur)			mm.

OBSERVATIONS

Cette remorque est classée dans la catégorie "Remorques destinées au transport de marchandises" Elle ne peut être attelée qu'à des vhc. de même largeur ou plus larges, ayant un poids à vide de 1200 kg. minimum et un moteur de 10 CV. ou plus. Un dispositif de freinage ne peut être exigé ; Il est cependant recommandable.

MODIFICATIONS ET AMELIORATIONS (sel. RB)

- 1) Le feu rouge, resp. l'éclairage de la plaque de contrôle, doit permettre la lecture de celle-ci de nuit, à une distance de 20 mètres.
- 2) Lorsque le vhc. tracteur n'est pas muni de flèches mais de feux clignotants, il est nécessaire de munir la remorque de 2 feux clignotants à gauche et à droite, à l'arrière.

Lieu et date de l'expertise-type

Bienna, le 1.11.1949

La commission d'expertises-types