

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	Z E T O R	5 0 1 1	CH 4921 23

Constructeur	Z E T O R, ZKL, Brno (CSSR)
Identification	sur la plaquette du constructeur "5011"
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le châssis
Identification du moteur	"5001" à droite, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc, devant le No du moteur
Importateur principal	RAUS SA, Tracteurs, 1754 Rosé
Véhicule homologué	1440

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	ZETCR Type 5001
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	10 Entraînement sur roues arrière	Rafroidissement	eau Nombre cylindres 3
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR	Alésage	102 Course 110
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière	Cylindrée	2695 CV-impôt 13,73
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	33 DIN à V/min 2200
Ralentisseur	-	CV	45 DIN
Contrôle 2 circuits	-	Bruit à l'arrêt	76 dB/A à V/min 1650 x
		Silencieux	1 = 440 x Ø 110 mm (cheminée)
		Mesure des gaz	Bacharach 4,0 x
		Déparasitage	-

Carrosserie		tracteur avec cadre ou cabine de sécurité	
Nombre de portes	2 (cabine)	Indic. vitesse	OBCD-No 5 558
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)
Cafe	-	Atelage	AV+AR = à broches
Antivol	-		
Nombre de places	1 + 1 av	centre	ar
Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur	(1810-2160)	3490	Empattements 2025
Largeur		1810	Essieu double av 1380 ar 1425
Hauteur		2610	Voie av 1280 ar 1805
Porte à faux	lat.		Voies av 1350 ar 1800
	av	500	ar 1350 - 1800
	ar	965	Braquage ø g 6200 d 6300
Distance rotant - vers l'avant du véhicule ->			

Poids	avant 890	arrière 1655	total 2545
Poids à vide			
Charge utile			
Poids total			
Garantie fabr.	1000	3000	4000
Dimens. pneus	6,00 - 16	14,9/13-28	(Variantes +)
Pty/bars	6 / 3,25	8 / 1,8	voir
Charge	1120	3760	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur			25 km/h
Vitesse maximale testée			25 km/h
à 2200 t/min au moteur, 595 t/min à la prise de force			

Equipement §)	CR (E)	ou COBO	DGM 7886
Feux de route	CR (E)	ou COBO	DGM 7886
Feux de croisement	A (E)		
Feux de position	R-S1 (E)		
Feux rouges	R-S1 (E)		
Feux stop	1 (E)		
Clignoteurs	av 1 (E)	ar 2a (E)	
Catadioptres	av	ar 2+2= I (E)	
Feux de gabarit	av §)	ar §)	
Feux complémentaires			
Eclairage plaque	1/balai (dégivreur)		
Essuie-glace		avec/sans lave-glace	
Avertisseurs	BELMA CH 2 017		
	ou d'autres modèles homologués		

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	Z E T O R	5011	
Homologation			
N°	CH	4921 23	
Carrosserie	tracteur		
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	2545	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,73
Poids total		Cylindree	2695

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : AV = 6.50 - 16 6 PR 1240 (3,0) Vmax 30 km/h
 AR = 14 - 28 8 PR 4350 (1,7) 30 km/h
 12.4/11-28 8 PR 3020 (2,3) 30 km/h
 9.5 - 32 6 PR 2130 (2,1) 30 km/h
 12.4/11-32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 2 ploxbs sur butées de pleine-charge et levier de la pompe à injection.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 22.04.81

Service fédéral d'homologation