

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	Z E T O R	6 0 1 1	CH 4921 24

Constructeur	Z E T O R, ZKL, Brno (CSSR)
Identification	sur la plaquette du constructeur " 6011 "
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le châssis
Identification du moteur	"6001" à droite, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc, devant le No du moteur
Importateur principal	RAUS SA, Tracteurs, 1754 Rosé
Véhicule homologué	-

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux	2	Marque	ZETOR	Type	6001
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne	Temps	4
Transmission	mécanique, s.d. avec multiplicateur de couple	Carburant	D	Position	avant
Nombre de vitesses	10 ou 20	Refroidissement	eau	Nombre cylindres	4
Frein de service	Entraînement sur roues arrière hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR	Alésage	100	Course	110
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière	Cylindrée	3454	CV-impôt	17,59
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur	Puissance en kW	42 DIN	à t/min	2200
Ralentisseur	-	CV	57 DIN		
Contrôle 2 circuits	-	Bruit à l'arrêt	78	dB/A	at/min 1650 x)
		Silencieux	1 = 580x180x90 mm (cheminée)		
		Mesure des gaz	Bacharach 2,0		x)
		Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cadre ou cabine de sécurité		Poids	avant	arrière	total
Nombre de portes	2 (cabine)	Indic. vitesse	OECD-No 5 556	980	1850	2830
Centres sécurité	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)	Charge utile	-	-
Cale	-	Attelage	AV+AR=à broches	Poids total	1500	3600
Antivol	-			Garantie fabr.	1500	5100
Nombre de places	1 + 1 av	centre	ar	Dimens. pneus	6.50 - 16	16.9/14-28
Dimensions	intérieur	extérieur		Ply/bars	6 / 3,0	8 / 1,7
Longueur		3750	Empattements	Charge	1240	3500
Largeur	(1850-2230)	1850	av	pour V max	30	30
Hauteur		2670	Voie	Garantie poids remorquable avec frein		
Porte à faux	lat.	-	Voies	Garantie poids remorquable sans frein		
	av	520	av	Garantie poids de l'ensemble		
	ar	983	ar	Poids remorquable testé		
Distance volant - vers l'avant du véhicule ->			g	Vitesse maximale selon le constructeur	25	km/h
			d	Vitesse maximale testées	25	km/h
				à 2200 t/min au moteur, 595/2075 t/min à la prise force		

§)		CR	(E)
Équipement		CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-S1	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		1	(E)
Climatiseurs	av		ar 2a (E)
Catadiopres	av		ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av	§)	ar §)
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/balai (dégivreur) avec/sans lave-glace	
Avertisseurs		BEIMA CH 2 017 ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur	
Marque et type	Z E T O R 6 0 1 1	
Homologation		
N°	CH 4921 24	
Carrosserie	tracteur	
Places	total 1 + 1	avant
Poids à vide	2830	Carburant D
Charge utile	-	CV-impôt 17,59
Poids total	-	Cylindres 3454

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

→ Variantes de pneus : AV = 7.50 - 16 6 PR 1490 (2,25) Vmax 30 km/h
 AR = 12.4/11 - 36 6 PR 4030 (2,25) Vmax 30 km/h
 16.9/14 - 30 8 PR 4490 (1,70) 30 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 2 plombs sur butée de pleine-charge et levier de la pompe à injection.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 22.04.81

Service fédéral d'homologation