

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	Z E T O R	6 0 4 5	CH 4921 25

Constructeur Z E T O R , ZKL, Brno (CSSR)
 Identification sur la plaquette du constructeur " 6045 "

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur la console de la direction
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le châssis
 Identification du moteur " 6001 " à droite, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur principal RAUS SA, Tracteurs, 1754 Rosé
 Véhicule homologué 1046

Châssis
 Nombre d'essieu 2 Nombre de roues 4
 Direction mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
 Transmission mécanique, s.d. avec multiplicateur de couple
 Nombre de vitesses 10 ou 20 Entraînement toutes roues xx)
 Frein de service hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage
 Frein auxiliaire mécanique, à ruban, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière
 Frein d'arrêt identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
 Ralentisseur -
 Contrôle 2 circuits -

Moteur
 Marque ZETOR Type 6001
 Construction en ligne Temps 4
 Carburant D Position avant
 Refroidissement eau Nombre cylindres 4
 Alésage 100 Course 110
 Cylindrée 3454 CV-impôt 17,59
 Puissance en kW 42 DIN à t/min 2200
 CV 57 DIN
 Bruit à l'arrêt 78 dB(A) à t/min 1650 x)
 Silencieux 1 pot 580x180x90 mm (cheminée)
 Mesure des gaz Bacharach = 2,0 x)
 Déparasitage -

Carrosserie tracteur avec cadre ou cabine de sécurité
 Nombre de portes 2 (cabine) Indic. vitesse OECD-No 5556
 Ceintures sécurité - Rétroviseurs 2/ (cabine)
 Cale - Attelage AV+AR= à broches
 Antivol -
 Nombre de places 1 + 1 av. centre ar.
 Dimensions intérieur extérieur
 Longueur 3760 Empattements 2230 /
 Largeur (1990-2229) 1990 Essieu double av ar
 Hauteur 2720 Voie av 1530 ar 1430
 Porte à faux lat. av 1530 - 1805
 ar 1430 - 1600
 av 470
 ar 970 Braquage ø g 9700 d 9000

Poids
 avant 1760 arrière 1960 total 3720
 Poids à vide
 Charge utile -
 Poids total 2400 3600 6000
 Garantie fabr. 11,2/10-24 16,9/14-28 (Variantes +)
 Dimens. pneus 6 / 1,8 8 / 1,7 voir
 Ply/bars 2090 4350 remarques)
 Charge pour V max 30 30

Garantie poids remorquable avec frein
 Garantie poids remorquable sans frein
 Garantie poids de l'ensemble
 Poids remorquable testé
 Vitesse maximale selon le constructeur 25 km/h
 Vitesse maximale testée 25 km/h
 à 2200 t/min au moteur, 595/1075 t/min à la prise de force

Distance volant - vers l'avant du véhicule -

§) Equipement		CR	(E)
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		A	(E)
Feux de position		R-SI	(E)
Feux rouges		R-SI	(E)
Feux stop		l	(E)
av	Clignoteurs	ar	2a (E)
av	Catadioptres	ar	2+2= I (E)
av	Feux de gabarit	§)	§)
Feux complémentaires			
Eclairage plaque		l/balai (dégivreur)	
Essuie-glace			avec/sans lave-glace
Avertisseurs		BELMA CH 2 017	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	Z E T O R	6 0 4 5	
Homologation			
N°	CH	4921 25	
Carrosserie	tracteur		
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	3320	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	17,59
Poids total	-	Cylindrée	3454

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

xx) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+) Variante de pneus : AV = 12.4/11 - 24 6 PR 2400 (1,70) V-max. 30 km/h
 AR = 12.4/11 - 36 6 PR 4030 (2,25) 30 km/h
 16.9/14 - 28 8 PR 4350 (1,70) 30 km/h
 16.9/14 - 30 8 PR 4490 (1,70) 30 km/h
 16.9/14 - 34 8 PR 2250 (1,50) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 2 plombs sur butée de pleine-charge et levier de la pompe à injection.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 22.04.81

Service fédéral d'homologation