

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	Z E T O R	7 0 1 1	CH 4921 26
Constructeur	Z E T O R , ZKL, Brno (CSSR)		
Identification	sur la plaquette du constructeur " 7011 "		
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction		
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le châssis		
Identification du moteur	"7001" à droite, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc, devant le No du moteur		
Importateur principal	RAUS SA, Tracteurs, 1754 Rosé		
Véhicule homologué	2 134		

Châssis	
Nombre d'essieux	2
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique
Transmission	mécanique, s.d. avec multiplicateur de couple
Nombre de vitesses	10 ou 20
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage mécanique, à ruban, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier av. secteur
Ralentisseur	-
Contrôle 2 circuits	-

Moteur	ZETOR	Type	7001
Marque	en ligne	Temps	4
Construction	D	Position	avant
Carburant	eau	Course	4
Refroidissement	102	Nombre cylindres	110
Alésage	3594	CV-impôt	18,30
Cylindrée	46	à l/min	2200
Puissance en kW	63	DIN	
Bruit à l'arrêt	78	dB/A	1650
Silencieux	1 = 580x180x90 mm (cheminée)		x
Mesure des gaz	Bacharach 2,0		x
Déparasitage	-		

Carrosserie	tracteur avec cadre ou cabine de sécurité		
Nombre de portes	2 (cabine)	Indic. vitesse	OECD-No 5 556
Ceintures sécurité	-	Rétroviseurs	2/ (cabine)
Cale	-	Attelage	AV+AR= à broches
Antivol	-		
Nombre de places	1 + 1	av.	centre ar.
Dimensions	intérieur	extérieur	Empattements
Longueur		3750	2247
Largeur	(1850-2230)	1850	Essieu double
Hauteur		2670	Voie
Porte à faux	lat.	-	Voies
	av.	520	av.
	ar.	983	ar.
			Braquage ø
			g.
			d.
Distance volant - vers l'avant du véhicule-			

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	980	1850	2830
Charge utile			-
Poids total			
Garantie fabr.	1500	3600	5100
Dimens. pneus	7.50 - 16	16.9/14-30	(Variantes +)
Ply/bars	6 / 2,25	8 / 1,7	voir
Charge	1490	4490	remarques)
pour V max	30	30	
Garantie poids remorquable avec frein			
Garantie poids remorquable sans frein			
Garantie poids de l'ensemble			
Poids remorquable testé			
Vitesse maximale selon le constructeur		25	km/h
Vitesse maximale testée		25	km/h
à 2200 t/min au moteur, 595/1075 t/min prise de force			

Équipement	§)		
Feux de route		CR	(E)
Feux de croisement		CR	(E)
Feux de position		A	(E)
Feux rouges		R-S1	(E)
Feux stop		R-S1	(E)
Ciligncteurs	av	1	(E)
Caladioptrcs	av		ar 2a (E)
Feux de gabant	av	§)	ar §)
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/balai (dégivreur)	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		BEIMA CH 2 017	
		ou d'autres modèles homologués	

Indications pour le permis de circulation	
Genre du véhicule	Tracteur
Marque et type	Z E T O R 7 0 1 1
Homologation	
N°	CH 4921 26
Carrosserie	tracteur
Places	total 1 + 1 avant
Poids à vide	2830
Charge utile	-
Poids total	-
Carburant	9
CV-impôt	18,30
Cylindrée	3594

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

+) Variante de pneus : AV = 12.4/11 - 36 6 PR 4030 (2,25) V-max. 30 km/h
 16.9/14 - 28 8 PR 4350 (1,70) 30 km/h
 16.9/14 - 30 8 PR 4450 (1,70) 30 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:
 101 - 2 plombs sur butée de pleine-charge et levier de la pompe à injection.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 22.04.81

Service fédéral d'homologation