

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	Z E T O R	7 0 4 5	CH 4921 27

Constructeur Z E T O R , ZKL, Brno (CSSR)
 Identification sur la plaquette du constructeur "7045"

Plaquette constructeur à droite, latéralement sur la console de la direction
 N° du châssis à droite, à l'avant latéralement sur le châssis
 Identification du moteur "7001" à droite, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc, devant le No du moteur
 Importateur principal RAUS SA, Tracteurs, 1754 Rosé
 Véhicule homologué 1 611

Châssis		Moteur	
Nombre d'essieux	<u>2</u> Nombre de roues <u>4</u>	Marque	<u>ZETOR</u> Type <u>7001</u>
Direction	<u>mécanique, s.d. avec assistance hydraulique</u>	Construction	<u>en ligne</u> Temps <u>4</u>
Transmission	<u>mécanique, s.d. avec multiplicateur de couple</u>	Carburant	<u>D</u> Position <u>avant</u>
Nombre de vitesses	<u>10 ou 20</u> Entraînement <u>toutes roues xx)</u>	Refroidissement	<u>eau</u> Nombre cylindres <u>4</u>
Frein de service	<u>hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les arbres primaires resp. sur les roues AR frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage</u>	Alésage	<u>102</u> Course <u>110</u>
Frein auxiliaire	<u>mécanique, à ruban, sur les arbres primaires resp. sur les roues arrière</u>	Cylindrée	<u>3594</u> CV-impôt <u>18,30</u>
Frein d'arrêt	<u>identique au frein auxiliaire, levier av. secteur</u>	Puissance en kW	<u>46</u> DIN <u>2200</u>
Ralentisseur	<u>-</u>	CV	<u>63</u> DIN
Contrôle 2 circuits	<u>-</u>	Bruit à l'arrêt	<u>78</u> dB/A à 1/min <u>1650</u> x)
		Silencieux	<u>1 = 580x180x90 mm (cheminée)</u>
		Mesure des gaz	<u>Bacherach 2,0</u> x)
		Déparasitage	<u>-</u>

Carrosserie		Poids	
<u>tracteur avec cadre ou cabine de sécurité</u>		avant	arrière
Nombre de portes	<u>2 (cabine)</u> Indic. vitesse <u>OECD-No 5 556</u>	<u>1540</u>	<u>1680</u>
Ceintures sécurité	<u>-</u> Rétroviseurs <u>2/ (cabine)</u>	Charge utile	<u>(y compris 160 kg de lest à l'avant)</u>
Cale	<u>-</u> Attelage <u>AV+AR= à broches</u>	Poids total	<u>2400</u> <u>3600</u> <u>6000</u>
Antivol	<u>-</u>	Garantie fabr.	<u>2400</u> <u>3600</u> <u>6000</u>
Nombre de places	<u>1 + 1</u> av. centre ar.	Dimens. pneus	<u>11.2/10 - 24</u> <u>16.9/14 - 30</u> (Variantes +)
Dimensions	intérieur extérieur	Ply/bars	<u>6 / 1,8</u> <u>8 / 1,7</u> voir
Longueur	<u>3760</u> Empattements <u>2230</u>	Charge	<u>2090</u> <u>4490</u> remarques)
Largeur	<u>(1990-2229) 1990</u> Essieu double av. ar.	pour V max	<u>30</u> <u>30</u>
Hauteur	<u>2720</u> Voie av. ar.	Garantie poids remorquable avec frein	<u>-</u>
Porte à faux	lat. <u>-</u> Voies av. ar.	Garantie poids remorquable sans frein	<u>-</u>
	av. <u>470</u> ar. <u>1430 - 1800</u>	Garantie poids de l'ensemble	<u>-</u>
	ar. <u>970</u> Braquage ø g <u>9700</u> d <u>9000</u>	Poids remorquable testé	<u>-</u>
Distance volant - vers l'avant du véhicule -	<u>-</u>	Vitesse maximale selon le constructeur	<u>24,4</u> km/h
		Vitesse maximale testée	<u>25</u> km/h
		à 2200 t/min au moteur, 595/1075 t/min prise de force	<u>-</u>

Equipement	§)		
Feux de route	CR	(E)	
Feux de croisement	CR	(E)	
Feux de position	A	(E)	
Feux rouges	R-S1	(E)	
Feux stop	R-S1	(E)	
Cilgnoteurs	av	1	(E)
Catadioptres	av		ar 2a (E)
Feux de gabarit	av	§)	ar §)
Feux complémentaires			
Eclairage plaque			
Essuie-glace		1/balai (dégivreur)	avec/sans lave-glace
Avertisseurs		BEIMA CH 2 017	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	Z E T O R 7045		
Homologation			
N°	CH	4921 27	
Carrosserie	tracteur		
Places	total	1 + 1	avant
Poids à vide	3420	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	18,30
Poids total		Cylindrée	3594

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation

x) Ces données sont indiquées sur la fiche des émissions.

xx) Entraînement : sur toutes les roues avec déclenchement de la traction avant.

+ Variante de pneus : AV = 12.4/11 - 24 6 PR 2400 (1,70) Vmax 30 km/h
 AR = 12.4/11 - 36 6 PR 4030 (2,25) 30 km/h
 16.9/14 - 28 8 PR 4350 (1,70) 30 km/h
 16.9/14 - 30 8 PR 4490 (1,70) 30 km/h
 16.9/14 - 34 8 PR 2550 (1,50) 30 km/h

§) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 2 plombs sur butée de pleine-charge et levier de la pompe à injection.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 22.04.81

Service fédéral d'homologation