

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation N°
Tracteur	Z E T O R	5 0 1 1 - toutes roues	CH 4921 28

Constructeur	Z E T O R , ZKL, Brno (CSSR)
Identification	sur la plaquette du constructeur "5011" devant le N° du châssis -
Plaquette constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction
N° du châssis	à droite, à l'avant latéralement sur le châssis
Identification du moteur	"5001" à droite, à l'arrière latéralement en haut sur le bloc, devant le No du moteur
Importateur principal	RAUS S.A., Tracteurs, 1754 Rosé
Véhicule homologué	4721

<b>Châssis</b>		<b>Moteur</b>	
Nombre d'essieux	2 Nombre de roues 4	Marque	ZETOR Type 5001
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Construction	en ligne Temps 4
Transmission	mécanique avec boîte complémentaire route/terrain	Carburant	D Position avant
Nombre de vitesses	10 Entraînement toutes roues *)	Refroidissement	eau Nombre cylindres 3
Frein de service	hydraulique, 1 circuit, à expansion interne, sur les arbres primaires des roues arrière, frein indépendant, 2 pédales avec verrouillage	Alésage	102 Course 110
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, sur les arbres primaires des roues arrière	Cylindrée	2695 CV-impôt 13,73
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire, levier avec secteur	Puissance en kW	33 DIN à V/min 2200
Ralentisseur	-	Bruit à l'arrêt	76,0 dB/A à V/min 1650
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot 440 x Ø 110 mm (cheminée)
		Mesure des gaz	Bacharach 4,0
		Déparasitage	-

<b>Carrosserie</b>		<b>Poids</b>	
arceau, cadre ou cabine de sécurité FAT-409/78		avant	arrière total
Nombre de portes	2 (cabine) Compteur de vitesse (CECJ-5558)	1190	1520 2710
Ceintures sécurité	av - ar -	Charge utile (y compris 4 lests de 25 kg à l'avant)	
Cale	- Rétroviseurs gauche + droite	Poids total	1200 3000 4200
Antivol	-	Pneus	7,50 - 20 14,9/13 - 28 +)
Nombre de places	l 1 av centre ar	Ply / bar	6 / 2,25 6 / 1,4
Dimensions	intérieur extérieur	Charge pour V max	1960 3220
Longueur	3490 Empattements 2010 /	Jantes	30 30
Largeur	(1810-2160) 1810 Essieu double av ar	Gaz poids remorquable avec/sans frein	- -
Hauteur	2310 Voies av 1410 ar 1410	Garantie poids de l'ensemble	- -
Porte à faux	av 610 Voies av 1350 - 1410	Poids remorquable testé	- -
	ar 870 Voies ar 1350 - 1800	Charge garantie sur le toit	- -
Distance volant - vers l'avant du véhicule	- Braquage Ø g 10700 d 10400	Vitesse maximale selon le constructeur	23,5 km/h
		testée 24 km/h à V/min 2200 au moteur 595	pnse de force

Équipement §)	CR (E) ou COBO DGM 7886
Feux de route	CR (E) ou COBO DGM 7886
Feux de croisement	A (E)
Feux de position	R-SI (E)
Feux rouges	R-SI (E)
Feux stop	1 (E)
Cilignoteurs	av _____ ar 2a (E)
Catadioptrés	av _____ ar 2+2= I (E)
Feux de gabarit	av _____ ar _____
Feux amers de brouillard	_____
Feux complémentaires	_____
Eclairage plaque	1/balai (dégivreur)
Essuie-glace	_____ avec/sans lave-glace
Avertisseurs	BELMA CH 2-017
	ou d'autres modèles homologués

Indications pour le permis de circulation

Genre du véhicule	Tracteur		
Marque et type	Z E T O R	5011	
Homologation	CH 4921 28		
N°	_____		
Carrosserie	_____		
Places	total 1 + 1	avant	_____
Poids à vide	2710	Carburant	D
Charge utile	-	CV-impôt	13,75
Poids total	-	Cylindree	2695

Remarques, modifications, conditions et inscription dans le permis de circulation (Pour les résultats des mesures du bruit et des gaz d'échappement, voir la fiche des émissions)

\*) Entrafnement : sur toutes les roues avec libération de la traction avant.

+) Variantes de pneus : AV = 10.5 - 18 8 PR 2100 (3,5)  $v_{max}$  30 km/h  
 AR = 12.4 - 28 8 PR 3020 (2,3) 30 km/h  
 12.4 - 32 6 PR 2710 (1,7) 30 km/h  
 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 km/h  
 9.5 - 32 6 PR 2130 (2,1) 30 km/h

§) Équipement : la hauteur des feux de croisement est admise pour raisons techniques (selon la dimension des pneus); lorsque le véhicule dépasse 2100 mm de largeur, des feux de gabarit sont obligatoires à l'avant et à l'arrière.

Inscription dans le permis de circulation:

101 - 2 plombs sur butées de pleine-charge et sur le levier de la pompe à injection.

Lieu et date de l'homologation Rosé, 21.12.82  
Schö/FR

Remplace FH CH

Service fédéral d'homologation

Tracteur

Z E T O R

5 0 1 1 - toutes roues

CH 4921 28

**Fiche complémentaire**

I

Complément du 28.10.1983 /Ba

Variante de pneus : AV = 8.3 - 24, 6PR, 1620 kg (2,4), V/max. 30 km/h  
9.5 - 24, 6PR, 1880 kg (2,1), V/max. 30 km/h