

Genre du véhicule	Marque de fabrique	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	Z E T O R	5 2 4 5	CH 4921 30

Constructeur	AGROZET ZETOR, Brno / Tchécoslovaquie
Identification	sur la plaquette du constructeur "5245" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction
Numéro du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le châssis
Identification du moteur	"5201" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière, latéralement en haut sur le bloc
Importateur	RAUS SA., 1754 Rosé

Châssis		Moteur	ZETOR	Type	Z 5201
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	en ligne	Temps	4
Suspension	-	Construction	D	Position	avant
Direction	mécanique, s.d. avec assistance hydraulique	Carburant	eau	Cylindres	3
Entraînement	toutes les roues; libération traction AV	Refroidissement	102,0	Course	110,0
Frein de service	hydraulique, à exp.interne, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Alésage	2695	CV-impôt	13,73
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage mécanique, à ruban, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Puissance en kW	33 (ISO 1585)	à min-1	2200
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Couple max. Nm	158	à min-1	1550
Ralentisseur	-	Déparasitage	-		
Contrôle 2 circuits	-	Silencieux	1 pot, 480 x ø 100 ou 582x160x95	"ad1"	

Carrosserie/Équipement	cadre de sécurité FAT-1091/84 *) / (j)	
Nombre de portes	2 (avec cabine)	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité avant	-	arrière -
Ceintures	-	Rétroviseurs 2 (avec cabine)
Antivol	-	Essuie-glace 1 (avec cabine)
Réservoir carburant	1/ acier, 55 litres	
Avertisseur	1/ Belma, CH 2017 ou d'autres modèles homologués	
Nombre de places	total 1	av. centre ar.

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3566	Empattement 2140
Largeur	1800-2360		Essieu double av. ar.
Hauteur	2320/2620		Voie av. 1510 - 1660
Porte à faux avant	543		Voie ar. 1270 - 2070
Porte à faux arrière	983		Braquage ø g 10700 d 10400
Garde au sol	à vide	-----	en charge

Poids	avant 1280	arrière 1810	total 3090
Poids à vide	(poids à vide avec cabine de sécurité)		
Répartition charge			
Poids garants	1880	3600	5480
Pneus	9.5 - 24	14.9 - 28	*)
Ply/bar	6 / 2,1	6 / 1,4	
Charge	1880	3220	
pour Vmax	30	30	
Jantes	8,0 x 24	13,0 x 28	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 23'000/-	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	km/h
testée 28,0 km/h à min-1	2350	moteur 660 prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques		Indications pour le permis de circulation		(Code)
Boîte de vitesses		i-e	d8/A	d8/A	min-1					
m10 / m20	22,90	83,0	74,5	1650	ac			Genre du véhicule <u>Tracteur</u>		
m10 / m20	22,90	83,0	74,5	1650	ac / ad1			Marque et type <u>Z E T O R 5 2 4 5</u>		
								<u>4921 30</u>		
								Homologation No CH <u>-</u>		
								Carrosserie <u>-</u>		
F	G	H	J	R						
De fumées OCE annexe 3	ECE-24							Places total <u>1</u>		avant <u>-</u>
b = 1,20 à 2090 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1					Poids à vide <u>3090</u>		Carburant <u>D</u>
b = 1,30 à 1550 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1					Charge utile <u>----</u>		Cylindrée <u>2695</u>
b = - à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1					Poids total <u>-----</u>		CV-impôt <u>13,73</u>
O	O+P									
S Bacharach = 2,00	Pompe d'injection	Motorpal								

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : sur demande avec cabine de sécurité FAT-1128/85
- +) Variante de pneus : AV = 11.2 - 24 6PR, charge 2090 (1,8), Vmax 30 km/h
 AR = 12.4 - 36 6PR, 2880 (1,7), 30 km/h
 16.9 - 28 6PR, 3680 (1,3), 30 km/h
 12.4 - 32 6PR, 2710 (1,7), 30 km/h
- ç) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques; lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires

A noter dans le permis de circulation

101 - Nombre de plombes: 1 / leur emplacement: sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation: Rosé, 17.12.1984
 Sta/Jak

Remplace la fiche d'homologation du 17.12.84
 Garantie poids remorquable avec frein
 12.06.89/33

Service fédéral d'homologation