

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	Z E T O R	6 2 1 1	CH 4921 31

Constructeur	AGROZET ZETOR, Brno / Tchécoslovaquie
Identification	sur la plaquette du constructeur "6211" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction
Numéro du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le châssis
Identification du moteur	"6201" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière, latéralement en haut sur le bloc
Importateur	RAUS SA., 1754 Rosé

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	ZETOR	Type	Z 6201
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	sur les roues arrières	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à exp.interne, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Alésage	100,0	Course	110,0
Frein auxiliaire	frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage mécanique, à ruban, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Cylindrée	3454	CV-impôt	17,59
Frein d'arrêt	identique au frein auxiliaire	Puissance en kW	42 (ISO 1585)	à min-1	2200
Ralentisseur	-	Couple max.Nm	196	à min-1	1550
Contrôle 2 circuits	-	Déparasitage	-		
		Silencieux	1 pot, 582x160x95		

Carrosserie/Equipement	cadre de sécurité FAT-1091/B4 *) / †)	
Nombre de portes	2 (avec cabine)	Indic. vitesse -
Ceintures sécurité avant	-	arrière -
Ceintures	-	Rétroviseurs 2 (avec cabine)
Antivol	-	Essuie-glace 1 (avec cabine)
Réservoir carburant	1/ acier, 70 litres	
Avertisseur	1/ Belma, CH 2017 ou d'autres modèles homologués	

Nombre de places total 1 av. centre ar.

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3800	Empattement 2257
Largeur	1800-2475		Essieu double av. ar
Hauteur	2470/2770		Voie av. 1425 - 1725
Porte à faux avant	560		Voie ar. 1325 - 2025
Porte à faux arrière	933		Braquage ø g 7400 d 7400
Garde au sol	à vide ----		en charge ----

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1050	1910	2960
Répartition charge	(poids à vide avec cabine de sécurité)		

Poids garants	1230	3600	4830
Pneus	6.50 - 16	14.9 - 28	*)
Ply/bar	6 / 3,1	6 / 1,4	
Charge	1230	3220	
pour Vmax	30	30	
Jantes	4.50 E x 16	13.0 x 28	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 21'000/-	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	km/h
testée 26,0 km/h à min-1	2350	moteur 650/1150 prise de force

Emissions de bruit		Au passage	Mesure à l'arrêt	Remarques	Indications pour le permis de circulation	(Code)
Boîte de vitesses	i-e	dB/A	dB/A min-1			
m10 / m20	22,90	84,0	77,0 1650	ac	Genre du véhicule <u>Tracteur</u>	
					Marque et type <u>Z E T O R 6 2 1 1</u>	
					Homologation No CH <u>4921 31</u>	
					Carrosserie <u>-</u>	
F	G	H	J	R	Places total <u>1</u>	avant <u>-</u>
De fumée OCE annexe 3	ECE-24				Poids à vide <u>2960</u>	Carburant <u>D</u>
b = 2,20 à 2090 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Charge utile <u>----</u>	Cylindrée <u>3454</u>
b = 3,20 à 1550 min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1		Poids total <u>-----</u>	CV-impôt <u>17,59</u>
b = - à min-1	k = à min-1	k = à min-1	k = à min-1			
O	O+P					
S Bacharach = 2,00	Pompe d'injection	Motorpal				

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- *) Carrosserie : sur demande avec cabine de sécurité FAT-1128/85
- +) Variante de pneus : AV = 7.50 - 16 4PR, charge 1210 (2,0), Vmax 30 km/h
7.50 - 20 6PR, 1750 (2,8), 30 km/h
AR = 16.9 - 30 6PR, 3800 (1,3), 30 km/h
18.4 - 34 6PR, 4500 (1,1), 30 km/h
12.4 - 36 6PR, 2880 (1,7), 30 km/h
13.6 - 36 6PR, 3230 (1,6), 30 km/h
- ⚡) Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires

A noter dans le permis de circulation

101 - Nombre de plombes: 1 / leur emplacement: sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation Rosé, 17.12.1984
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 17.12.84
Garantie poids remorquable avec frein
12.06.89/Kd

Service fédéral d'homologation