

Genre du véhicule	Marque de fabrication	Type	Fiche d'homologation No
40) Tracteur	Z E T O R	6 2 4 5	CH 4921 32

Constructeur	AGROZET ZETOR, Brno / Tchécoslovaquie
Identification	sur la plaquette du constructeur "6245" numéro du châssis -
Plaquette du constructeur	à droite, latéralement sur la console de la direction
Numéro du châssis	à droite, à l'avant, latéralement sur le châssis
Identification du moteur	"6201" devant le No du moteur, à droite, à l'arrière, latéralement en haut sur le bloc
Importateur	RAUS SA., 1754 Rosé

Châssis		Moteur			
Nombre d'essieux/pneus	2 / 4	Marque	ZETOR	Type	Z 6201
Suspension	-	Construction	en ligne	Temps	4
Direction	mécanique, avec assistance hydraulique	Carburant	D	Position	avant
Entraînement	toutes les roues; libération traction AV	Refroidissement	eau	Cylindres	4
Frein de service	hydraulique, à exp.interne, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Alésage	100,0	Course	110,0
	frein indépendant, 2 péd. avec verrouillage	Cylindrée	3454	CV-impôt	17,59
Frein auxiliaire	mécanique, à ruban, agissant sur les arbres d'entraînement resp. sur les roues AR	Puissance en kW	42 (ISO 1585)	à min-1	2200
	identique au frein auxiliaire	Couple max Nm	196	à min-1	1550
Frein d'arrêt	-	Déparasitage	-		
Ralentisseur	-	Silencieux	1 pot, 582x160x95		
Contrôle 2 circuits	-				

Carrosserie/Equipelement	cadre de sécurité FAT-1091/84 *) / ()		
Nombre de portes	2 (avec cabine)	Indic.vitesse	-
Ceintures sécurité avant	-	arnière	-
Cale	-	Rétroviseurs	2 (avec cabine)
Antivol	-	Essuie-glace	1 (avec cabine)
Réservoir carburant	1/ acier, 70 litres		
Avertisseur	1/ Belma, CH 2017 ou d'autres modèles homologués		

Nombre de places total 1 av centre ar

Dimensions	intérieur	extérieur	
Longueur		3800	Empattement 2222
Largeur	1800-2500		Essieu double av ar
Hauteur	2360/2660		Voie av 1510 - 1940
Porte à faux avant	595		Voie ar 1265 - 2135
Porte à faux arrière	985		Braquage ø g 9700 d 9500
Garde au sol	à vide		en charge

Poids	avant	arrière	total
Poids à vide	1460	1860	3320
Répartition charge	(poids à vide avec cabine de sécurité)		
Poids garantis	2000	3600	5600
Pneus	11.2 - 24	16.9 - 30	+))
Ply/bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Charge	2090	3800	
pour Vmax	30	30	
Jantes	10.0 x 24	15.0 x 30	

Garantie poids remorquable avec/sans frein	mécanique 25'000/-	automatique
Garantie poids de l'ensemble		
Poids remorquable testé		
Charge garantie sur le toit		
Vitesse maximale selon le constructeur	25,0	km/h
testée 26,0 km/h à min-1 2350	moteur 650/1150	prise de force

Emissions de bruit		Au passage		Mesure à l'arrêt		Remarques	Indications pour le permis de circulation			(Code)		
Boîte de vitesses		i-e	dB/A	dB/A	min-1		Genre du véhicule					
m10 / m20		22,90	84,0	77,0	1650	ac	Tracteur					
							Marque et type	Z E T O R	6 2 4 5			
							Homologation No CH	4921 32				
							Carrosserie	-				
F	G	H	J	R								
De fumée OCE annexe 3	ECE-24											
b = 2,20 à 2090 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Places	total	1	avant	-	
b = 3,20 à 1550 min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Poids à vide	3320		Carburant	D	
b = - à min-1	k =	à	min-1	k =	à	min-1	Charge utile	---		Cylindrée	3454	
O	O+P											
S Bacharach = 2,00	Pompe d'injection	Motorpal										
Poids total												17,59

Remarques, modifications, conditions spéciales et inscriptions dans le permis de circulation

- * Carrosserie : sur demande avec cabine de sécurité FAT-1128/85
- + Variante de pneu : AV = 12.4 - 24 6PR, charge 2400 (1,7), Vmax 30 km/h
AR = 16.9 - 34 6PR, 4030 (1,3), 30 km/h
16.9 - 28 6PR, 3680 (1,3), 30 km/h
- ‡ Equipement : la hauteur des feux est admise pour raisons techniques;
lorsque la largeur du véhicule dépasse 2100 mm, des feux de gabarit sont obligatoires

A noter dans le permis de circulation

101 - Nombre de plombs: 1 / leur emplacement: sur butée de pleine charge

Lieu et date de l'homologation Rosé, 18.12.1984
Sta/jak

Remplace la fiche d'homologation du 18.12.84
Garantie poids remorquable avec frein
12.06.89/Kd

Service fédéral d'homologation